




CATALOGUE

Collection 10

Fabricant de matériels et accessoires pour l'**imagerie médicale**



Manufacturer of **medical imaging** equipment and accessories



Concepteur et spécialiste depuis 1987
Designer and specialist since 1987

Présentation...

Les années passent et enrichissent nos expériences... Votre confiance associée à notre expertise, sont les moteurs essentiels de la réussite collective.

QUI SOMMES NOUS

· N°1 des fabricants/concepteurs français, spécialiste en imagerie médicale, la société NEWMEDI est reconnue par les plus grandes marques, nos produits sont présents dans la quasi-totalité des catalogues distributeurs du secteur.

EXPÉRIENCE

· Depuis 1987, le fondateur de NEWMEDI a développé des produits et matériels au travers de sociétés de grandes réputations comme : SULLAM Radiologie - Sté EMS «engineering medical system» - Sté EURHEA «eurhea étant un changement de la marque EMS après son rachat» - Sté MTER et NEWMEDI.

EXPERTISE

· Acteur reconnu par son expertise dans le monde de l'imagerie médicale, NEWMEDI est en perpétuelle quête d'innovation pour anticiper les évolutions technologiques auxquelles vous devez faire face dans les secteurs médicaux comme l'Imagerie médicale, la Radioprotection, l'équipement pour les salles de Cardiologie ou encore le Bloc opératoire.

INNOVATION et la REACTIVITE

· Nous développons chaque produit avec uns ou plusieurs de nos partenaires, suivant les spécialisations requises. NEWMEDI élabore le cahier des charges puis dessine les plans qui sont ensuite confiés à chacun des prestataires rigoureusement sélectionnés.

Une fois le produit testé et validé, ses composants sont fabriqués par lesdits partenaires puis acheminés sur un site pour le montage final.

Cette méthode de travail nous permet une grande réactivité ainsi qu'une importante force de production si nécessaire.

NEWMEDI fait le pont de l'envisageable à l'indispensable !



Nous sommes fiers d'affirmer que nos produits sont conçus et fabriqués en France et conformément au règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, amendant la Directive 2001/83/EC, Règlement (CE) No 178/2002 et Règlement (CE) No 1223/2009 et abrogeant les Directives du Conseil 90/385/EEC et 93/42/EEC, consolidera deux dispositions légales existantes et remplacera les deux directives actuelles relatives aux dispositifs médicaux (93/42/EEC). Dispositif actif de classe I.

Presentation...

This year, our catalog is in many ways indicative of the evolutions of NEWMEDI. This edition in catalog format, aims to make you to discover our skills, those of a French manufacturer / designer, medical imaging specialist recognized for many years by brands and Distributors in many countries, you may know us not, yet you surely use our products.

Our actions are characterized by a high sensitivity to innovation in various medical sectors such as Medical Imaging, Radiation Protection and equipment for cardiology rooms, the operating room and much more ...

In order to meet the most exacting requirements, we have the right tools and a network of selected partners throughout France and around the world ... Our strength, REACTIVITY.

Some of the products in this catalog are not manufactured by us, we present them in partnership with the manufacturer after having evaluated them and because they correspond to the complement our ranges in order to respond as widely as possible to your needs.

Our aim is to be the interface between technological developments and your equipment in order to offer you a range in harmony with your professional environment.



We are proud to assert that our products are designed and manufactured in France and in accordance with Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of April 5, 2017 relating to medical devices, amending Directive 2001/83 / EC , Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385 / EEC and 93/42 / EEC, will consolidate two existing legal provisions and replace the two current directives relating to medical devices (93/42 / EEC). Class I active device.

Domaine d'expertise - Expertise field



Travaux
Cloisonnage, ergonomie des salles, radioprotection bâtiment, équipement des plafonds, préinstallation pour les équipements lourds. Voir en page 40.

Installations
Partitioning, ergonomoy of rooms, Radiation building, equipment ceilings, préinstallassions for heavy equipment.




Intervention
Réparation, modification, adaptation, tous types de métériels. Installation, visite préventive et corrective des tables, des chariots, des équipements suspendus.

Intervention
Repair, modification, adaptation, all types of equipment. Installation, preventive and corrective visit for tables, trolleys, overhead equipments.



Radioprotection
Etude de poste et zonage, pose de paravent plombé, de porte, de châssis, de cabine, fabrication de bas-volet, suspension anti-x, de protection pour la médecine nucléaire et sur-mesure.

Radiation protection
post study and zoning, provide and installation of leaded screen, door, window, box , table shield manufacturing, anti-x suspension, protection for nuclear medicine and customized.



Equipement
Des salles de bloc opératoire, imagerie médicale, scanner et IRM, cardio-vasculaire, médecine nucléaire, arsenaux, urgence.

Equipment
operating theater facilities, medical imaging, CT and MRI, cardiovascular, medicine Nuclear, arsenals, emergency.



Fourniture
Accessoires et matériels pour les services de bloc opératoire, radiologie, scanner et IRM, radiothérapie, mobilier pour salle d'examen.

Supply
Accessories and materials for operating room services, radiology, CT and MRI, radiotherapy Furniture examination room.



Spécifique
Etude des besoins, fourniture et fabrication en mécanique, tôlerie, électronique, informatique, plasturgie de matériels et accessoires suivant ou non votre cahier des charges, unitaire, petite ou grande série.



Specific
Needs study, supply and manufacturing IT support Standard or custom in all hospital and clinical services. Manufacturing materials and accessories according to your specifications, unit, in small or large series.

Nos marques et Modèles
Our Brands and Models



NEWMEDI



Combi MSi



Magic Strip

multipoints



Pediatri'X



DEVELOPPEMENT
Developments

Page
4

IMAGING X-RAY
Matériel
materials
Accessoires
Accessories
Pédiatrie
Pediatric

Page
5

SUPPORTS MEDIA
Media supports

Page
39

IMAGING MRI
Matériel
materials
Pédiatrie
Pediatric
Équipement
Equipment

Page
47

INTERVENTIONAL
Équipement
Equipment
Accessoires
Accessories

Page
63

RADIOPROTECTION
Lourde
Heavy
Matériel
Material
Utilisateur
User

Page
71

GENERAL
Équipement
Equipment

Page
97



Signifie : Fabrication^e/o, Conception NEWMEDI
Meaning: NEWMEDI Manufacture^and, Conception

Tout part d'une idée, pourquoi-pas la vôtre ?

Disposer d'une gamme complète spécialement conçue pour répondre aux exigences de vos examens médicaux, est pour vous la garantie de pouvoir exercer votre métier dans les meilleures conditions.

Philippe Garçonnet : « L'innovation n'est pas une voie facile, cela demande de changer les habitudes de chacun, du marché et souvent de devoir convaincre ! L'innovation est un état d'esprit, une recherche assidue puisée au fond de nous, de notre expérience. Cela, nécessite une écoute et une observation permanentes de l'environnement de nos clients... »

Depuis 1987, de par son expertise dans les secteurs de l'imagerie médicale et de la Radioprotection, l'équipe dirigeante de NEWMEDI a souvent été sollicitée dans la continuité de ses projets pour des études de fabrication de dispositifs médicaux par de grandes marques nationales et internationales.

Soyez à l'origine des choses, la plupart des nouveaux produits partent d'un de vos besoins, ils sont les compléments indispensables de vos équipements. Vous aussi, comme beaucoup de nos clients, faites partie de cette chaîne d'innovation...

Quelques développements de ces 30 dernières années



Everything starts from an idea, why not yours ?

Having a complete range specially designed to meet the requirements of your medical examinations, is for you the guarantee to be able to exercise your profession in the best conditions.

Since 1987, thanks to its expertise in the fields of medical imaging and radiation protection, the management team of NEWMEDI has often been asked to The continuity of its projects for studies of the manufacture of medical devices by major national and international brands.

In 2010, the NEWMEDI brand was born, signing the launch of a new stage in the development of innovative medical devices with the aim of bringing true added value to both existing and future product lines.

In order to offer you, responsiveness, expertise and balanced prices, we rely on a partners network, selected for many years, each specializing in its field.

Be on the origin of things, you to, you can follow hundreds of other clients, to be a part of this innovation chain.

NOUVEAUTÉS NEWS



Référence : EIM505 PRX
Potter numérique synchronisé pour les grands axes.
Digital Potter Synchronized for main roads.
Page 15



Référence : ERP877 FreeWeights
Intervenez sous X sans vêtement de radioprotection.
Operate under X without clothes of radiation protection.
Page 84




Référence : AIM607 Bras télescopique pour Echographe
Bras télescopique pour sonde échographique
Telescopic arm for ultrasound probe
Page 27



NON
MAGNETIC

Référence : EMIM822 Armoire mobile IRM
Armoire mobile pour antennes IRM et autres matériels.
New mobile cabinet for MRI antennas and other equipment.
Page 51



Référence : EIM123 Table pour radiopédiatrie
Table de pédiatrie
Pediatric radiology.
Page 32

IMAGERIE MEDICALE

IMAGING X-RAY

Matériel
materials
Accessoires
Accessories
Pédiatrie
Pediatric



Spécial hôpitaux de campagne - Imagerie médicale mobile



Un ensemble compact pliable et mobile, offrant polyvalence et simplicité.
Matériel présenté : table radiotransparente EIM117 + support capteur/cassettes «Capt'x»
EIM473 + paravent pliable ERP857, chaque matériel sera emballé dans son Flycase.
Vous pouvez aussi composer vous-même votre ensemble, pour plus de
renseignement, **nous consulter**.

A compact, foldable and mobile package, offering versatility and simplicity. Materials
presented: radiographic table EIM119 + "Capt'x" sensor / cassette holder EIM474
+ foldable screen ERP857, each material will be packed in its Flycase. You can also
compose your own set, for more information, consult us.

Flight case.

Pour le transport du matériel, hôpitaux de campagne, déplacement
de matériels d'un site à un autre, etc. **Nous contacter**.

Flight case.

For transporting equipment, field hospitals, moving equipment from one site to
another, etc. Contact us.



Référence : EIM590 - Spécial hôpitaux de campagne - Imagerie médicale mobile - *Special field hospitals - Mobile medical imaging*

MADE IN
NEWMED

Solutions possibles pour salle de radiologie



Economy, versatility and efficiency.

Material presented:

- Ground column on rail, (tube and generator, on request).
- + Radiotransparent and transparent table EIM117.
- + Potter PRX (page 15).
- + EIM324 sensor / cassette «Module» mobile support (page 16).
- + Screen with return ERP121 (page 81) H 200 x 100 cm + R 50 cm.
- + MIM505 sensor wall storage box (page20).


For more information, **contact us**.

Economie, polyvalence et efficacité.

Matériel présenté :

- Colonne au sol sur rail, (tube et générateur, sur demande).
- + Table radiotransparente et transparente EIM119.
- + Potter PRX (page 15).
- + Support mobile «Module» capteur/cassette EIM324 (page 16).
- + Paravent avec retour ERP121 (page 81) H 200 x 100 cm + R 50 cm.
- + Bac de rangement mural pour capteur MIM505 (page20).

Pour plus de renseignement, **nous consulter**.



Référence : EIM601 - Salle équipée - *An equipped room*



+





EIM126

Chariot / Table spécifique à l'imagerie médicale sous rayons X.
Plateau radiotransparent de 15 mm d'épaisseur.
Peut être utilisée avec une colonne plafond, un Bucky ou un arceau de bloc.
Montée et descente sans à coups depuis deux vérins synchronisés.
Piètement en acier époxy blanc.
Tiroir de cassettes sous plateau.
En option : Installation de rails latéraux.

Données techniques :

Longueur x largeur : 1900 x 650 mm.
Hauteur : 680 à 930 mm.
Alimentation : 230VAC, 50Hz., 2,4A.
Consommation : 160 W.
Protection : IP/65.
Vérins : v=16mm/s, 1000N.

Trolley / Table Specific to Medical X-ray Imaging.

Radioluscent plate 15 mm thick.
Can be used with a vertical column, a Bucky or a block arch.
Up and down without a sudden from two synchronized actuators.
White epoxy steel base.
CR drawer under panel
Optional: Installation of side rails.

Technical data :

Length x width: 1900 x 650 mm.
Height: 680 to 930 mm.
Power supply: 230VAC, 50Hz., 2,4A.
Power consumption: 160 W.
Protection: IP / 65.
Cylinders: v = 16mm / s, 1000N.




EIM609

Table mobile sur batterie *sur demande*Table mobile tilt *sur demande*

Référence : EIM126 - Table radiotransparente mobile à hauteur variable - *Mobile radiolucent table with adjustable height*

Référence : EIM609 - Table radiotransparente mobile à hauteur variable AVEC TIROIR - *Mobile radiolucent table with adjustable height with DRAWER*



Jeu de 2 barrières rabattables.

Ces barrières sont au standard compatibles sur des rails chirurgicaux 25 x 10 mm, mais peuvent être adaptées sur brancard, table de radiologie, etc.
Les dimensions peuvent aussi varier, nous consulter.

Set of 2 folding barriers.

These barriers are compatible on 25 x 10 mm surgical rails, but can be adapted on a stretcher, radiology table, etc.
The dimensions can also vary, consult us.

Données techniques :

Longueur : 620 mm
Hauteur : 200 mm

Technical data :

Length: 620 mm
Height: 200 mm

Jeu de 2 barrières papillon.

Ces barrières sont au standard compatibles sur des rails chirurgicaux 25 x 10 mm, mais peuvent être adaptées sur brancard, table de radiologie, etc.
Les dimensions peuvent aussi varier, nous consulter.



Set of 2 butterfly barriers.

These barriers are compatible on 25 x 10 mm surgical rails, but can be adapted on a stretcher, radiology table, etc.
The dimensions can also vary, consult us.

Données techniques :

Longueur : 700 mm
Hauteur : 300 mm

Technical data :

Length: 700 mm
Height: 300 mm

Référence : SIM352 - Jeu de barrières rabattables
Pair of folding barriers



Référence : AIM463 - Jeu de barrières papillon
Pair of butterfly barriers






MOB'X

Permet de transporter et/ou de positionner un patient pour un examen en radiologie.
Plateau radiotransparent en trespas de 10 mm d'épaisseur, équipé de deux rails pour la fixation d'éventuels accessoires.
Livrée démontée en caisse.

Allows to transport and / or position a patient for a radiology examination.
Radioluscent plate made of 10 mm thick trespas, equipped with two rails for fixing any accessories.
Delivered disassembled in case.



Option support capteur mobile
«Capt'x» en page 17.



Référence : EIM119
Version plateau transparent Polycarbonate.
[Polycarbonate transparent tray version](#)



Données techniques :

Bâti acier époxy blanc
Plateau de 2140 x 690 mm
4 roues diamètre 100 mm.
Poids de la table : 67 Kg
Poids maxi autorisé : 150 Kg.

Technical data :

White epoxy frame
Tray 2140 x 690 mm
4 wheels diameter 100 mm. Weight of
the table: 67 Kg
Maximum weight allowed: 150 Kg.



Référence : EIM117 - Table radiotransparente mobile - [Mobile radiolucent table](#)



Permet de transporter et/ou de positionner un patient pour un examen en radiologie.
Plateau radiotransparent en trespas de 10 mm d'épaisseur, équipé de deux rails pour la fixation d'éventuels accessoires.
Tiroir auto-centreur à cassette avec (en option) une grille fixe, (rapport à définir).
Livrée démontée (pieds) en caisse palette.

Allows to transport and / or position a patient for a radiology examination.
Radioluscent plate made of 10 mm thick trespas, equipped with two rails for fixing any accessories.
Self-centering cassette drawer with (optional) fixed grille, (report to be defined).
Delivered disassembled (feet) in box pallet.

Données techniques :

Bâti acier époxy blanc
Plateau de 2140 x 690 mm
4 roues diamètre 100 mm.

Poids de la table : 78 Kg
Poids maxi autorisé : 150 Kg

Technical data :

White epoxy frame
Tray 2140 x 690 mm
4 wheels diameter 100 mm.

Weight of the table: 78 Kg
Maximum weight allowed: 150 Kg.



Référence : EIM118 - Table radiotransparente mobile avec tiroir- capteur ou cassette - [Mobile radiolucent table with drawer CR or DR drawer](#)





Nouvelle table polyvalente et multi-services.

Peut-être utilisée pour divers examens aussi divers que la gynécologie, l'échographie, la cardiologie, examens de dialyses et de prélèvement et bien d'autres encore...

Un rail de type chirurgical (25x10) est présent de chaque côté pouvant recevoir des accessoires (en option) tels que, étriers gynécologiques, support bras, plateau pont inox, ceux-ci peuvent être installés par l'intermédiaire de clameau standard (ABI006 page 11).

Les montée/descente et inclinaisons du dossier sont assistés par des vérins électriques à commandes filaires.

New versatile and multi-service table.

Can be used for various examinations as diverse as gynecology, ultrasound, cardiology and many more...

A surgical-type rail (25x10) is available on each side that can accommodate accessories (optional) such as gynecological stirrups, arm support, stainless steel plate, these can be installed via standard clamps (see page 11).

The up / down and inclination of the backrest are assisted by electric actuators with wired controls.

Données techniques :

Dimensions : 2000 x 640 mm.
Hauteur : de 660 à 940 mm.
Inclinaison dossier : 0 > 80°
4 roues diamètre 100 mm à frein.
Alimentation : 220V / 24Vcc
Poids : 85 Kg.
Poids en charge maxi : 150 Kg.

Technical data :

Length: 2000 x 640 mm.
Height: from 660 to 940 mm.
Inclination : 0 > 80°
4 wheels diameters 100 mm with brakes.
Power supply: 220V / 24Vdc
Weight: 85 Kg.
Max. Load weight: 150 Kg.



Les options
The optional



AIM560
Repose pieds
footrest



ABI005
Support jambes gynéco.
Gynecological leg support.




ERP858
Support accessoires.
Accessories Support.



AIM561
Repose bras
Arm rest



AIM479
Bassin de récupération
Stainless steel basin



AIM565
Coussin de tête
Stainless steel basin



Nouvelle table combinée à un fauteuil, développée pour les examens mammographiques interventionnels.
Ce type d'examen nécessite une ergonomie précise et confortable de la patiente.

Le Combi MSI dispose de fenêtres pouvant être ouvertes de part et d'autre de façon à disposer d'une certaine accessibilité pour le passage du mammographe équipé ou non d'une stéréotaxie.

Afin d'assurer un bon positionnement en décubitus latéral, un appui-dos interchangeable est livré avec le Combi MSI lui donnant un confort non négligeable, surtout en cas de malaise vagale, il s'auto-bloque avec le poids de la patiente (aucun bouton de serrage).

Polyvalente et multi-service, peut-être aussi utilisée pour divers examens.

Un rail de type chirurgical (25x10) est présent de chaque côté pouvant recevoir des accessoires (en option) tels que, un support bras, plateau pont inox, ceux-ci peuvent être installés par l'intermédiaire de clameau standard (voir en page 59).
Les montée/descente et inclinaisons du dossier sont assistés par des vérins électriques à commandes filaires.

Données techniques :

Dimensions : 2000 x 640 mm.
Hauteur : de 660 à 940 mm.
Inclinaison dossier : 80°
4 roues diamètre 100 mm à frein.
Alimentation : 220V / 24Vcc

Poids : 75 Kg.
Poids en charge maxi : 150 Kg.

Technical data :

Length: 2000 x 640 mm.
Height: from 660 to 940 mm.
Inclination : 80°
4 wheels diameters 100 mm with brakes.
Power supply: 220V / 24Vdc

Weight: 75 Kg.
Max. Load weight: 150 Kg.

New table combined with an armchair, specifically developed for interventional mammographic examinations.
These examinations require precise positioning of the patient with special ergonomics.

The MSI Combi has windows that can be opened on both sides so as to have a certain accessibility for the passage of the mammograph equipped with stereotaxy.
These are opened by a standard drawer, left or right, no chisel nor screw to tighten, this process was the subject of a patent filing in 2004.
An interchangeable back support comes with the MSI Combi giving it a non-negligible comfort, especially in case of vagal discomfort, it self-locks with the weight of the patient, no clamping button.

A surgical-type rail (25x10) is available on each side that can accommodate accessories (optional) such as gynecological calipers, arm support, stainless steel deck tray, edge hoop, can be installed by means of a standard shackle.
Rise / drop and inclination of the backrest assisted by electric actuators with wire controls.




Les options The optional



AIM564
Repose pieds
footrest



ABI005
Support jambes gynéco.
Gynecological leg support.




ABI006
Support accessoires.
Accessories Support.




AIM561
Repose bras
Arm rest



ABI596
Cache vue (arceau de chants)
Cache view (arceau de chants)



ABI166
Plateau pont.
Plate bridge.



AIM560
Tige porte sérum
Serum stem

Référence : EIM593 - Combi MSI - Combi MSI





Photo non contractuelle, le bâti de ce modèle est susceptible d'être modifié !

Nouveau modèle du fauteuil à dossier radiotransparent. Permet de positionner un patient devant un Potter standard ou à capteur plan.

Châssis en tube aluminium anodisé.

Dossier en polycarbonate d'une épaisseur de 10 mm.

Existe aussi en mixte, Compatible IRM, Ref. MIM304.

Armchair with radio-transparent backrest

Used to position a patient in front of a standard Potter or a flat sensor.

Chassis in anodized aluminum tube. Polycarbonate backrest with a thickness of 10 mm.

Données techniques :

Assise : 510 x 630 mm.

Hauteur totale : 1100 mm.

Hauteur assise : 490 mm.

Poids à vide : 8 Kg.

Technical data :

Seat: 510 x 630 mm.

Total height: 1100 mm.

Seat height: 490 mm.

Empty weight: 8 Kg.



Capt'x
Allez voir en page 17
Go to page 17



Référence : MIM303 - Fauteuil à dossier radiotransparent - *Armchair with radiotransparent backrest*



Marchepieds pour salle d'imagerie médicale répondant parfaitement aux normes exigées par la CEE.

Ce système a été conçu afin de positionner un patient dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.

Il permet de pratiquer les examens dans les salles équipées d'un système d'imagerie médicale.

Pour permettre un centrage optimisé, la passerelle dispose d'une grande surface transparente.

La plateforme «marche» est réglable sur 3 hauteurs, en position basse, un tiroir permet la protection des capteurs lors des examens en charge, type pieds en charge par exemple.

Les barrières «garde corps» permettent une aide au patient pour la montée ou le maintien de celui-ci.

Equipé de 4 roulettes à frein et lui donnent une grande stabilité et permettent d'accepter des poids de plus de 100 Kg (en position basse)

Footstep for a medical imaging room that meets the standards required by the EEC.

This system has been designed to position a patient in the best conditions of comfort and safety.

It allows for examinations in rooms equipped with a medical imaging system.

For optimized centering, the gangway has a large transparent surface.

The platform "on" is adjustable on 3 heights, in the low position, a drawer allows the protection

of the sensors during examinations in loads, type feet under load for example.

The "body guard" barriers allow the patient to be helped to climb or maintain the patient.

Equipped with 4 wheels with brakes, give it a great stability and allow to accept weights of more than 100 Kg (in low position)

Données techniques - Technical data :

Longueur x profondeur x hauteur

520 x 500 x H. 1100 mm

Surface radiotransparente :

450 x 450 mm

Pieds en charge

Aide au maintien pour les examens verticaux

130 Kg

Hauteur : 180 mm

1er niveau

Feet under load Holding aid for vertical

examinations 130 Kg

Height: 180 mm 1st level

Marchepieds

Chevilles de profil

100 Kg

Hauteur : 330 mm

2ème niveau

2nd level

Steps Profiles anchors 100 Kg

Height : 330 mm

Siège

Rehausseur Pédiatrique

90 Kg

Hauteur : 480 mm

3ème niveau

3rd level

Pediatric Booster Seat 90 Kg

Height : 480 mm



Tiroir capteur intégré
Compatible jusqu'à 43x43x1,8 cm
integrated sensor tray
Compatible up to 43x43x1,8 cm



Référence : EIM497 - Marchepieds-stand-siège - *Footboard-Stand-Seat*



Stand vertical autonome et polyvalent.

Système mobile autonome, permettant de positionner un patient dans les salles équipées de capteur numérique.
Adapté pour les personnes ayant du mal à rester debout, des personnes âgées, blessées ou des enfants.
Deux rails latéraux de type « DIN » permettent la fixation d'accessoires, poignées, sangles de contention, berceau de pédiatrie, etc.
La plateforme est radiotransparente en polycarbonate.
Pratique pour sur-élever un patient ou l'asseoir, pour les pieds en charge et de profils, etc.



Autonomous mobile system, allowing to position a patient in rooms equipped with digital sensor.
Suitable for people with difficulty standing, elderly, injured or children.
Two "DIN" side rails allow the attachment of accessories, handles, straps, pediatric cradle, etc.
The platform is radioluscent in polycarbonate. Convenient for on-high patient or sit-down, for load-bearing feet and profiles, etc.

Données techniques :

Hauteur : 1800 mm
Largeur : 720 mm
Profondeur : 600 mm
Hauteur plateforme : 300 mm
Encombrement au sol : 0,40m²
4 roues D. 75 mm à freins

Technical data :

Height: 1800 mm
Width: 720 mm
Depth: 600 mm
Platform height: 300 mm
Floor space: 0.40m²
4 wheels D. 75 mm with brakes

En options :

Règle plombée : 120 cm
Ref. : AIM528

Sangles larges de contention.
Ref. : AIM526

Support capteur vertical.
Ref. : AIM524

Options:

Leaded rule: 120 cm
Ref. : AIM528

Compression wide straps.
Ref. : AIM526

Vertical sensor support.
Ref. : AIM524



AIM524



Paire de poignées (en option)



Variantes possibles :
Hauteur de la plateforme.
Barrières fixes hautes.
Roues D. 125 mm.
Berceau bébé.

Possible variants:
Height of the platform.
Fixed high barriers.
Wheels D. 125 mm.
Baby cradle.

Référence : SIM438 - Stand vertical polyvalent - Mobile autonomous system



Système mobile autonome, permettant de positionner un patient dans les salles équipées de capteur numérique.
Adapté pour les personnes ayant du mal à rester debout, des personnes âgées ou blessées.
Deux rails latéraux de type « DIN » permettent la fixation d'accessoires, poignées, sangles, etc.
La marche est auto-bloquante dès-lors qu'un poids supérieur à 10 Kg est positionné dessus.
Deux rails pour capteur mobile se trouvent sous la marche, pour les examens «pieds en charge».
Très faible encombrement au sol (0,40 M²)

Mobile autonomous system, allowing to position a patient in rooms equipped with digital sensor.
Suitable for people with difficulty standing, elderly or injured. Two "DIN" side rails allow the attachment of accessories, handles, straps, etc. The walking is self-locking when a weight greater than 10 Kg is positioned on it.
Two rails for mobile sensor are located underneath the step for "load-bearing" examinations.
Very small footprint on the ground (0,40 M²)



Données techniques :

Hauteur : 1800 mm
Largeur : 720 mm
Profondeur : 600 mm
Poids : 48 Kg

En options :

Règle plombée : 120 cm
Ref. : AIM528

Glissières pour capteur ou cassette radio.
Ref. : AIM525

Technical data :

Height: 1800 mm
Width: 720 mm
Depth: 600 mm
Weight : 48 Kg

Options:

Leaded rule: 120 cm
Ref. : AIM528

Slides for CR or mobile DR
Ref. : AIM525



Glissières pour cassette
ou capteur numérique mobile

Référence : EIM122 - Stand vertical pour capteur plan - Mobile autonomous system



Podium
Plateforme permettant de positionner un patient devant un Potter ou autre.
Souvent utilisé pour la pédiatrie, les chevilles ou la goniométrie, lorsque le tube RX ne peut descendre suffisamment bas.


Podium
Platform for positioning a patient in front of a Potter or other.
Often used for pediatrics, ankles or goniometry when the RX tube can not fall low enough.

Données techniques :
3 hauteurs possibles : 20 cm et 30 cm.
Dimensions marche : 62 x 40 cm.
Matière : 100% aluminium.

Technical data :
Working height: 10, 20, 30 cm.
Running dimensions: 62 x 40 cm.
Material: 100% aluminum.

Option :
Sur-marche pieds en charges
Permet de maintenir le capteur entre les jambes et de descendre sous la voute plantaire.

Keeps the sensor between the legs and descends under the arch of the foot.



Référence : EIM610 - Podium 20 cm - Podium
Référence : EIM611 - Podium 30 cm - Podium



Référence : EIM612 - sur-marche pieds en charges - Keeps the sensor



Marchepied monobloc antidérapant Amagnétique
Permet de faire monter un patient sur un plateau de table en toute sécurité.
Marches larges et confortables, équipées de bandes sécurisantes.
Bâti en résine renforcée.

Non-magnetic stepping piece slip
Allows to mount a patient on a table top safely.
Wide and comfortable steps, equipped with safety straps.
Reinforced resin frame

Données techniques :
Hauteur 2 marches : 420 mm
Poids : 10 Kg
Hauteur 3 marches : 620 mm
Poids : 15 Kg
Poids maxi autorisé : 150 Kg.

Technical data :
Height 2 steps: 420 mm
Weight: 10 Kg
Height 3 steps: 620 mm
Weight: 15 Kg
Maximum weight allowed: 150 Kg.



Référence : EIM467 - Marchepied 2 marches - Footstep 2 steps
Référence : EIM468 - Marchepied 3 marches - Footstep 3 steps



Siège pour examens défécographie.
Ce siège est dédié aux examens de défécographie.
Modulaire avec une ouverture « toilettes » quatre pieds anti-dérapants et réglable en hauteur.
Deux accoudoirs amovibles ainsi qu'un seau de récupération des matières fécales et urinaires.



Seat for defecography examinations.
This seat is dedicated to defecography examinations.
Modular with a «toilet» opening four non-slip feet and adjustable in height.
Two removable armrests as well as a fecal and urine recovery fool.

Données techniques :
Hauteur : de 430 à 580 mm
Largeur : 550 mm
Profondeur : 540 mm
Poids à vide : 3,5 Kg
Poids maximum en charge : 150 Kg

Mode de désinfection : Désinfectant ordinaire

Technical data :
Height: from 430 to 580 mm
Width: 550mm
Depth: 540 mm
Empty weight: 3.5 Kg
Maximum load weight: 150 Kg
Disinfection mode: Ordinary disinfectant



Référence : EIM459 - Siège défécographie - Defecography seat



Ce système a été conçu afin de positionner un patient dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. Il permet de pratiquer les examens des pieds en charge, de face ou de profil dans les salles équipées d'un système d'imagerie médicale. Pour permettre un centrage optimisé, la passerelle dispose d'une grande surface radiotransparente. Les marches sont rétractables par le dessous afin de minimiser la surface au sol lorsque celui-ci n'est plus en utilisation. Les barrières «garde corps» pivotent en fonction du côté où l'on désire travailler. En cas de besoin, elles sont amovibles. Les 6 pieds à roulettes lui donnent une grande stabilité et permettent d'accepter des poids de plus de 160 Kg.

This system has been designed to position a patient in the best conditions of comfort and safety. It allows to perform the examinations of the feet in charge, face or profile in rooms equipped with a medical imaging system. For optimized centering, the gangway has a large transparent surface. The steps are retractable from below to minimize the floor surface when it is no longer in use. The "body guard" barriers pivot according to the side where it is desired to work. If necessary, they are removable. The 6 feet on wheels give it a great stability and allow to accept weights of more than 160 Kg.

**Données techniques :**

Modèle : Long.x larg.x hauteur
Fermé : 900 x 700 x 1480 mm
Ouvert : 1120 x 900 x 1480 mm

Plateforme : 800 x 670 mm
Surface radiotransparente : 660 x 530 mm
Hauteur : 570 mm (du sol)

Marches : 800 x 210 mm
Hauteur : 190 mm (chaque marche)

Barrières : H. 910 x 640 mm

Technical data :

Model: Lengthx width meter height
Closed: 900 x 700 x 1480 mm
Open: 1120 x 900 x 1480 mm

Platform: 800 x 670 mm
RadioLUSCent surface: 660 x 530 mm
Height: 570 mm (from the ground)

Steps: 800 x 210 mm
Height: 190 mm (each step)

Barriers: H. 910 x 640 mm

Option : support capteur
Option : sensor support



Marchepied sans les barrières
Footstep without barriers



Marchepied replié
Reclining footstep



Marchepied ouvert
Unfolded footstep



Référence : EIM121- Marchepied pour capteur plan - *Footstep for sensor*



Marchepied pour salle d'imagerie médicale répondant parfaitement aux normes exigées par la CEE. Marchepied permettant de réaliser les examens des pieds en charge de face et de profil. Le capteur ou la cassette est glissé verticalement dans la rainure, permettant ainsi une visualisation très nette du plan d'appui podal.

Footstep for a medical imaging room that meets the standards required by the EEC. Footstep for examining the feet in front and profile loads. The sensor or the cassette is slid vertically into the groove, thus allowing a clear visualization of the footplate.

Données techniques :

Dimensions hors tout : 1500 x 800 x 600 mm
1ère marche : H= 200 mm x 600 x 280 mm.
2ème marche : H = 400 mm x 600 x 600 mm.
Matière : Tubes acier Epoxy blanc
Au standard : rainure pour capteur largeur 20 mm.

Option :
Bande anti-dérapante autocollante, L 500 cm.
Ref. : CIM559

Technical data :

Overall dimensions: 1500 x 800 x 600 mm
1st step: H = 200 mm 600 x 280 mm.
2nd step: H = 400 mm 600 x 600 mm.
Material: White epoxy steel tubes

Option: Anti-slip self-adhesive tape, L 500 cm.
Ref. : CIM559



Variante sans rainures
Variant without grooves



Référence : EIM115- Marchepied en charge - *Footstep for a medical imaging*



Support de cassette mural



Permet le positionnement d'une cassette ou d'un capteur numérique à la verticale.
Prend tous les formats de cassette, de 18x24 cm à 43x120 cm.
Structure en acier époxy blanc, mâchoires en aluminium satiné.
Pour toutes autres dimensions, nous consulter.

Wall cassette holder

Allows the positioning of a cassette or a digital sensor vertically. Takes all cassette formats, from 18x24 cm to 40x120 cm.
Structure in white epoxy steel, satin aluminum jaws. For other dimensions, consult us.

Données techniques :

Hauteur : 1500 mm
Largeur : 400 mm
Compatibilités :
Capteurs DR
Cassettes CR
Cassettes (film)
Livré démonté, assemblage par 4 vis.

Technical data :

Height: 1500 mm
Width: 400 mm
Compatibility:
DR Sensors
CR Cassettes
Cassettes (Film)
Delivered disassembled, assembly by 4 screws.

Référence : EIM100 - Support de cassette mural
Wall cassette holder



Support de cassette mobile.

Permet le positionnement d'une cassette ou d'un capteur numérique à la verticale.
Prend tous les formats de cassette, de 18x24 cm à 40x120 cm.
Structure en acier époxy blanc, mâchoires en aluminium.
4 roulettes diamètre 125 mm toutes à frein.
Pour toutes autres dimensions, nous consulter.

Mobile cassette holder.

Allows the positioning of a cassette or digital sensor vertically. Takes all cassette formats, from 18x24 cm to 40x120 cm.
Structure in white epoxy steel, satin aluminum jaws. 4 wheels diameter 125 mm all with brakes.
For other dimensions, consult us.

Données techniques :

Hauteur : 1800 mm
Largeur : 500 mm
Compatibilités :
Capteurs DR
Cassettes CR
Cassettes (film)
Livré démonté.
Poids : 26 Kg

Technical data :



Height: 1800 mm
Width: 500 mm
Compatibility:
DR Sensors
CR Cassettes
Cassettes (Film)
Delivered disassembled.
Weights : 26 Kg

Référence : EIM101 - Support de cassette mobile
Mobile cassette holder.



Le Nouveau support « CAPT'X TABLE » pour capteurs DR ou cassettes CR, ainsi que pour les cassettes (film), vous permettra d'obtenir le positionnement souhaité de ceux-ci rapidement et en toute simplicité.

The new "CAPT'X TABLE" support for DR sensors or CR cassettes, as well as for cassettes (film), will allow you to obtain the desired positioning of these quickly and easily.



Idéale pour les DFP



Examen de profil

Données techniques :

Poids : 5 Kg
Hauteur : de 0 cm à 35 cm (bas du capteur)


Compatibilité :
Capteurs DR Jusqu'à 43x43 cm
Cassettes CR
Cassettes (film)

Technical data :

Weight: 5 Kg
Height: from 0 cm to 35 cm (Bottom sensor)

Compatibility:
DR Sensors Up to 432 x 43 cm
CR Cassettes
Cassettes (Film)

Référence : EIM617 - Capt'x table - Capt'x table



Le Nouveau support mobile « CAPT'X-Ceiling » pour capteurs DR ou cassettes CR, ainsi que pour les cassettes (film) vous permettra d'obtenir le positionnement souhaité de ceux-ci rapidement et en toute simplicité tout en dégageant l'encombrement au sol.

Cette variante est composé du modèle EIM817 et d'une suspension que vous devrez configurer, pour cela, allez en page 42 du catalogue.

Capt'X-Ceiling

The New "CAPT'X Ceiling" mobile support for DR sensors or CR cassettes, as well as for cassettes (film) will allow you to obtain the desired positioning of them quickly and easily.

This variant is composed of the EIM817 model and a suspension that you will have to configure, for this, go to page 42 of the catalog.



Référence : EIM900 - Capt'x Plafond - Ceiling Capt'x





- DR Sensors
- CR Cassettes
- Cassettes (Film)

IMAGING X-RAY

Accessoires
Accessories



Protection pour capteur numérique.

Portège le capteur lors des examens des pieds en charge.
Le capteur se loge à l'intérieur et de ce fait est protégé.
Utilisable aussi lors des radiographies au lit, le capteur ne subit plus les charges et vrilles dues au poids du patient et à l'écrasement sur le matelas.
Protection pour capteur numérique matière en PVC neutre.

Protection for digital sensor.

Carries the sensor during the examination of the feet under load, the sensor is housed inside and therefore protected. Also suitable for bed radiographs, the sensor no longer suffers from loads and tendrils due to the weight of the patient and the crushing on the mattress.
Protection for digital sensor material in neutral PVC.

Données techniques :

Longueur : 531 mm
Largeur : 475 mm.
Epaisseur: 36 mm.

Poids maxi. en charge : 150 kg

Technical data :

Length: 531 mm
Width: 475 mm.
Thickness: 36 mm.

Weight In load: 150 kg

Référence : SIM451 - Protection pour capteur numérique
Protection for digital sensor.

MADE IN
NEWMED



Sacoché renforcée pour le transport et la protection des capteurs nomades.
Spécifiquement conçu pour assurer la protection des capteurs DR,
avec fermeture par zip et bandoulière.
Fabriqué en « EN POLYSKIN gris » facile à nettoyer et résistant aux désinfectants.
Equipée de 2 plaques de protection intérieure, en polycarbonate totalement radio-transparentes ainsi qu'un rembourrage en mousse de 20 mm sur la périphérie.
Tout autre modèle sur demande.

Données techniques :

Dimensions : 51 x 42 cm.
Pour capteur 36x43 ou 43 x 43 cm.
Poids à vide : 1,6 Kg.

Reinforced suitcase for Transport and protection of sensors.

Suitcase specifically designed to protect the DR sensors,
with zip and shoulder closure.
Made of "EN POLYSKIN gray" equipped with 2 interior protection plates with padding on the periphery, for transporting and protecting nomadic sensors.
Any other model on request.

Technical data :

Dimensions: 51 x 42 cm.
For 36x43 or 43 x 43 cm sensor.
Empty weight: 1.6 Kg.



Référence : EIM616 - Sacoche de protection pour capteur - Protective bag for sensor.

MADE IN
NEWMED

Housses de protection des capteurs et des cassettes films.

Permet la protection des cassettes et des capteurs lors de la prise de clichés.
Rabat avec adhésif repositionnable.
Pour les formats jusqu'à 43 x 43 cm.

Protective covers for sensors and film cassettes.

Allows the protection of cassettes and sensors when taking pictures.
Flap with repositionable adhesive.
For sizes up to 43 x 43 cm.

Données techniques :

Dimensions : 49 x 50 cm
Rabat autocollant
Colis de : 1000 protections.
Non stériles.

Technical data:

Width: 49 cm x Height: 50 cm.
Self-adhesive flap
Package of: 500 bags.
Not sterile.



Référence : CIM475- Protection écologique capteurs 490x500 mm - Ecological protection of sensors



Tout autre modèle sur demande
Any other model on request

Capt'X -module


NEUMEDI
innovation



Support capteur mobile ergonomique, Ultra-compact et autonome...

Potter mobile spécialement étudié pour placer un capteur numérique ou une cassette dans toutes les positions.
Pour les services d'URGENCE, de BLOC OPERATOIRES, de RADIOLOGIE, de CARDIOLOGIE, dans les CHAMBRES...

Vous pourrez le positionner en dessous d'une table ou d'un brancard, de profil, et par dessus un lit pour les clichés en chambre, mais aussi positionner une cassette 30 x 120 cm pour les clichés des membres inf. ou du rachis (adaptateur en option).
Trois niveaux de réglages de la hauteur, course de réglage fin assistée par un vérin hydraulique, commande aux pieds.
Vous pourrez le positionner à n'importe quelle hauteur jusqu'à 171 cm, course de 110 cm, orientations : 0 , 30°, 45° et 90°.
Très compact et ne prend que très peu de place dans la salle, 0,33 M².
Les mâchoires sont réglables et prennent tous les formats de cassettes de 24 x 30 cm au 36 x 43 cm, ainsi qu'un capteur plan.
Pour les cassettes 30 x 90 et 30 x 120 cm un adaptateur est en option.



Ergonomic mobile sensor support, Ultra-compact and stand-alone ...

Potter mobile specially designed to place a digital sensor or a cassette in all positions. For the services of EMERGENCY, BLOCK OPERATOR, RADIOLOGY, in the CHAMBERS, RADIOLOGY ...

You can position it underneath a table or a stretcher, in profile, and over a bed for the photographs in room, but also position a cassette 30 x 120 cm for the clichés of the limbs. Or rachis (optional adapter).

Three levels of height adjustment, fine adjustment stroke assisted by a hydraulic cylinder, foot control. You can position it at any height up to 171 cm, stroke 110 cm, orientation: 0, 30°, 45° and 90°.

Very compact and takes up very little room in the room, 0.33 M². The jaws are adjustable and take all cassette formats from 24 x 30 cm to 36 x 43 cm, as well as a flat sensor.

For cassettes 30 x 90 and 30 x 120 cm an adapter is optional.

Données techniques :

Hauteur : de 65 à 171 cm.
Compatibilité : tous types de cassettes et capteurs.
Dimensions minimum : L x l x H : 55 x 55 x 65 cm
Option :
Adaptateur cassettes 30 x 120 cm
Ref. : AIM450

Technical data :

Height: from 65 to 171 cm.
Compatibility: all types of cassettes and sensors.
Minimum dimensions: L x W x H 55 x 55 x 65 cm
Option:
Adapter cassettes 30 x 120 cm
Ref. : AIM450



Radio par dessous
Radiography from below



Radio de profil
Radiography of profile



Radio des poumons
et du corps
X-ray of the lungs
And the body



Radio des extrémités
Radiography of the extremities



Radio des membres inf.
ou du rachis
Radiography of the inf.
Or the rachis



Radio au lit
X-ray in the bed



Potter numérique synchronisé pour les grands axes , goniométrie et la radiologie conventionnelle Digital Potter Synchronized for main roads, goniometry And conventional radiology

Présentation générale

Le **PRX*** est un dispositif motorisé et numérique pour capteur plan permettant les examens « stitching », grands axes, rachis, goniométrie, en un temps réduit (**4 secondes entre chaque image**).

Il est aussi équipé d'une Radioprotection Patient Synchronisée **RPS** avec l'enchaînement des images du capteur DR.

Il permet aussi tous les examens assis et debout en radiologie conventionnelle.

Le Potter se décompose en trois éléments principaux :

- 1) Le PRX, Potter vertical comprenant le dispositif de stitching motorisé.
- 2) Le boîtier RPS (radioprotection Patient Synchronisé), lequel contrôle le rayonnement, se place à l'avant du collimateur (sortie tube).
- 3) Le pupitre de contrôle, détermine la position de départ et la gestion de l'ensemble.

L'opérateur règle le Potter à la hauteur adéquate suivant la taille du patient depuis un clavier de commande situé sur le Potter.

Le sens du capteur, portrait ou paysage est détecté par le Potter qui adapte les paramètres de synchronisations automatiquement.

En sélectionnant une position de départ (vers le haut ou vers le bas), le système se déplace automatiquement après chaque exposition dans la position suivante pour effectuer le nombre d'images nécessaires à l'assemblage de l'examen.

La reconstruction de l'examen se fera à l'aide du logiciel qui gère les images du capteur plan.

Le boîtier de radioprotection a été étudié afin de minimiser l'exposition du patient aux rayons X.

Un fenêtrage de rayons X correspondant à la taille du détecteur (de 43x43cm maximum) permettra de suivre la position du capteur plan, protégeant ainsi les parties du corps externes à l'examen. Ce boîtier est auto-alimenté par une batterie embarquée et rechargeable.

Principe de limitation du faisceau RX :

Le tube à rayons X sera positionné face au Potter suivant la distance donnée et réglé par le technicien à l'installation de l'équipement.

Le collimateur du tube sera ouvert à 130 cm en hauteur et fermé suivant la largeur du capteur.




Le boîtier de radioprotection sera glissé dans les rails du collimateur, à la sortie du tube RX.

Le centrage sera fait à l'aide du centreur lumineux du collimateur.

Le boîtier de radioprotection expose deux ou trois images, synchronisées avec le capteur plan.

Cette procédure de workflow est gérée à partir du pupitre de contrôle situé derrière le paravent au niveau de la console générale.

Aucun branchement sur la console de commande du générateur, un détecteur de rayons-x permet la synchronisation et l'enchaînement automatique des images du capteur.



General presentation

The **PRX*** is a motorized and digital device for plane sensors allowing stitching, major axes, spine, goniometry. It is also equipped with a Patient Radiation Protection Synchronized **RPS** with the sequence of images of the DR sensor.

It also allows all sitting and standing exams in conventional radiology.

The Potter breaks down into three main elements:

- 1) The PRX, Vertical Potter including the motorized stitching device.
- 2) The RPS box (Patient Synchronized Radiation Protection), which controls the radiation, is located at the front of the collimator (tube outlet).
- 3) The control panel, determines the starting position and the management of the assembly.

The operator adjusts the Potter to the proper height according to the patient's size from a keyboard on the Potter.

The sense of the sensor, portrait or landscape is detected by the Potter who adapts the synchronization parameters automatically.

By selecting a starting position (up or down), the system moves automatically after each

Exposure in the next position to perform the number of images required for assembly of the examination.

The reconstruction of the examination will be done using the software that manages the images of the sensor.

The radiation protection box has been designed to minimize patient exposure to X-rays.

An X-ray window corresponding to the size of the detector (43x43cm maximum) will allow to follow the position of the detector.

Sensor, thus protecting the body parts external to the examination. This box is self-powered by a battery embedded and rechargeable.

Principle of beam limitation RX:

The X-ray tube will be positioned facing the Potter according to the distance given and set by the technician at the installation of the equipment.

The collimator of the tube will be opened at 130 cm in height and closed according to the width of the sensor.


The radioprotection box will be slid into the collimator rails at the outlet of the RX tube.

The centering will be done with the help of the collimator's light centerer

The radioprotection box exposes two or three images, synchronized with the sensor.

This workflow procedure is managed from the control panel behind the screen at the general console.

Boîtier de radioprotection RPS
Radiation protection box RPS



Référence : EIM505 - PRX Potter numérique synchronisé - Digital Potter Synchronized



Full spine and Full legs

+
**Patient Synchronized Radiation
Protection with the sequence of
images of the sensor.**

PRX[®]

Grands axes et radiologie conventionnelle

+
**Radioprotection patient synchronisée
avec l'enchaînement des images
du capteur plan.**



Communication sans fil.
Wireless communication.

Règle plombée (en option page 22)
Rules with leaded 120 cm

Grille parallèle à focalisation infinie.
Gestion du workflow images.
Parallel grid with infinite focusing.
Workflow management

Enchaînement automatique des
images en moins de 10 secondes.
(selon le temps de transfert wifi et la
réactivité de l'opérateur).
Automatic Linking images in less
than 10 seconds.
(Depending on the wireless transfer time
and the Reactivity due to the operator).

RPS
RADIOPROTECTION PATIENT SYNCHRONISÉE

Synchronisation de la radioprotection
Patient avec le capteur.
Synchronization of radiation
protection Patient with the sensor.

Clavier de commandes. Control keypad.
Ejection du capteur. Ejection of the sensor.
Réglage des hauteurs. Height adjustment.

Tiroir capteur.
Sensor tray.

Poignées coulissantes PM (en option).
Sliding handles (optional).

Barres de maintien (en option page 23).
Holding bars (optional page 23).

Poignées de maintien (en option page 23).
Handles (optional).

Pupitre de contrôle.
Gestion du PRX et du RPS.
Piloting of stitching.

Control panel.
PRX and RPS management.
Piloting of stitching.

Station de recharge
Charging station

150 mm

260 mm

50 mm

Données techniques :

Grille :	43 x 43 cm 80 L /r10.1/infinie
Dimensions PRX :	2170 x 600 x 260 mm
Dimensions RPS :	260 x 150 x 50 mm
Poids :	97 kg
Poids boîtier radioprotection :	1,3 kg
Vitesse de déplacement du capteur :	4 secondes entre deux images
Chargement du capteur :	Droite ou Gauche (défini en usine)
Alimentation :	230 V- 50 Hz

Technical characteristics :


Grid :	43 x 43 cm 80 L /r10.1/infinite
Dimensions PRX:	2170 x 600 x 260 mm
Dimensions RPS:	260 x 150 x 50 mm
Weight :	97 kg
Radiation protection case weight :	1,1 kg
Sensor travel speed :	4 seconds between two images
Loading sensor :	Right or left (at manufacture)
Power supply :	230 V- 50 Hz

IMAGING X-RAY

Accessoires
Accessories



Exemple : Insertion d'une Chambre
+ un boîtier de radioprotection patient (RPS)
Example: Insertion of a chamber
+ a box of radioprotection patient (RPS)



Adaptation pour chambre d'ionisation sur diaphragme.

Permet d'adapter une chambre d'ionisation sur un diaphragme et de renvoyer les rails portes accessoires devant.

Idéale lorsque l'on veut se servir de filtres ou autres accessoires nécessitant des rails pour leurs fixations.

Données techniques :
Matière : inox et composite
Pour des embases de 176 mm
Autres dimensions nous consulter.

Adaptation for ionization chamber on diaphragm.
Allows to adapt an ionization chamber on a diaphragm and to return the rails accessories accessories in front. Ideal when using filters or other accessories requiring rails for fixing.

Technical data :
Material: stainless steel and composite
For base plates of 176 mm
Other dimensions please consult us.

Référence : AIM577 - Adaptation pour chambre Ionisation - Adaptation for ionization chamber on diaphragm.



Support règle plombée pour PRX.

Permet d'optimiser le positionnement d'une règle sur le Potter PRX.

Réglage en largeur, du bord de la table vers le centre, la règle sera contre le panneau vertical.

Livré sans la règle.

Support lead ruler for PRX.

Allows you to optimize the positioning of a rule on the Potter PRX.

Adjustment in width, from the edge of the table to the center, the ruler will be against the vertical panel.

Delivered without the rule.

Référence : EIM505 K - Support règle plombée pour PRX
Reference: EIM505 K - Support leaded ruler for PRX



Règle avec gravures plombées permettant d'afficher des mesures et repérages sur le cliché radio.

Pour tout autre modèle, nous consulter.

Rules with leaded engravings to display measurements and markings on the radio cliché.

For any other model, consult us.

Données techniques :
Dimensions : 1200 x 40 mm
Matière : Plexiglass 5 mm
Graduation : tous les 5 mm
Chiffree : tous les cm

Technical data :
Dimensions: 1200 x 40 mm
Material: Plexiglass 5 mm
Graduation: every 5 mm
Encrypted: every cm



Référence : AIM528- Règle plombée 120 cm
Rules with leaded 120 cm



Référence : AIM527 - Trame quadrillée plombée 120 cm
Reference: AIM527 - Plotted grid pattern 120 cm



Barres de maintien murales.
Permet au patient de pouvoir se tenir, ces barres de soutien peuvent être installées selon vos besoins aussi bien horizontalement que verticalement ou même en biais.
Toutes autres longueurs sur demandes.

Wall support bars.
Allows the patient to stand, these support bars can be installed according to your needs both horizontally, vertically or even at an angle

Données techniques :

Hauteur : 1200 mm
Largeur : 350 mm
Inox diamètre 30 mm

Technical data :

Height: 1200 mm
Width: 350 mm
Stainless steel
Diameter 30 mm




Référence : EIM505C - Barres de maintien murales
Wall support bars.



Poignée de maintien pour barre de maintien murale.

Permet au patient de pouvoir se tenir, cette poignée de soutien peut être installées en complément sur les barres de maintien murales.
Vendu unitairement.

Sliding handle for wall support bar.
Allows the patient to stand, these support handles can be installed in addition to the wall support bars. Sold individually.



Données techniques :

Hauteur : 200 mm
Longueur : 360 mm
Inox diamètre 30 mm

Technical data :

Height: 200 mm
Length: 360 mm
Stainless steel diameter 30 mm



Référence : AIM502 - Poignée de maintien la paire
Sliding handle for wall support bar.



Bandes de contention larges pour barres de maintien.
2 bandes en tissu avec velcro.

Wide containment strips for support bars. 2 fabric strips with velcro.

Données techniques :

Longueur : 900 mm.
Largeur : 250 mm.
2 bandes velcro.

Technical data :

Length: 900 mm.
Width: 250 mm.
2 Velcro strips.



Référence : AAP003 - Bandes de contention larges.
Wide containment strip



Treuil de compression pour table d'imagerie médicale.
Ce treuil de compression peut être utilisé avec ou sans vessies.
La bande plastique peut être remplacée par une bande en toile (sur demande).
Ce treuil permet de mettre en compression une partie du corps, cela ayant pour objectif d'accentuer la qualité de l'examen.
treuil simple effet à cliquet.

Compression winch for medical imaging table.
This compression winch can be used with or without bladders. The plastic strip can be replaced with a cloth tape (on request). This winch makes it possible to put into compression a part of the body, the purpose of which is to accentuate the quality of the examination.
Winch with single ratchet effect.

Données techniques :

Largeur sangle : 220 mm.
Longueur sangle : 1200 mm.
Précisez le modèle de table et des rails.

Technical data :

Strap width: 220 mm.
Strap length: 1200 mm.
Specify the table model and the rails.




Référence : AIM015 - Treuil de compression à cliquet
Compression winch



IMAGING X-RAY

Accessoires
Accessories



Support pour règle plombée mobile.
Permet de positionner une règle devant ou par-dessus la zone à radiographier.
Fixation de la règle par pince.
Pied à 5 roulettes polyamide.
Flexible gainé noir Longueur 45 cm.

Support for mobile leaded ruler.
Fixing of the rule by clamp.
Base with 5 polyamide wheels.
Black sheathed flexible Length 45 cm.



Données techniques :
Hauteur course : 80 cm mm.
Poids à vide : 4 Kg.

Technical data :
Height course: 80 cm.
Empty weight: 4 Kg.

Référence : AIM619 Support règle mobile - *Movable ruler holder*



Support pour règle plombée.


Permet d'optimiser le positionnement d'une règle sur une table ou Potter de radiologie.
Réglage en largeur, du bord de la table vers le centre et en profondeur suivant l'épaisseur du patient (règle contre la table ou sur le patient).
Ce support sera adapté aux rails de votre table.
Préciser le type de rails et les dimensions lors de la demande de devis.

Support for leaded ruler.


Allows to optimize the positioning of a rule on a table or Potter of radiology.
Adjustment in width, from the edge of the table to the center and in depth according to the thickness of the patient (rule against the table or on the patient).
This support will be adapted to the rail of your table.
Specify the type of rails and dimensions when requesting a quotation.



Référence : AIM589 - *Support pour règle plombée*
Support for leaded ruler.



Données techniques :
Dimensions : 202 x 45 mm
Ouvert = 360 mm
Matière : plastique
Poids net : 41 g



Goniomètre (coxomètre) permet de déterminer les angles des articulations du corps humain, du bassin par exemple.
Modèle de l'hôpital Cochin
Non Stérile.

Goniometer (coxometer) makes it possible to determine the angles of the joints of the human body, the pelvis for example.
Model of Cochin Hospital.
Not Sterile.

Référence : FIM156- *Coxomètre de Cochin*
Goniometer (coxometer)




Filtre rachis permettant de compenser la différence entre les parties du corps à traverser.
Exemple, pour un rachis entre la graisse du ventre et le vide des poumons.
Préciser les dimensions de l'embase souhaitée ou la marque de la table à la commande.

Spinal filter to compensate for the difference between the parts of the body to be crossed.
Example, for a spine between belly fat and lung vacuum. Specify the dimensions of the desired base on the order or the mark of the table.

Données techniques :
Filtre rachis : 155 x 50 x 15 ou 25 mm
Filtre bi-pentes : 100 x 50 x 25 mm
Matière : Aluminium
Embase : Polycarbonate

Technical data :
Spine filter: 155 x 50 x 15 or 25 mm
Double-slope filter: 100 x 50 x 25 mm
Material: Aluminum
Header: Polycarbonate




Référence : AIM013 - *Filtre rachis 15 mm* - Référence : AIM012 - *Filtre rachis 25 mm*
Spinal filter 15 mm *Spinal filter 25 mm*
Référence : AIM581 - *Filtre rachis bi-pentes*
Spinal filter 2 slope



Filtre bassin spécialement étudié pour de ne pas «griller» les grands trochanters et les ailes iliaques (le rebord osseux en haut du bassin)
Recommandé pour les personnes âgées, maigres ou décalcifiées.

Pond filter specially designed not to "grill" the large trochanters and the iliac wings (the bone edge at the top of the pelvis)
Recommended for the elderly, lean or decalcified.



Référence : AIM016- *Filtre Bassin* - *Pond filter*



Bras télescopique pour sonde échographique

Ce bras porte sonde échographique est aisément et rapidement maniable. Il permet à la sonde échographique d'être maintenue en position fonctionnelle sur la partie du corps à explorer en laissant libre les deux mains de l'opérateur afin qu'il puisse, si nécessaire, réaliser des gestes thérapeutiques avec plus de sûreté et d'aisance.

Données techniques :

Longueur du bras :
de 50 cm à 135 cm.

Matière : Carbone, aluminium et polymère.

Poids : 1,4 Kg (hors bloc support).

Poids du support bras (seul) :
0,400 gr.

NOUVEAUTÉ
2025

**Telescopic arm for ultrasound probe**

This ultrasound probe arm is easy and quick to maneuver. It allows the ultrasound probe to be held in a functional position on the body part to be examined, leaving both hands free for the operator to perform therapeutic procedures with greater safety and ease, if necessary.



Technical Data:

Arm length:
From 50 cm to 135 cm.

Material: Carbon, aluminum, and polymer.

Weight: 1.4 kg (excluding support block).

Weight of arm support (alone):
0.400 g.



Référence : AIM607 - Bras porte sonde pour échographie- **Telescopic arm for ultrasound probe.**

MADE IN
NEWMED

IMAGING X-RAY

Accessoires
Accessories



Matelas de table.
Matelas en mousse à faible absorption aux rayons X.
Pour toutes les tables ou chariots d'examens.
Dimensions à préciser lors de la commande.


Table mattresses.
Foam mattress with low X-ray absorption.
For all examination tables or trolleys.
Dimensions to be specified when ordering.

Données techniques :

Longueur : à préciser
Largeur : à préciser
Epaisseur : de 30 à 50 mm.

Technical data :

Length: to be specified
Width: to be specified
Thickness: 50 mm.



Référence : FIM476 - Matelas de table
Table mattresses



Poignées de table.
Ces poignées sont adaptées aux rails de votre table.
Préciser le type de rails et les dimensions lors de la demande de devis.

Table handles.
These handles are suitable for the rails of your table. Specify the type of rails and dimensions when requesting a quotation.



Données techniques :

Hauteur : 120 mm
Matière : Acier et aluminium
Peinture époxy blanc texturé

Technical data :

Height: 120 mm
Material: Steel and aluminum
White textured epoxy paint

Référence : AIM452- Poignées de table (la paire)
Table handles



Barre de maintien pour table RX.
Cette poignée sera adaptée aux rails de votre table.
Préciser le type de rails et les dimensions lors de la demande de devis.

Holding bar for RX table.
This handle will fit the rail of your table. Specify the type of rails and dimensions when requesting a quotation.

Données techniques :

Longueur : 800 mm
Hauteur : 120 mm
Matière : Acier et inox
Peinture époxy blanc texturé

Technical data :

Length: 800 mm
Height: 120 mm
Material: Steel and stainless steel
White textured epoxy paint

Référence : AIM458- Barre de maintien pour table RX - Holding bar for RX table.



Bride de fixation pour table RX.
Permet la fixation d'étrier gynécologique, de support cuisse, d'une tige porte sérum, d'un repose bras ou d'un plateau.
Cette bride sera adaptée aux rails de votre table.
Préciser le type de rails et les dimensions lors de la demande de devis.

Fixing flange for RX table.
Allows the fixation of gynecological stirrup, thigh support, serum-bearing stem, arm rest or tray. This flange will fit the rail of your table. Specify the type of rails and dimensions when requesting a quotation.



Données techniques :

Hauteur : 120 mm
Matière : Acier et aluminium
Peinture époxy blanc texturé

Technical data :

Height: 120 mm
Material: Steel and aluminum
White textured epoxy paint

Référence : AIM582 - Bride de fixation pour table RX
Fixing flange for RX table.



Référence : FIM583

Epaulières de table.
Ces épaulières seront adaptées aux rails de votre table.
Préciser le type de rails et les dimensions lors de la demande de devis.
Table Shoulders.
These shoulder pads will fit the rails of your table. Specify the type of rails and dimensions when requesting a quotation.

Données techniques :

Longueur : à préciser
Largeur : à préciser
Diamètre : 50 mm.

Technical data :

Length: to be specified
Width: to be specified
Diameter: 50 mm.



Photo non contractuelle

Référence : AIM401 - Epaulières (la paire)
Table Shoulders.



Etau universel.
Permet la fixation d'accessoires type porte sérum par exemple sur les rails ou bâti de fauteuil, brancard, etc.




Universal clamp.
Allows the attachment of serum-type accessories, for example on rails or armchair frame, stretcher, etc....

Données techniques :

Matière : Aluminium

Technical data :

Material: Aluminum



Référence : AIM014 - Etau universel
universal vise

Support rouleau papier pour table RX.
Les brides seront adaptées aux rails de votre table.
Préciser le type de rails et les dimensions lors de la demande de devis.
Roll paper support for RX tables or couch.
The flanges will fit the rail of your table. Specify the type of rails and dimensions when requesting a quotation.

Données techniques :

Hauteur : 120 mm
Matière : Acier et aluminium
Peinture époxy blanc texturé

Technical data :

Height: 120 mm
Material: Steel and aluminum
White textured epoxy paint



Référence : AIM447- Support rouleau papier
Roll paper support for RX tables



Tabouret de marchepieds pour table RX.
Permet de positionner un patient assis sur le marchepieds de la table.
Préciser le type de table et les dimensions lors de la demande de devis.
Stool of footsteps for RX table.
Allows to position a patient sitting on the step of the table.
Specify the type of table and dimensions when requesting a quotation.

Données techniques :

Hauteur : 120 mm
Matière : Acier et aluminium
Peinture époxy blanc texturé

Technical data :

Height: 120 mm
Material: Steel and aluminum
White textured epoxy paint



Référence : AIM476 - Tabouret de marchepieds pour table RX
Stool of footsteps for RX table.



IMAGING X-RAY

Accessoires
Accessories

Support de cassette et capteur à ventouses.
Permet le positionnement d'une cassette ou d'un capteur numérique (format cassette) sur une table.
Structure en acier époxy blanc, mâchoires en aluminium satiné.

Cassette and sensor holder by suction.
Allows the positioning of a cassette or digital sensor (cassette format) on a table.
Structure in white epoxy steel, satin aluminum jaws.



Données techniques :

Formats : du 24 x 30 au 36 x 43 cm

Technical data :

Sizes: from 24 x 30 to 36 x 43 cm

Support de cassette ou capteur à poser sur le plan de table
Bâti en tôle avec peinture époxy
Capteurs ou cassettes : 24 x 30 au 36 x 43 cm

Cassette holder or sensor to be placed on the tabletop.
Frame made of sheet metal with epoxy paint
Sensors or cassettes: 24 x 30 to 36 x 43 cm



Données techniques :

Longueur : 260 mm
Largeur : 160 mm.
Hauteur: 160 mm.

Technical data :

Length: 260 mm
Width: 160 mm.
Height: 160 mm.



Référence : AIM390 - Support de cassette à ventouses
Cassette and sensor holder by suction



Référence : AIM456 - Support de cassette à poser
Cassette holder or sensor to be placed



Rangement mural des capteurs plans.

Permet la protection et le stockage des capteurs plans dans les salles d'imagerie.

Wall storage for sensor.

Allows protection and storage to sensor sensors in imaging rooms.



Données techniques :

Compatible capteurs :
36 x 43- 43 x 43 cm

Poids : environ 3 Kg

Autres dimensions nous
contacter

Technical data :

Sensor Compatibility:
36 x 43- 43 x 43 cm

Weight: about 3 Kg


Other dimensions contact us

Référence : MIM505 - Rangement mural des capteurs plans - Wall storage for sensor.



Matelas pour la protection des capteurs ou cassettes CR.
Permet de protéger le capteur lors d'un examen couché d'un bébé par exemple, ou lors des radios en chambre. Offre un plus grand confort pour le patient.
Mousse haute résilience : 43 KG (HR43), permet de répartir le poids en douceur sur toute la surface du capteur.

Mattress to protect the sensors or CR cassette.
Allows you to protect the sensor during a lying examination of a baby for example, or during in-room radios. Provides greater comfort for the patient.
High resilience foam: 43 KG (HR43), allows the weight to be distributed gently over the entire surface of the sensor.



Données techniques :

Dimensions : 40 cm x 60 cm
Epaisseur : 3 cm

Technical data:

Width: 40 cm x 60 cm.
Thickness : 3 cm



Référence : FIM878- Matelas pour la protection des capteurs ou cassettes CR.- Mattress to protect the sensors or CR cassette.



Fixateur à ventouses

Permet d'immobiliser un membre (genou, cheville, poignet, coude...) ou un crâne avec précision.
Réglage de la hauteur et angulaire.
Fixation sur panneau de table par deux ventouses.
Ouverture des tampons par molette.

Données techniques :

Ouverture des bras : 250 mm
Longueur : 300 mm
Poids : 3,8 Kg.

Suction Mount

Allows to immobilize a limb (knee, ankle, wrist, elbow ...) or a skull with precision. Height and angular adjustment. Fixing on table board by two suction cups. Opening of the pads by knob.

Technical data :

Opening arms: 250 mm
Length: 300 mm
Weight: 3.8 Kg.



Référence : AIM387 - Fixateur à ventouses - Suction Mount



Dispositif spécialement étudié pour les examens du Défilé Fémorau-Patellaire (DFP).
Permet de mettre très rapidement en incidences axiales 30°, 45° et 90°.
L'installation est aisée et précise, vous le glissez plié sous les genoux du patient, puis vous réglez à l'incidence souhaitée.

En option : Réf. EIM113

Support de cassette ou capteur numérique (selon les tailles et poids).
Le support mobile latéral se fixe sur le coté du DFP, à droite ou à gauche par une mâchoire à pression.
Réglable en hauteur permettant l'étude axiale bilatérale en incidence.
Prend tous les formats de cassettes et capteurs de 18 x 24 cm au 36 x 43 cm.
En fonction des capteurs, les mâchoires seront sur mesures.

Device specially designed for the examinations of the Femoral-Patellar Parade (DFP).
Allows to put very quickly in axial incidences 30°, 45° and 90°. The installation is very fast and precise, you slip it folded under the patient's knees and then adjust to the desired incidence.

Optional: Ref. EIM113

Cassette holder or digital sensor (depending on size and weight). The lateral movable support is fixed on the side of the DFP, to the right or to the left by a pressing jaw. Adjustable in height for axial bilateral incidence study. Takes all cassette formats and sensors from 18 x 24 cm to 36 x 43 cm. Depending on the sensors, the jaws will be made to measure.

Données techniques :


DFP :
Longueur : 680 mm.
Largeur : 320 mm
Poids à vide : 5,6 Kg.
Matière : Polycarbonate 10 mm.

Technical data :

DFP:
Length: 680 mm.
Width: 320 mm
Empty weight: 5,6 Kg.
Material: Polycarbonate 10 mm.

Sup. Cassette ou capteur :
Matière : acier nickelé.
Poids : 2 Kg.

Sup. cassette or sensor
Material: nickel-plated steel.
Weight: 2 Kg.



Astuce :
Vous optez pour le support mobile «CAPT'X» (EIM473), ce nouveau système vous permettra d'obtenir toutes les incidences souhaitées. Allez voir en page 17 ou en page 20.

Tip: You opt for the «CAPT'X» mobile support (EIM473), this new system will allow you to obtain all the desired effects. Go to page 17 or 20.



Comparateur d'angles spécial DFP.
Vous permet d'ajuster les jambes du patient rapidement à l'angle souhaité.
Beaucoup plus précis qu'un coxomètre !


Special DFP angle comparator.
Allows you to adjust the patient's legs quickly to the desired angle. Much more accurate than a coxometer!

Données techniques :

Plexiglass 30 x 5 mm
Longueur : 30 cm
Angles : 30°, 45°, 90°

Technical data :

Plexiglass 30 x 5 mm
Length: 30 cm
Angles: 30°, 45°, 90°



Référence : EIM112 - D.F.P avec support capteur - DFP
Référence : EIM113 - D.F.P sans support capteur - DFP



Référence : FIM514 - Comparateur d'angle.
Angle comparator.



IMAGING X-RAY

Accessoires
Accessories

Les sacs de sable permettent le maintien des membres du patient pendant la radiographie. Les sacs absorbent les rayons en périphérie des membres et évitent ainsi les artéfacts sur le film liés à la surexposition périphérique. L'enveloppe extérieure est en tissu plastifié lavable et résistant.



The sandbags allow the patient's limbs to be maintained during the radiography. The bags absorb the rays at the periphery of the limbs and thus avoid artifacts on the film associated with peripheral overexposure. The outer envelope is made of washable and resistant plasticized fabric.

- Référence : FIM150- Sac 10x15 cm - 0.35 Kg
- Référence : FIM153- Sac 17x30 cm - 2.3 Kg
- Référence : FIM154- Sac 20x35 cm - 2.8 Kg
- Référence : FIM155- Sac 20x50 cm - 5.2 Kg
- Reference: FIM150- Sandbag 10x15 cm - 0.35 Kg
- Reference: FIM153- Sandbag 17x30 cm - 2.3 Kg
- Reference: FIM154- Sandbag 20x35 cm - 2.8 Kg
- Reference: FIM155- Sandbag 20x50 cm - 5.2 Kg

Système de mise à l'échelle pour les radios orthopédiques. Support avec bille de 25mm.

Bras de positionnement flexible recouvert de vinyle d'une longueur de 60 cm. Ce bras permettra de placer la bille de repérage là ou vous le souhaitez. Equipé d'une ventouse conçue pour être fixée sur une surface plane et lisse ou d'une pince.

Bille de 25 mm en acier inoxydable.



Scaling system for orthopedic x-rays. Support with 25mm ball. Flexible positioning arm covered with vinyl, 60 cm long. This arm will place the locator ball where you want it. Equipped with a suction cup designed to be fixed on a flat and smooth surface or with a clamp. 25 mm stainless steel ball.



Référence : Sacs de sable - Sandbag



Référence : AIM880 - Système de mise à l'échelle pour les radios orthopédiques. Scaling system for orthopedic radios.



Stop ! Arrêtez les scratches et bandes actuelles impossibles à nettoyer, qui font mal et coûtent cher !

Magic Strip

Nouvelles bandes auto-agrippantes issues de plus de 10 ans de recherche. Ces bandes très souples et douces au touché s'auto-agrippent sur elles-mêmes. Elles permettent de mettre en contention un bébé, un enfant ou un adulte en salle radio. ou en bloc opératoire, de maintenir un membre, un poignet ou une cheville, de faire un bandage de type «strapping», de tenir un bras cassé le long du corps, etc. Très utilisées en bloc opératoire, en radiologie, chez les kinés, chez les sportifs...

Vous leur trouverez toujours une utilité pratique. Lavables en machine.

Données techniques :

Rouleau de 20 m x 60 mm.

Fixation ultra rapide. Allez voir les vidéo sur le site internet. Ultra fast mounting. Watch the video on the website.



Stop! Stop the velcro strips and the strips impossible to clean, that hurt and expensive!

New strips from more than 10 years of research. These very soft and soft strips are self-gripping on themselves. They can be used to restrain a baby, a child or an adult in a radio room. Or to maintain a limb, a wrist or an ankle, to make a strapping, to hold a broken arm along the body, and so on. Very used in the operating room, in radiology, in kines, in athletes ... You will always find them useful. Machine washable.

Technical data : Roll20 mx 60 mm.



Référence : FMS278 - Rouleau 20 ml x 60 mm -

Nouveau pousse seringue manuel à vis.
Permet de doser précisément la quantité de produit à injecter, avec des seringues à usage unique.

Données techniques :

Pour seringue : 20 cc
Longueur : 100 mm
Matière : Aluminium.
Stérilisation : en autoclave à 134°C pendant 18 minutes, 2 bars.

New screw syringe push.
Allows precise dosing of the quantity of product to be injected, with disposable syringes.

Technical data :

For syringe: 20 cc
Length: 100 mm
Material : Aluminium.
Sterilization: in an autoclave at 134 ° C. for 18 minutes, 2 bars.



Référence : FIM579- Pousse seringue à vis - *Screw syringe pump*



Bassin inox pour récupération des liquides, adaptable sur les tables de radiologie conventionnelle.
Bassin amovible et fixations réglables en largeur et en hauteur.
Précisez le type de table, nous communiquer une photo des rails ou un croquis coté.
Peut aussi être adapté sur tout plateau, scanner et bloc opératoire.
Version Amagnétique sur demande.

Stainless steel basin for liquid recovery, adaptable to conventional radiology tables. Removable basin and fixings adjustable in width and height. Specify the type of table, give us a picture of the rails or a dimensioned sketch. Can also be fitted on any tray, scanner and operating theater.
Amagnetic version on request.

Données techniques :

Bassin : 530 x 320 x 100 mm
Matière : inox
Adaptations : Acier Epoxy blanc

Option :
Bassin version IRM
Ref. : AIM532

Technical data :

Basin: 530 x 320 x 100 mm
Material: stainless steel
Adaptations: White epoxy steel

Option:
Basin version MRI
Ref. : AIM532



Référence : AIM479 - Bassin de récupération - *Stainless steel basin*



Support de gobelet orientable.
Permet de garder le gobelet à la verticale lors des incidences.
Fourni avec 10 gobelets plastiques.

Adjustable cup support. Allows the cup to be kept vertically on the incisions. Supplied with 10 plastic cups.
Données techniques :

Données techniques :

Hauteur : 1000 mm
Matière : Inox
Capacité gobelet : D. 80 mm 200 ml

Technical data :

Height: 1000 mm
Material: Stainless steel
Cup capacity: D. 80 mm 200 ml



Référence : AIM529 - Support gobelet orientable - *Adjustable cup support.* Référence : CIM530 - Gobelet 25 cl- *Cup*

NOUVEAUTÉ
2025NEWMEDI
innovation

Pédiatri'X

Nouvelle table dédiée à la radiopédiatrie.

Permet les examens horizontaux et verticaux des enfants en bas âge avant 3 ans.
Table autonome et mobile, avec tiroir capteur (ou cassette) jusqu'à 43x43 cm.
Panneau en polycarbonate translucide, équipé de deux rails accessoires.
Hauteur variable par vérin hydraulique à pied.

New table dedicated to pediatric radiology.


Allows horizontal and vertical examinations of infants up to 3 years old.
Freestanding and mobile table, with sensor drawer (or cassette) up to 43x43 cm.
Translucent polycarbonate panel, equipped with two accessory rails.
Adjustable height using a foot-operated hydraulic actuator.

Option :


Matelas de table : FIM476
Poignées (unitaire) : AIM452
Barre de maintien : AIM458
Fixateur céphalique : AIM387
Berceau Sullam : EIM366

Optional:

Table Mattress: FIM476
Handles (unit): AIM452
Handle Bar: AIM458
Head Restraint: AIM387
Sullam Cradle: EIM366



Croquis figuratif, non contractuel
Figurative sketch, non-contractual



Croquis figuratif, non contractuel
Figurative sketch, non-contractual

Données techniques :

L x l: 1400 x 500 mm.
Hauteur: de 700 à 950 mm.
Roues : D. 100 mm à freins
Poids maxi. en charge : 25 Kg.

Technical data:

L x W: 1400 x 500 mm.
Height: 700 to 950 mm.
Wheels: 100 mm diameter with
brakes.
Maximum laden weight: 25 kg.

Station mobile pour la préparation bébé à un examen IRM.
Permet la préparation des enfants en bas âge avant l'examen.
Station de travail entièrement amagnétique, livrée avec :

- 1 Chariot mobile équipé de :
- 1 tiroir PM ou GM à préciser à la commande.
- 1 panier (AIM510) 600 x 400 x 200 mm (Répondant à la norme ISO 3394 (600x400)
- 1 panier (AIM511) 600 x 400 x 100 mm
- 1 planche en polycarbonate translucide de 10 mm d'épaisseur 1200 x 320 mm.
- 1 planche en polycarbonate translucide de 10 mm d'épaisseur 800 x 300 mm.
- 1 matelas mousse et un matelas gonflable Airbéb'x pour les nourrissons.

Mobile station for preparing babies for an MRI scan.
Allows the preparation of young children before the scan.
Fully non-magnetic workstation, supplied with:

- 1 Mobile trolley equipped with:
- 1 PM or GM drawer to be specified when ordering.
- 1 basket (AIM510) 600 x 400 x 200 mm
- 1 basket (AIM511) 600 x 400 x 100 mm
- 1 translucent polycarbonate board 10 mm thick 1200 x 320 mm.
- 1 translucent polycarbonate board 10 mm thick 800 x 300 mm.
- 1 foam mattress and an inflatable Airbéb'x mattress for infants.

Données techniques :

L x l: 700 x 400 mm.
Hauteur: 950 mm.
Roues : D. 100 mm à freins
Poids maxi. en charge : 10 Kg.

Technical data:

L x W: 700 x 400 mm.
Height: 950 mm.
Wheels: D. 100 mm with brakes
Max. weight when loaded: 10 kg.

Options :

Pompe de gonflage.
FMS320

Options:

Inflation pump.
FMS320



Référence : EIM129 - Station de préparation Pédiatrique - *Pediatric Preparation Station*



Données techniques :

Longueur : 650 mm.
Largeur : 450 mm.
Hauteur : 1020 mm.
4 roues diamètre 100 mm.
Poids total : 14 Kg.

Option :

Bac supplémentaire
Additional tray
AIM493



Chariot de préparation bébé, amagnétique.
Dispositif polyvalent, léger, utilisable en IRM, scanner et radiologie.
Permet la préparation des enfants en bas âge avant l'examen.

Station de travail entièrement amagnétique, livrée avec :
1 planche en polycarbonate translucide de 10 mm d'épaisseur 1200 x 320 mm.
1 planche en polycarbonate translucide de 10 mm d'épaisseur 800 x 300 mm.
1 bac plastique permet le rangement des diverses sangles et accessoires utiles à l'examen.
4 bandes de contention Magic-strip 60 mm .0

Preparation trolley for baby, non-magnetic. Multipurpose, lightweight, usable in MRI, CT and X-ray. Allows the preparation of infants before the examination.
Completely non-magnetic workstation, delivered with:
1 translucent polycarbonate board 10 mm thick 1200 x 320 mm.
1 translucent polycarbonate board 10 mm thick 800 x 300 mm.
1 plastic tray allows the storage of various straps and accessories useful for examination.

Technical data :

Length: 650 mm.
Width: 450 mm.
Height: 1020 mm.
4 wheels diameters 125 mm.
Total weight: 14 Kg.



Référence : EIM108 - Chariot de préparation - *Preparation trolley for baby,*






Berceau de contention polyvalent, léger, utilisable verticalement et horizontalement en radiologie conventionnelle ou numérisée et scanner.

Ce nouveau système de contention à été développé avec des spécialistes en la matière, afin de pouvoir maintenir un petit enfant en douceur et en toute simplicité.
Réglage de la hauteur et des incidences par simple manipulation.
Complété par le nouveau matelas gonflable «Airbéb'x» vous obtiendrez un positionnement optimal et confortable pour l'enfant, cela aura pour effet de le calmer.
La fixation de l'enfant et du matelas se fera à l'aide des nouvelles bandes auto-agrippantes « Magic strips ». Ces bandes très souples et douces au touché s'auto-agrippent sur elles-mêmes, même principe que le «Velcro».
Elles permettent de mettre en contention un enfant tout en douceur, non traumatisantes et surtout, lavables en machine.

Ce berceau permet de lutter contre la sur-irradiation de l'enfant.
Rangement mural.
Précisez le modèle de la table et le type de rails.
Lot de 5 matelas en page 34.



Rangement mural, (en option)
Wall storage, (in option)



Versatile, lightweight compression cradle suitable for vertical and horizontal use in conventional or digitized radiography and scanning.
This new compression system has been developed with specialists in the field, in order to be able to maintain a small child in a smooth and easy way.
Adjustment of height and impact by simple manipulation. Complemented by the new inflatable mattress "Airbéb'x" you will get an optimal and comfortable positioning for the child, this will calm him down. The child and the mattress will be fixed using the new "Magic strips" hook and loop fasteners. These very soft and soft tapes self-agglutter themselves, same principle as the "Velcro".
They make it possible to restrain a child in softness, not traumatizing and especially, machine washable.

This cradle makes it possible to fight against over-irradiation of the child.
Wall storage.
Specify the model of the table and the type of rails.

Données techniques :

Longueur plateau : 100 cm
Largeur : 24 cm
Poids complet : 8,4 Kg.
Poids du plateau seul : 3,5 Kg.
Poids maxi en charge : 10 Kg.

Technical data :

Tray size: 100 cm
Width: 24 cm
Weight: 8,4 Kg.
Weight of the tray alone: 3.5 Kg.
Maximum weight under load: 10 Kg.



Référence : EIM366 Berceau SULLAM - *Cradle SULLAM*



Nouveau matelas gonflable «Airbéb'x» compatible à tous les services d'imageries médicales.



Ce nouveau système de contention à été développé avec des spécialistes en la matière, afin de pouvoir maintenir un petit enfant en douceur et en toute simplicité.

Dédié uniquement pour les examens d'imagerie à l'horizontal, afin d'obtenir un positionnement optimal et confortable pour l'enfant, cela aura pour effet de le calmer.

New «Airbéb'x» inflatable mattress compatible with all medical imaging services.
This new restraint system has been developed with specialists in the field, in order to be able to maintain a small child smoothly and with ease.

Dedicated only for horizontal imaging examinations, in order to obtain optimal and comfortable positioning for the child, this will have the effect of calming him down.

Référence : CIM359 - Lot de 5 matelas Baby'x - *Set of 5 mattresses*



Système de contention pédiatrique compatible à tous les services d'imageries médicales.

Ce nouveau système de contention à été développé avec des spécialistes en la matière, afin de pouvoir maintenir un petit enfant en douceur et en toute simplicité.

Dédié uniquement pour les examens d'imagerie à l'horizontal.

Réglage de la hauteur et des incidences par simple manipulation, aucune vis ou bouton n'est à serrer.

Complété par le nouveau matelas gonflable «Airbéb'x» vous obtiendrez un positionnement optimal et confortable pour l'enfant, cela aura pour effet de le calmer. Lot de 5 matelas en page 34.

La fixation de l'enfant et du matelas se fera à l'aide des nouvelles bandes auto-agrippantes « Magic strips ».

Ces bandes très souples et douces au touché s'auto-agrippent sur elles-mêmes, même principe que le «Velcro».

Elles permettent de mettre en contention un enfant tout en douceur, non traumatisantes et surtout, lavables en machine.

Compatibilité avec les IRM.

BEB'X



Données techniques :

Bandes : 1600 x 60 mm.

Plateau : 840 x 340 mm.

Poids du plateau vide : 2 Kg.

Poids maxi. en charge : 10 Kg.

Composition:

1 système complet planche et système d'inclinaison.

1 matelas Airbéb'x.

4 bandes Magic strips.

1 matelas mousse.

Matières:

Polycarbonate et PVC

Options :

Bandes en rouleau de 20 m, 60
FMS278



Voir en page 29
Go to page 29



Pompe de gonflage.
FMS320



Pediatric restraint system compatible with all medical imaging services.

This new compression system has been developed with specialists in the field, in order to be able to maintain a small child in a smooth and easy way.

Dedicated only for horizontal imaging exams.

Adjusting the height and the incidences by simple manipulation, no screws or knobs are to be tightened.

Complemented by the new inflatable mattress "Airbéb'x" you will get an optimal and comfortable positioning for the child, this will calm him down.

The child and the mattress will be fixed using the new "Magic strips" hook and loop fasteners.

These very soft and soft tapes self-agglutter themselves, same principle as the "Velcro".

They make it possible to restrain a child in softness, not traumatizing and especially, machine washable.

Compatibility with MRI.

Technical data :

Strips: 1600 x 60 mm.

Tray: 840 x 340 mm.

Weight of the empty tray: 2 Kg.

Max. In load: 10 Kg.

Composition:

1 complete board system and tilt
system.

1 airbéb'x mattress.

4 strips Magic strips.

1 foam mattress.

Options:

Rolls of 20 m, 60

FMS278- FMS279

Inflation pump. FMS320



Référence : EIM107- Baby'x conventionnel - Bab'x conventional

newmedi
innovation



Les bracelets sont doux et réglables, une mince couche d'éponge à l'intérieur permet de ne pas faire mal au poignet de l'enfant .

The bracelets are soft and adjustable, a thin layer of sponge on the inside helps not to hurt the wrist of the child



Données techniques :

Longueur du cordon : 2 m.

Fermeture par velcro.

Diamètre du poignet réglable.

Technical data :

Cord length: 2 m.

Velcro closure.

Adjustable wrist diameter ..

Référence : FIM598 Bracelet poignet bébé - Baby wrist bracelet



Pédiafix

Station radio-pédiatrique

Ce système mobile autonome est l'évolution de celui du Prof. Lefèbvre. Il permet de prendre en charge un enfant (du nourrisson à l'adolescent), mais aussi les adultes lorsque ceux-ci ne peuvent rester à la verticale, dans les salles équipées de capteur numérique (capteur plan).

Pour le nourrisson, celui-ci est positionné dans une culotte en toile, celle-ci suspendue à deux crochets situés en haut du Pédiafix.

Le bébé sera positionné sur une selle ou un cube en mousse et maintenu sur les côtés par deux butées.

Une bande de contention en toile sera installée en guise de sécurité.

L'enfant sera installé sur le Pédiafix et maintenu par les coussins et sangles.

L'adolescent ou l'adulte, sera installé assis.

Un rail porte-accessoires est présent de chaque côté, permettant ainsi un réglage des accessoires sur toute la hauteur.

Un box équipé de quatre roulettes en partie inférieure permet de ranger les accessoires tout en servant de siège.

Très faible encombrement au sol.

Box et bâti supérieur en acier thermo-laqué blanc.

Rails en Aluminium anodisés.

Planche verticale en polycarbonate de 6 mm d'épaisseur, transparente.

Sangle de contention en toile.

Données techniques :

Roues de diamètre : 75 mm.

Surface de radio-transparence : 110 x 42 cm.

Hauteur totale : 170 cm.

Long. x Larg. : 50 x 40 cm.

Encombrement au sol : 0,20 M².

Options :

Bandes en rouleau de 20 m,

Largeur 60mm REF : FMS278



Support capteur et cassette

Pour Stand et Pédiafix

REF AIM526



Nourrisson
Baby



Support Capteur arrière



Adolescent et adulte
Adolescent and adult

This autonomous mobile system is the evolution of Prof. Lefebvre. It allows to take care of a child (of the infant to the adolescent), but also the adults when they can not remain in the vertical, in the rooms equipped with digital sensor (plane sensor).

For the infant, it is positioned in a canvas panties, the latter suspended from two hooks located at the top of the Pediafix.

The baby will be positioned on a saddle or foam cube and held under the sides by two stops.

A canvas restraining tape will be installed as a safety feature.

The child will be installed on the Pediafix and held by the cushions and straps.

The teenager or the adult, will sit seated. An accessory rail is provided on each side, allowing the accessories to be adjusted to the full height.

A box equipped with four wheels in the lower part makes it possible to store the accessories while serving as seat.

Very small footprint on the ground. Box and upper frame in white thermo-lacquered steel.

Anodized aluminum rails.

Vertical board made of polycarbonate 6 mm thick, transparent.

Washable pants. Canvas restraining strap.

Technical data :


Wheels diameter: 75 mm.

Transparency surface: 110 x 42 cm.

Total height: 170 cm.

Long. X Width. : 50 x 40 cm.

Floor space: 0.20 M².



Jeu de cales mousses page 30.



Ce produit peut-être modélisé ou adapté suivant votre besoin.
This product can be modeled or adapted according to your needs.



Pédiafix S

Station radio-pédiatrique



Le dernier système mobile autonome pédiatrique permettant de prendre en charge un enfant ou un nourrisson lorsque ceux-ci ne peuvent rester à la verticale, dans les salles équipées de capteur numérique (capteur plan).

Le bébé sera positionné soit sur une selle ou un cube en mousse et maintenu de chaque côté par une cale en mousse enveloppante, Ou alors, comme avant (sur le système du Pr. Lefèbvre) les jambes bloquées au travers des découpes situées dans l'assise.

Une bande de contention en toile sera installée en guise de sécurité de l'enfant.

L'enfant sera installé sur le Pédiafix et maintenu par les coussins et sangles.

La structure est pivotante de façon à pouvoir faire les angulations 45° et 90°.

Un rail porte-accessoires est présent de chaque côté, permettant ainsi un réglage des accessoires sur toute la hauteur.

Un support capteur (ou cassette) est placé à l'arrière avec un rapprochement vers le bébé.

Très faible encombrement au sol.

Bâti supérieur en acier thermo-laqué blanc.

Rails en Aluminium anodisés.

Plaque verticale en polycarbonate de 6 mm d'épaisseur, transparente.

Sangle de contention en toile.

Poids en charge maximum : 10 Kg

Données techniques :

Roues de diamètre : 100 mm.

Surface de radio-transparence : 100 x 40 cm.

Hauteur totale : DE 136 cm à 190 cm.

Long. x Larg. : 60 x 60 cm.

Encombrement au sol : 0,40 M².

Poids : 35 Kg

Options :

Bandes en rouleau de 20 m,

Largeur 60mm REF : FMS278



Support capteur et cassette

Pour Stand et Pédiafix

REF AIM525

Mousse enveloppante
Enveloping foam

Potence réglable
Adjustable galls

Sangles velcro
Velcro straps

Attache poignets
Wrist fasteners

Support sangles réglage
Adjustable straps

Support capteur
sensor support

Siège ajustable
Adjustable seat

Rotation + 90° > - 90°
Rotation + 90° > - 90°

This autonomous mobile system is the evolution of that of Prof. Lefebvre. It can take care of a child or an infant when they can not remain upright, in theaters equipped with digital sensor (level sensor).

The baby will be positioned on a saddle or foam cube and held on each side by a foam pad.

A canvas compression band will be installed for safety security.

The child will be installed on the Pediafix and maintained by the cushions and straps.

Seat with cutouts for passage and blocking of the legs.

The structure is pivotable so as to make the angulations 45 ° and 90 °.

An accessory rail is present on each side, allowing accessories to be adjusted to the full height.

A sensor support (or cassette) is placed at the back with a connection towards the baby.

Very small footprint on the ground.

Anodized aluminum rails.

Vertical board made of polycarbonate 6 mm thick, transparent.

Washable pants. Canvas restraining strap.

Maximum load weight: 10 Kg

Technical data :

Wheels diameter: 100 mm.

Transparency surface: 100 x 40 cm.

Total height: to 136 cm at 190 cm.

Long. X Width. : 60 x 60 cm.

Floor space: 0.40 M².


weight: 35 Kg



Jeu de cales mousses page 30.



Attaches poignet page 33



Référence : EIM487 - Pédiafix S - Pediafix S



Jeu de 2 grandes câles en mousse.
Facilite le callage d'un corps.
Pour adulte et pédiatrie.

Données techniques :

Dimensions : 700 x 200 x 200 mm
Diamètre : 180 mm.



Set of 2 larges foam cables.
Facilitates the fixation of a body.
For adults and pediatrics.

Technical data :

Dimensions: 700 x 200 x 200 mm
Diameter: 180 mm


Référence : FIM592 - Jeu de 2 grandes cales
Set of 2 larges foam cables.



Jeu de 3 câles en mousse.

Composition :

Triangulaire : 250 x 250 x 250 mm
Cube : 250 x 250 x 250 mm
Tête : 200 x 200 x 200- Ø 120 mm




Set of 3 foam cables.

Composition:

Triangular: 250 x 250 x 250 mm
Cube: 250 x 250 x 250 mm
Head: 200 x 200 x 200- Ø 120 mm

Référence : AIM547- Jeu de 3 câles mousse
Set of 3 foam wires.



Jeu de 8 câles en mousse.

Composition :

N°1 : Triangle G. modèle- 260 x 180 x 180 mm
N°2 : Rectangulaire - 250 x 180 x 50 mm
N°3 : Pente - 250 x 180 x 50 mm (x2)
N°4 : Triangle P. modèle - 240 x 120 x 120 mm (x2)
N°5 : Ronde - D. 180 x 40 mm
N°6 : Escalier - 100 x 70 x 60 mm

Set of 8 foam cables.

Composition:

N ° 1: Triangle large model- 260 x 180 x 180 mm
N ° 2: Rectangular- 250 x 180 x 50 mm
N ° 3: Slope- 250 x 180 x 50 mm (x2)
N ° 4: Triangle small model- 240 x 120 x 120 mm (x2)
N ° 5: Round- D. 180 x 40 mm
N ° 6: Staircase- 100 x 70 x 60 mm

Référence : FIM197 - Jeu de 8 cales - Set of 8 foam cables.



Câles en mousse sur mesure et à la forme.
Dessinez vos câles et envoyez nous vos croquis, nous les découperons suivant vos côtes et formes.
La densité, c'est la résistance à une pression au m3.

Nous vous proposons des mousses (Bultex®) de hautes qualités avec une densité allant de 17 à 43 kg / au m3. De 17 à 20 = densité faible - De 21 à 30 = densité moyenne- Plus de 30 = Densité forte

Draw and send us your sketches, we will cut them according to your ribs and shapes.
We offer high quality foams (Bultex®) with a density ranging from 17 to 43 kg / m3. 17 to 20 = low density- 21 to 30 = average density- more than 30 = strong density

SUPPORTS MEDIA

MEDIA SUPPORTS

Support roulant
Rolling stand
Support Planfond
Support Ceiling





Le « CAPT'X EASY.ECRAN » est très polyvalent et peut-être utilisé dans tous les services.
Sa structure sous-baissée (pied) lui confère une grande stabilité, fabriquée en acier de 6 mm d'épaisseur avec une finition époxy (peinture cuite au four).

Sa rotule permet de positionner l'écran dans toutes les inclinaisons souhaitées.
Le double bras permettant un ajustement souple, rapide et précis de la profondeur de l'écran, tout ceci afin de permettre à chaque utilisateur des possibilités de configurations optimales.

The "CAPT'X EASY.Screen" is very versatile and can be used in all services.
Its low underframe (foot) gives it great stability, made of 6 mm thick steel with an epoxy finish (baked paint).

Its swivel allows the screen to be positioned in any desired inclination.
The double arm allows a flexible, fast and precise adjustment of the depth of the screen, all in order to allow each user possibilities of optimal configurations.

Données techniques :

Poids : 21 Kg
Hauteur jusqu'à : 160 cm (centre écran)
Encombrement : H.120 cm x 70 x 70 cm

Compatibilité :
Fixation vesa standard
Ecran plat 15/17 pouces
Autre nous consulter

Option :
Panier de rangement à fixer sur le pied.
AIM492.

Technical data :


Weight: 21 Kg
Height up to: 160 cm (center screen)
Dimensions: H.120 cm x 70 x 70 cm

Compatibility: Vesa standard
mounting Flat screen 15/17 inch
other consult us

Option:
Storage basket to be attached to the stand.
AIM492.



Référence : EIM474 - Capt'x écran - Capt'x Screen



Le sur-mesure

Nous développons chaque produit suivant vos idées ou nos inspirations.
NEWMEDI élabore un cahier des charges puis dessine les plans qui sont ensuite confiés à chacun de nos partenaires, suivant les spécialisations requises.
Une fois le produit testé et validé, ses composants sont fabriqués par lesdits partenaires puis acheminés sur un site pour le montage final.
Cette méthode de travail nous permet une grande réactivité ainsi qu'une importante force de production si nécessaire.

The custom-made

We develop each product according to your ideas or inspirations.
NEWMEDI draws up specifications and draws the plans which are then entrusted to each of our partners, according to the required specialization.
Once the product has been tested and validated, its components are manufactured by the said partners and then sent to a site for final assembly.
This working method allows us a great reactivity as well as an important production force if necessary.



Chariot pour 2 écrans
Trolley for Screen and printer



Chariot pour respirateur et PC
Trolley for respirator and PC

Support écran « CAPT'X Simplifié» celui-ci vous permettra d'obtenir le positionnement souhaité de l'écran rapidement et en toute simplicité.
Réglages de l'inclinaison de l'écran par une rotule sphérique.

Données techniques :

- Réglage direct de la hauteur.
- Pour 1 écran.
- Pièces en aluminium moulé sous pression.
- Compatible VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm.
- Écran: s'incline à +55°/-55°, pivote à +90°/-90°, tourne à 360°.
- Poids supporté : max. 12 kg.
- En raison de son excellente stabilité, convient également aux écrans tactiles.

Support "CAPT'X Simplified" screen will allow you to obtain the desired positioning of the screen quickly and with ease. Adjustment of the inclination of the screen by a spherical ball joint.
For the rest idel to Capt'x Duo.

Technical data :

- Direct height adjustment.
- For 1 screen.
- Die-cast aluminum parts.
- Compatible with VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm.
- Screen: tilts at + 55 ° /-55 °, swivels at + 90 ° /-90 °, rotates 360 °.
- Weight supported: max. 12 kg.
- Due to its excellent stability, it is also suitable for touch screens.

Option :
Panier de rangement à fixer sur le pied. AIM492
Option:
Storage basket to be attached to the stand. AIM492



Référence : EIM586- Capt'x simplifié - Capt'x simplified



La station mobile «DUO» vous permettra d'obtenir le positionnement souhaité d'un écran et d'une imprimante (ou autre, pc portable, clavier, etc...).

Données techniques :

- Pour 1 écran et une imprimante (ou autre, pc portable, clavier, etc...)
- Compatible VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm.
- Écran: s'incline à +55°/-55°, pivote à +90°/-90°, tourne à 360°
- Poids supporté : max. 10 kg par écran
- Convient également aux écrans tactiles
- Triplette et câble secteur de 10 m.
- 2 poignées de transports.

Poids : 20 Kg
Hauteur jusqu'à : 160cm (centre écran)
Encombrement : H.120 cm x 70 x 70 cm

The «DUO» support will allow you to obtain the desired positioning of the screens quickly and easily.
Screen inclination settings by spherical ball joints, see details page 43 Capt'x simplified.

Technical data :

- For 1 screens and a printer (or other, laptop pc, keyboard, etc ...)
- VESA MIS-D compatible 75 x 75/100 x 100 mm.
- Screen: tilts at + 55 ° /-55 °, rotates at + 90 ° /-90 °, rotates at 360 °
- Supported weight: max. 10 kg per screen
- Also suitable for touch screens
- Triplette and 10 m power cable.
- 2 transport handles.

Weight: 20 Kg
Height up to: 160cm (center screen)
Overall dimensions: H.120 cm x 70 x 70 cm

Rotule sphérique
spherical ball

Bloc multiprises




Ce produit peut-être modélisé ou adapté suivant votre besoin.
This product can be modeled or adapted according to your needs.



Référence : EIM600- Station mobile DUO - Support DUO





Ce produit peut-être modélisé
ou adapté suivant votre besoin.
This product can be modeled or
adapted according to your needs.

Présentation générale

Chariot mobile pour tablette ou ordinateur portable.

Support mobile étudié pour sécuriser une tablette ou un PC lors d’une utilisation qui nécessite leurs mobilités.

Réglages simples et fluides, en hauteur et en orientation. Sa rotule permet une large amplitude des mouvements et des ajustements en fonction de l’utilisateur et de l’environnement.

Une ou deux serrures antivol permettent la sécurisation du PC ou de la tablette.
Ce chariot est équipé d’un support capteur plan (pour l’imagerie médicale) permettant le maintien et la sécurisation de celui-ci pendant le transport.
Il est aussi équipé d’un boîtier multiprises et d’un câble secteur de 3 m, d’un panier.

Tous nos modèles de support mobile sont fabriqués à la demande et suivant vos besoins.

General presentation

Mobile trolley for tablet or laptop.

Mobile support designed to secure a tablet or a PC in a use that requires mobility.

Adjustable simple and fluid, height and orientation. Its swivel joint allows a wide range of movements and adjustments depending on the user and the environment.

One or two anti-theft locks allow the PC or tablet to be secured.
This trolley is equipped with a flat sensor support (for medical imaging) allowing the maintenance and securing of the latter during transport.
It is also equipped with a power socket and a 3 m mains cable, a basket.
All our mobile support models are manufactured on demand and according to your needs.

Données techniques:

Dimensions : 50 x 50 x 120 cm
Poids : 24 kg
Roues : 4 à frein
Matières : Inox et aluminium


Technical data:

Dimensions: 50 x 50 x 120 cm
Weight: 24 kg
Wheels: 4 with brakes
Materials: Stainless steel and aluminum

Référence : EIM500 - Chariot mobile tablette ou PC - Mobile trolley for tablet or laptop



Une assurance économique !
An economic insurance!



Protection pour écrans en salle interventionnelle.

Plaque en Polycarbonate permettant la protection des écrans contre les chocs.
Dimensions suivant celles de l’écran.
Fixation par sangles, permettant de retirer rapidement la protection pour le nettoyage de l’écran.

** modèle présenté avec fixations métalliques, non standard, cette version nécessite un rééquilibrage des bras.*

Screen protector in the interventional room.

Polycarbonate plate for protecting screens against shocks.
Dimensions as shown on the display.

Fastening with straps, allowing to quickly remove the protection for the cleaning of the screen.

** Model presented with metal fixings, non standard, this version requires a rebalancing of the arms.*

Référence : SIM517 - Protection écran ploycarbonate - Polycarbonate screen protector -



Suspension pour écran plat à fixation murale ou plafond.

Bras doubles articulés et réglables en hauteur, équilibrés en fonction du poids des écrans plats.
Passage des câbles par l'extérieur.
Tubes et poignée de diamètre 30 mm laqué époxy blanc RAL 9002.
Poignée et cadre de protection démontables facilitant ainsi la livraison. Rotation à 350°.
En version standard, nos suspensions acceptent des écrans jusqu'à 51 cm.
Selon les Directives Européennes, nos bras articulés font partie de la classe I des produits médicaux.
Ils sont utilisés pour le maintien de moniteurs plats LCD.

* Le design des bras peut être modifié en fonction des évolutions technologiques.

Wall or ceiling suspension for flat screen.

Articulated double arm and height adjustable, balanced according flat screens.

Cable entry from the outside.

Tubes and handle in stainless steel 30 mm powder coated white RAL 9002.


Handle and protection framework are removable to facilitating the delivery. 350 ° rotation.

In the standard version, suspensions accept our screens up to 51 cm.

According to EU directives, our articulated arms are part of the class I medical products.

They are used to maintain LCD flat panel monitors.

* The design of the arms can be modified according to technological developments.



MADE IN
FRANCE
NEWMED




Variante : poignée basse
Variant: low handle



ESI026 Suspension 2 écrans
Celling suspension 2 screens



ESI025 Suspension 1 écran
Celling suspension 1 screen



Données techniques :

1 écran

Cadre : 565 x 560 mm.
Fixation écran : VESA
Poids maxi. en charge : 10 Kg.

2 écrans

Cadre : 1065 x 560 mm.
Fixation écran : VESA
Poids maxi. en charge : 13 Kg.

3 écrans

Cadre : 1400 x 560 mm.
Fixation écran : VESA
Poids maxi. en charge : 18 Kg.

Technical data :

1 screen


Frame: 565 x 560 mm.
Screen mount: VESA
Max. In load: 10 Kg.

2 screens

Frame: 1065 x 560 mm.
Screen mount: VESA
Max. In load: 13 Kg.


3 screens

Frame: 1400 x 560 mm.
Screen mount: VESA
Max. In load: 18 Kg.





NOUVEAUTÉS
NEWS

Nouveau bras équilibré, plus résistant,
plus ergonomique.



Suspensions murales Wall hangings



ESI030 Suspension murale 1 écran
1 screen wall suspension




ESI031 Suspension murale 2 écrans
2 screens wall suspension



Composition personnalisée - Custom Composition


I- Commencez par choisir le type de fixation
I- Start by choosing the type of fixing:



II- Choisissez longueur de la colonne
II- Choose column length



III- Choisissez le type de bras, en fonction du poids de vos écrans.
III- Choose the type of arm, depending on the weight of your screens.



Section III
Section III

Couronne acier- Steel crown : AIM538
Plaque pour rails Alfen- Alfen Rail Plate: AIM552
Chaise réglable- Adjustable chair: AIM553
Fixation murale- Wall mounting: AIM558
Semelle Alu.- Aluminum sole: AIM554
Coupole d'habillage- Coupole: AIM545

Colonnes pour 1 bras- Columns for 1 arm
Colonne L 300 mm : AIM539
Colonne L 500 mm : AIM540
Colonne L 800 mm : AIM541

Bras compensés, poids maxi
Compensated arms, max. Weight
de 8 à 18 Kg : AIM543-1 écran
From 7 to 18 Kg: AIM543-1 screen
de 12,5 à 21,5 Kg : AIM544-2 écrans
From 12,5 to 21,5 Kg: AIM544-2 screens
de 15 à 24 Kg : AIM567-3 écrans
(bras compensé seul)
From 15 Kg to 24 Kg : AIM567-3 screens

Rail à usages multiples, permet la fixation et la mobilité au plafond des moniteurs, écrans anti-x, éclairages, etc.
Peut aussi être installé au sol et au mur, profilé en aluminium laqué époxy avec chemin de roulement intérieur, évitant ainsi les retombés de poussières lors du chariotage.
Beaucoup plus léger que les rails existant, plus design, nécessitant moins d'efforts au montage.
Longueur 3 mètres au standard, les rails peuvent êtres emboîtés les uns dans les autres afin d'obtenir la longueur souhaitée.
Equipé d'un chariot monté sur roulements excentriques pour le réglage du jeu.


Multi-purpose rail, allows ceiling mounting and mobility of monitors, anti-x-screen, lighting, etc.
Can also be installed on the floor and on the wall, satin aluminum profile with internal raceway, thus avoiding dust falls during the turning.
Much lighter than existing rails, more design, requiring less effort on assembly. Length 3 meters to the standard, the rails can be nested in each other in order to obtain the desired length.
Equipped with a trolley mounted on eccentric bearings for adjustment of the clearance.

Données techniques :


Longueur : 3 mètres.
Largeur : 180 mm
Hauteur : 61 mm (hors brides)
Charge maxi : 200 Kg.
Poids : 12 Kg au mètre.
Chariot : 330 x 220 x 80 mm

Technical data :

Length: 3 meters.
Width: 180 mm
Height: 61 mm (excluding flanges)
Max load: 200 Kg.
Weight: 12 Kg per meter.
Trolley: 330 x 220 x 80 mm



Dimensions du chariot
Perçage sur mesure possible



Référence : EIM096 - Rail plafonnier ou sol - Ceiling or floor rail

Option freinage par ventouse magnétique


Données techniques :

220 V- 12 V/24 V.

Optional magnetic suction brake

Technical data :

220 V- 12 V / 24 V.



Option enrouleur de câble.

Permet de tenir la câble toujours tendu.

Cable reel option.

Holds the cable tight.

Titre :



Référence : AIM533 - Option freinage par ventouse -
Optional magnetic suction brake



Référence : AIM534 - Enrouleur câble -
Cable reel



Option freinage par patin cahoutchouc.

Option brake by rubber pad.



Rail parallèle chemin de câbles.


Données techniques :

Longueur : 3 ml.
5 galets supports câbles.

Rail parallel cable tray.

Technical data :

Length: 3 ml.
5 cable support rollers.



Référence : AIM591 - Option freinage par patin. -
Brake pad option



Référence : AIM536 - Rail parallèle pour câble. - Parallel cable rail



Les bras doubles articulés permettent une grande modularité dans l'espace et évitent l'encombrement au sol dans les salles d'imageries interventionnelles et blocs opératoires. Ceux-ci permettent d'offrir un maximum de confort dans le travail.

Composée de deux bras à hauteurs fixes, autorisant le passage des câbles par l'intérieur.
Tube vertical et poignée en inox diamètre 38 mm laqué époxy blanc RAL 9010.
Poignées et cadre de protection amovible facilitant ainsi la livraison.
Rotation de 350°.

Selon les Directives Européennes, nos bras articulés font partie de la classe I des produits médicaux. Ils sont utilisés pour le maintien de moniteurs plats.

The double articulated arms allow a great modularity in the space and avoid the bulkiness on the ground in the rooms of interventional imagery and operating theaters. These allow to offer maximum comfort in the work. Consisting of two arms with fixed heights, allowing the passage of cables through the interior. Vertical tube and handle in stainless steel diameter 38 mm painted white epoxy white RAL 9010. Handles and removable protection frame facilitating the delivery. Rotation of 350°.

According to the European Directives, our articulated arms are part of class I of medical products. They are used for maintaining flat monitors.

Données techniques :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - Matière | Acier |
| - Longueur bras supérieur | 700 ou 900 mm |
| - Longueur bras inférieur | 700 ou 900 mm |
| - Hauteur du bâti | 1100 mm |
| - Largeur bâti 3 écrans | 1050 mm |
| - Largeur bâti 4 écrans | 1050 mm |
| - Largeur bâti 6 écrans | 1530 mm |

- Poids (sans écran) :
- | | |
|-----------------|-------|
| - Double bras | 55 Kg |
| - Bâti 3 écrans | 33 Kg |
| - Bâti 4 écrans | 35 Kg |
| - Bâti 6 écrans | 38 Kg |

Identification :

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| - Classification CE 93/42/CEE | Classe I |
| - Type d'installation | Equipement fixe |


Technical data :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| - Material : | Steel |
| - Upper arm length: | 700 or 900 mm |
| - Lower arm length: | 700 or 900 mm |
| - Height of the frame : | 1100 mm |
| - Mounting width 3 screens: | 1050 mm |
| - Mounting width 4 screens: | 1050 mm |
| - Frame width 6 screens: | 1530 mm |

- Weight (without display):
- | | |
|----------------------|-------|
| - Double arm | 55 Kg |
| - Frame 3 screens | 33 Kg |
| - Mounting 4 screens | 35 Kg |
| - Frame 6 screens | 38 Kg |

Identification :

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - Classification EC 93/42 / EEC | Class I |
| - Type of installation | Fixed equipment |



Sans bras - Without arm




Bras simple - Simple arm



Bras double - Double arm

Large passage de 70 mm pour les câbles.
70 mm Large passage for cables.




3 prises 2+T- 3 sockets 2 + T

Bornier de câblage et passe fils intégré
Integrated wiring harness and lead wires

Reference: ESI028 Suspension 4 screens double arm
Reference: ESI032 Suspension 4 single arm screens
Reference: ESI033 Suspension 4 screens without arms

Reference: ESI029 Suspension 6 double arm screens
Reference: ESI034 Suspension 6 single arm screens
Reference: ESI035 Suspension 6 screens without arms



Référence : ESI028 Suspension 4 écrans bras double
Référence : ESI032 Suspension 4 écrans bras simple
Référence : ESI033 Suspension 4 écrans sans bras

Référence : ESI029 Suspension 6 écrans bras double
Référence : ESI034 Suspension 6 écrans bras simple
Référence : ESI035 Suspension 6 écrans sans bras

Référence : ESI - Suspensions 4 ou 6 écrans - Suspension 4 or 6 screens

IMAGERIE IRM

IMAGING MRI

Matériel
Materials
Pédiatrie
Pediatric
Equippement
Equipment



Equippement d'une Salle SIEMENS

**Données techniques :**

Long. x larg. : 2130 x 700 mm.
Couchage : 1930 x 600 mm.
Hauteur fixe : 750 mm (autre sur demande).
Poids en charge maximum : 150 Kg.
Poids à vide : 21 Kg.
Option : AIM560- Tige porte sérum

Technical data :

Long. X width. : 2130 x 700 mm.
Bedding: 1930 x 600 mm.
Fixed height: 750 mm (other on request).
Maximum load weight: 150 Kg. Curb weight: 21 Kg.
Options: AIM560- Serum port holder

Brancard amagnétique à hauteur fixe pour IRM, ultra léger lui permettant une grande maniabilité, une idée NEWMEDI.
Structure en aluminium thermo-laquée, avec barrières pivotantes.
Afin d'optimiser le confort du patient, le couchage est réalisé en toile «Batyline» polyester indéchirable.
Dossier inclinable 5 positions, matelas amovible et déhoussable.
Roues-antistatiques à frein de diamètre 125 mm.
Textile 100% recyclable et soumis à des analyses de cycle de vie (ACV).
Grâce à une stabilité dimensionnelle remarquable, le textile ne se déforme pas.
produit certifié Oeko-tex, ce label garantit l'absence de substance indésirable pour la santé de tous.

Fixed height non-magnetic stretcher

Nonmagnetic stretcher fixed height for MRI, ultra light to it great maneuverability.

Structure in thermo-lacquered aluminum, with pivoting barriers.

In order to optimize the comfort of the patient, the coating is made of fabric "Batyline" polyester tear-proof.

Reclining backrest 5 positions, removable and removable mattress. Antistatic wheels with a diameter of 125 mm.

Textile 100% recyclable and subject to life cycle analyzes (LCA).

With outstanding dimensional stability, textile does not deform.

Product certified Oeko-tex, this label guarantees the absence of substances undesirable for the health of all.



Le brancard le plus léger du marché...
The lightest stretcher on the market ...



Couchage sur toile tendue !
Confort incomparable...

Bedding on canvas
Incomparable comfort ...



Référence : EIM120 - Brancard amagnétique à hauteur fixe - *Fixed height non-magnetic stretcher* - AIM560 : Option tige sérum - *Serum stem option*



NOUVEAUTÉ
2025



Brancard amagnétique «ECO» à hauteur fixe à plan dur* pour IRM.
Structure en aluminium thermo-laquée, avec barrières pivotantes.

*Plan dur en stratifiée haute pression (HPL).

Dossier inclinable 5 positions, matelas amovible et déhoussable.

Hauteur pré-réglée en usine : 730-830-930 mm à confirmer lors de la commande.

Equipé de barrières pivotantes.

Roues-antistatiques à frein de diamètre 125 mm.

Compatible testé pour IRM 3 Tesla.

Données techniques :

Long. x larg. : 2130 x 780 mm (hors tout)
Couchage : 1930 x 610 mm.
Structure en aluminium thermo-laquée.
Poids en charge maximum : 180 Kg.
Poids à vide : 53 Kg.

Fixed height non-magnetic stretcher with hard surface* for MRI.

Powder-coated aluminium structure, with pivoting side rails.

*High pressure laminate (HPL) hard surface.

5-position reclining backrest, removable mattress.

Factory preset height: 730-830-930 mm to be confirmed when ordering.

Equipped with pivoting side rails.

125 mm diameter antistatic wheels with brakes.

Tested compatible for 3 Tesla MRI.

Technical data:

Length x width: 2130 x 780 mm (overall)
Bed: 1930 x 610 mm.
Powder-coated aluminium structure.
Maximum load weight: 180 kg.
Empty weight: 53 kg.



Référence : EIM127- Brancard amagnétique à hauteur fixe, plan dur - *Fixed height non-magnetic stretcher* - AIM560 : Option tige sérum - *Serum stem option*



Brancard amagnétique à hauteur variable pour service d'IRM.
Grande maniabilité, matériel garantie 3 Teslas.
Equipé de 2 barrières pivotantes permettant un accès patient facilité.
Hauteur variable par vérin hydraulique à commande aux pieds de chaque côté du patient.
Dossier inclinable 5 positions par crémaillères.
Matelas amovible et déhoussable.
Tige porte sérum incluse.
Roues-antistatiques de diamètre 125 mm à frein.

Adjustable height non-magnetic stretcher
Height adjustable non-magnetic stretcher for MRI service.
Great maneuverability, guaranteed material 3 Teslas.
Equipped with 2 pivoting barriers allowing easy patient access.
Variable height by hydraulic jack with foot control on each side of the patient.
Reclining backrest 5 positions by racks. Removable and removable mattress.
Serum port included. Antistatic wheels with a diameter of 125 mm.



Technical data :

Long. X width. : 2130 x 780 mm.
Bedding: 1930 x 610 mm.
Height: stroke from 680 to 910 mm.
Structure in thermo-lacquered aluminum.
Maximum load weight: 180 Kg.
Empty weight: 82Kg.
Color on request.

Données techniques :

Long. x larg. : 2130 x 780 mm.
Couchage : 1930 x 610 mm.
Hauteur : course de 680 à 910 mm.
Structure en aluminium thermo-laquée.
Poids en charge maximum : 180 Kg.
Poids à vide : 82Kg.
Couleur sur demande.



Référence : EIM114 - Brancard amagnétique à hauteur variable - *Adjustable height non-magnetic stretcher*
AIM560 - Option tige sérum - *Serum stem option*



Brancard amagnétique idem à la référence EIM114 avec l'option décline.
Grande maniabilité, matériel garantie 3 Teslas.
Equipé de 2 barrières pivotantes permettant un accès patient facilité.
Hauteur variable par vérin hydraulique à commande aux pieds de chaque côté du patient.
Dossier inclinable 5 positions par crémaillères.
Matelas amovible et déhoussable.
Tige porte sérum incluse.
Roues-antistatiques de diamètre 125 mm à frein.

Non-magnetic stretcher identical to reference EIM114 with the inclined option.
Height adjustable non-magnetic stretcher for MRI service.
Great maneuverability, guaranteed material 3 Teslas.
Equipped with 2 pivoting barriers allowing easy patient access.
Variable height by hydraulic jack with foot control on each side of the patient.
Reclining backrest 5 positions by racks. Removable and removable mattress.
Serum port included. Antistatic wheels with a diameter of 125 mm.

Technical data :

Long. X width. : 2130 x 780 mm.
Bedding: 1930 x 610 mm.
Height: stroke from 680 to 910 mm.
inclined : 12° to 14°
Structure in thermo-lacquered aluminum.
Maximum load weight: 180 Kg.
Empty weight: 84Kg.
Color on request.

Données techniques :

Long. x larg. : 2130 x 780 mm.
Couchage : 1930 x 610 mm.
Hauteur : course de 680 à 910 mm.
Déclive : 12° à 14 °
Structure en aluminium thermo-laquée.
Poids en charge maximum : 180 Kg.
Poids à vide : 84Kg.
Couleur sur demande.



Référence : EIM111 - Brancard amagnétique à hauteur variable Déclive - *Adjustable height non-magnetic stretcher Trendelenburg*



NOUVEAUTÉ
2024



Fauteuil mobile léger pour IRM.
A utiliser dans les service d'IRM, pour les patients ayant des difficultés à se tenir debout et à marcher.
Châssis en tube aluminium.
Repose bras et pieds rétractable.
Coussin d'assise.

Options : Repose bras en Polyuréthane, tige porte sérum.
Disponible aussi avec un dossier radiotransparent, (MIM304).
voir en page 12 (MIM303).

Light mobile armchair for MRI.
Chassis in aluminum tube.
Reclining arm and feet.

Données techniques :

Largeur : 580 mm.
Hauteur totale : 1020 mm.
Hauteur assise : 560 mm.
Poids à vide : 19 Kg.
Poids maximum en charge : 130 Kg

Technical data :

Slenght: 580 mm.
Overall height: 1020 mm.
Seat height: 560 mm.
Empty weight: 19 Kg.
Maximum weight under load: 130 Kg



Référence : MIM302 - Fauteuil mobile amagnétique - *Non-magnetic mobile chair*



FAUTEUIL DE TRANFERT AMAGNETIQUE pour patient en SURCHARGE PONDERALE 220 Kg
Fauteuil amagnétique compatible IRM jusqu'à 5Tesla permettant le transfert des patients en surcharge pondérale dans les services IRM.
Conception robuste en aluminium, entièrement mécano-soudée, permettant ainsi le transport d'un patient en surcharge pondérale jusqu'à 220 Kg maximum.
Les accoudoirs sont relevables de façon à libérer l'accès sur l'assise.

Données techniques :

Assise et dossier avec sellerie traitée anti-feu M1 coloris bleu
Repose-pieds escamotable pivotant sous l'assise.
Tige porte sérum deux crochets (en option)
Range dossiers inclus.
Roues arrières avec frein, diamètre 100 mm

Charge maximale acceptée : 220 kg
Hauteur : 980 mm
Largeur : 650mm
Profondeur : 800 mm
Hauteur d'assise : 500 mm
Profondeur d'assise : 500 mm



NON MAGNETIC ARMCHAIR OF TRANFER for patient in overweight 220Kg
Non-magnetic MRI-compatible armchair up to 5 Tesla allowing transfer of overweight patients to MRI services.
Robust aluminum design, fully welded, allowing the transport of an overweight patient up to 220 kg maximum.
The armrests are liftable to release access to the seat.

Technical data :

Seat and back with upholstery treated fireproof M1 blue
Swiveling footrest swiveling under the seat.
Serum rod two hooks (optional)
Range folders included.
Rear wheels with brakes, diameter 100 mm

Maximum load accepted: 220 kg
Height: 980 mm
Width: 650mm
Depth: 800 mm
Seat height: 500 mm
Seat depth: 500 mm



Référence : MIM569 - Fauteuil surcharge pondérale - *Armchair overweight*





COMBI
Ambulatory NON-MAGNETIC



Fauteuil / brancard Amagnétique, conçu pour répondre aux besoins ambulatoires dans les services IRM.
Se transforme aisément du fauteuil au brancard en un rien de temps.
Peut être utilisé à tout moment du circuit emprunté par les patients : accueil, préparation, transfert ou attente.
Sa polyvalence en fait le matériel idéal dans l'optimisation et l'organisation du travail du personnel soignant.
Afin de favoriser le confort du patient, il est équipé d'un matelas en mousse recouvert d'une housse de protection amovible et de 2 barrières amovibles.
Les poignées de guidage à la tête du fauteuil permettent une mobilité aisée.
Bâti en aluminium recouvert d'une peinture époxy haute résistance cuite au four.
Hauteur variable par vérin aux pieds, les relèves buste et jambes sont assistés par des vérins à gaz.
Equippé d'un rail porte accessoire de chaque côté (25 x 10 mm type chirurgicaux).
Pour connaître la disponibilité des accessoires et options ou pour toutes demandes spécifiques, contactez votre agent commercial local.

Amagnetic armchair / stretcher designed to meet ambulatory needs in MRI services.
Easily transforms from armchair to stretcher in no time.
Can be used at any time of the circuit borrowed by the patients: reception, preparation, transfer or waiting.
Its versatility makes it the ideal material in optimizing and organizing the work of the nursing staff.
In order to promote patient comfort, it is equipped with a foam mattress covered with a removable protective cover and 2 removable barriers. The guiding handles at the head of the chair allow for easy mobility.
Aluminum frame coated with high-strength baked epoxy paint. Variable height per cylinder on the feet, the bust and leg rests are assisted by gas cylinders. Equipped with an accessory rail on each side (25 x 10 mm surgical type).
For availability of accessories and options or for specific requests, contact your local sales representative.

Données techniques :

Longueur totale : 195 cm.
Largeur: 60 cm (hors barrières).
Assise : 60 x 50 cm.
Dossier 95 x 60 cm.
Hauteur variable : de 52 à 80 cm.
Inclinaison dossier 0 à 75 °.
Roues : D. 125 mm à frein.

Options :

AIM560- Tige porte sérum
AIM561- Support bras pour injection
AIM014- Clameau porte accessoire
AIM562- Support rouleau papier
AIM563- Panier objet patient,
(sur chassis bas).
AIM565- Repose tête mousse
AIM566- Support tige sérum orientable

Technical data :

Overall length: 195 cm.
Width: 60 cm.
Seat: 60 x 50 cm.
Folder 95 x 60 cm ..
Variable height: from 52 to 80 cm.
Incline backrest 0 to 75 °.
Wheels: D. 125 mm with brake.

Options:


AIM560- Serum port holder
AIM561- Support arm for injection
AIM014- Clameau accessory door
AIM562- Paper roll holder
AIM563- Patient Object Basket,
(On low chassis).
AIM564- Foot rests
AIM565- Foam head rest
AIM566- Color Mattress



Nouveauté
Poignée de déverrouillage
encastrée



Nouveauté
Rails inbtégrés



Nouveauté
Support tige sérum orientable



Nouveauté
Poignée de déverrouillage
encastrée



AIM565



AIM560



AIM561



AIM562



AIM566

Référence : EIM520 - Combi Ambulatoire - Combi Ambulatory





Fauteuil inclinable, permet de mettre en position relaxante les personnes dépendantes. L'inclinaison se manœuvre facilement grâce au levier latéral.

Il dispose d'un appui-tête souple réglable en hauteur pour convenir à tous les gabarits.
4 roues multidirectionnelles équipées de freins.

En version droite, l'assise et le dossier font un angle de 100°, et en version inclinée, l'angle passe à 130° avec l'élévation du repose-jambes souple.
Options : Repose bras en Polyuréthane, tige porte sérum.
Structure en matériaux composites sans métal.

Reclining chair, allows dependent people to be placed in a relaxing position. The tilt is easily maneuvered thanks to the side lever.
It has a flexible headrest adjustable in height to suit all sizes.
4 multidirectional wheels equipped with brakes.
In the straight version, the seat and backrest make an angle of 100 °, and in the inclined version, the angle increases to 130 ° with the elevation of the flexible leg rest.

NOUVEAUTÉ
2025



Données techniques :

Dimensions hors tout droite
Largeur : 65cm
Profondeur : 110cm
Hauteur : 105cm
Dimensions hors inclinée
Largeur : 65cm
Profondeur : 140cm
Hauteur : 90cm

Dimensions assise
Largeur : 55cm
Profondeur : 42cm
Hauteur : 55cm
Poids : 29.4kg
Poids maximum : 150kg

Technical data:

Overall dimensions straight
Width: 65cm
Depth: 110cm
Height: 105cm
Overall dimensions inclined
Width: 65cm
Depth: 140cm
Height: 90cm

Seat dimensions
Width: 55cm
Depth: 42cm
Height: 55cm
Weight: 29.4kg
Maximum weight: 150kg

Référence : EIM110 - Fauteuil multifonction IRM - [MRI multifunction chair](#)



Fauteuil roulant amagnétique ergonomique, spécifiquement étudié pour les IRM d'une puissance jusqu'à 7 Tesla.
Fauteuil roulant manuel fabriqué à partir de thermoplastiques 100% écologiques. Il est spécialement conçu comme un appareil de transport MR SAFE pour les hôpitaux et les institutions.

- Le corps et le repose-pieds sont en rotomoulé en PE
- Les jantes sont en nylon moulé par injection avec 50% de fibre de verre
- Les pneus sont Tubeless PU
- Le système de freinage est en nylon moulé par injection
- Il y a des roulements à billes en POM et en verre dans les roues
- L'essieu principal est renforcé avec 25% de fibre de verre.
- Les rembourrages de siège et de dossier sont amovibles et PU résistant à l'eau.

Données techniques :

Largeur : 67 cm
Profondeur : 82,5 cm
Hauteur : 105 cm
Assise : L x P 50x42 cm
Hauteur du dossier : 52 cm
Poids à vide : 17 kg
Charge maximale autorisée : 150 kg

Ergonomic non-magnetic wheelchair, specifically designed for MRIs with a power of up to 7 Tesla.
Manual wheelchair made of 100% ecological thermoplastics. It is specially designed as an MR SAFE transport device for hospitals and institutions.

It is also used in airports and security points, as well as for rehabilitation in swimming pools and spas.
• The body and footrest are made of rotomoulded PE
• The rims are made of injection-moulded nylon with 50% fibreglass
• The tyres are Tubeless PU
• The braking system is made of injection-moulded nylon
• There are POM and glass ball bearings in the wheels
• The main axle is reinforced with 25% fibreglass.
• The seat and backrest padding are removable and water-resistant PU.

Référence : EIM569 - Fauteuil TP IRM - [wheelchair TP](#)



NOUVEAUTÉ
2024

Armoire mobile pour antennes IRM et autres matériels.
Structure 100% aluminium laquée époxy.
Compatible 5 tesla.
Livrée avec 1 bloc 2 petits tiroirs.
Livrée avec 2 blocs gros tiroir.

Données techniques :

Hauteur : 1850 mm.
Largeur x profondeur : 1300 x 560 mm.
4 roues à frein diamètre 100 mm.

En option (à la commande)

Fermeture 5 cotés fermés.
Choix des blocs tiroirs petit ou grand.
Support paniers (60x40 cm).
Poignée latérale pour les déplacements. MIM822-A
4 pieds réglables (armoire fixe) MIM822-B




New mobile cabinet for MRI antennas and other equipment.
Structure 100% epoxy lacquered aluminum.
5 Tesla compatible.
Delivered with 1 block 2 small drawers.
Delivered with 1 block 1 large drawer.

Technical data :

Height: 1850 mm.
Width x depth: 1300 x 560 mm.
4 braked wheels diameter 100 mm.
Optional (to order).
3rd small or large drawer unit (your choice)
Side handle for transport.
4 adjustable feet (fixed cabinet)



Bloc tiroir au choix



MIM822-C - Supports paniers
A la commande



MIM823 - Armoire 5 cotés fermés



MIM513



MIM514

Caisson mobile à tiroirs
A monter soi même (sans outil, sans vis)
Données techniques :
Charge maxi par tiroir : 5 Kg
Composition : possible avec bloc grand tiroir ou bloc 2 petits tiroirs.
Dim. Ext. : H.65 x L.42.5 x P. 43.6 cm
Dim. grand tiroir : H.13.3 x L.32.5 x P. 40.5 cm
Dim. tiroir double : H.6 x L.32.5 x P. 40.5 cm
Matière : structure et façade de tiroir en ABS brillant
Poids emballé : 18.11 kg

Mobile drawer unit
To assemble yourself (without tools, without screws)
Technical data:
Maximum load per drawer: 5 kg
Composition: possible with large drawer unit or unit of 2 small drawers.
External dimensions: H.65 x W.42.5 x D. 43.6 cm
Large drawer dimensions: H.13.3 x W.32.5 x D. 40.5 cm
Double drawer dimensions: H.6 x W.32.5 x D. 40.5 cm
Material: structure and drawer front in glossy ABS
Packed weight: 18.11 kg

NOUVEAUTÉ
2025



Variante couleur sur demande
Color variant on request

Référence : MIM513- Caisson mobile à tiroirs 3 GM - Mobile big drawer unit
Référence : MIM514- Caisson mobile à tiroirs 2 GM et 1 PM - Mobile drawer unit



NOUVEAUTÉ
2025



Desserte mobile multi-tiroirs.
Tiroirs au choix en fonction de vos besoins.
Données techniques :
Hauteur : 790 mm.
Largeur x profondeur : 400 x 400 mm.
4 roues à frein diamètre 100 mm.

Multi-drawer mobile serving trolley.
Drawers to choose from depending on your needs.
Technical data :
Width: 400 mm.
Height : 790 mm
4 wheels diameter 100 mm.



Référence : MIM510 - 6 petits tiroirs. - 4 small drawers
MIM512 - 3 gros tiroirs. - 4 large drawers

MIM511 - 4 petits + 1 gros Tiroirs - 4 small + 1 large drawers



Chariots échelle supports paniers amagnétiques.
Tubulures en aluminium laquées époxy blans texturées.
Répondant à la norme ISO 3394 (600x400).
Dessus plastifié.

Données techniques :
4 roues diamètre 100 mm.
Hauteur : 1100 mm
Largeur : 740 mm
Profondeur : 420 mm

Non-magnetic forks ladder baskets supports.
Textured white epoxy lacquered aluminum pipes.
Responding to the ISO 3394 standard (600x400).
Laminated top.

Technical data :
4 wheels diameters 100 mm.
Height: 1100 mm
Width: 740 mm
Depth: 420 mm

Version fermeture à clef
key lock
Pour Chariot PM : **MIM516**



Version : 5 cotés fermés
Closed on 5 sides
Pour Chariot PM : **MIM515**

Référence : MIM508 - Chariot échelle bas - Low ladder trolley



AIM512 Panier ABS
600 x 400 x 50 mm
AIM512 Basket ABS
600 x 400 x 50 mm



AIM511 Panier ABS
600 x 400 x 100 mm
AIM511 Basket ABS
600 x 400 x 100 mm



AIM510 Panier ABS
600 x 400 x 200 mm
AIM510 Basket ABS
600 x 400 x 200 mm



Chariots échelle supports paniers amagnétiques.
Tubulures en aluminium laquées époxy blans texturées.
Répondant à la norme ISO 3394 (600x400).
Dessus plastifié.

Données techniques :
4 roues diamètre 100 mm.

MIM509 Chariot haut
Hauteur : 1570 mm
Largeur : 740 mm
Profondeur : 420 mm

Non-magnetic forks ladder baskets supports.
Textured white epoxy lacquered aluminum pipes.
Responding to the ISO 3394 standard (600x400).
Laminated top.

Technical data :
4 wheels diameters 100 mm.


MIM509 Top trolley
Height: 1570 mm
Width: 740 mm
Depth: 420 mm



Version fermeture à clef
key lock
Pour Chariot GM : **MIM518**



Version : 5 cotés fermés
Closed on 5 sides
Pour Chariot GM : **MIM517**



Référence : MIM509 - Chariot échelle haut - High ladder trolley



NOUVEAUTÉ
2024

Guéridons amagnétiques options
Non-magnetic trolley table



Option Poubelle amagnétique 25 L sans couvercle.
Non-magnetic waste bin 25 L without lid (option)

H = 50 cm
L x p = 38,5 x 30,5 cm



Bride à visser sur le montant du guéridon,
La poubelle est amovible.
Flange screw on the trolley
The bin is removable

- Référence : AIM548 - Option poubelle
Non-magnetic waste bin
- Référence : MIM482-A - Portique accessoires
Gantry accessories
- Référence : MIM482-B - Option bloc 4 boîtes
4-box block option
- Référence : MIM482-C - Galerie anti-chute
Anti-fall gallery



Variante, sans poignées
Variant, without handles



Galerie anti-chute
Anti-fall gallery



Guéridon 3 plateaux
Trolley table 3 trays



Guéridons amagnétique «éco».
En polypropylène, poignée ergonomique.

Données techniques :
Capacité : 100 kg (50 kg par plateau).
Livré démonté.
Dimensions : 111 x 50 cm.
Hauteur : 97 cm.
Poids : de 11 à 13,5 Kg.



Non-magnetic «eco» trolley
Made of polypropylene, ergonomic handle.

Technical data :
Capacity: 150 kg (50 kg per tray).
Delivered disassembled.
Dimensions: 111 x 50 cm.
Height: 97 cm.
Weight: from 11 to 13,5 Kg.



Guéridon amagnétique 2 plateaux,
structure en aluminium, laquée poxy.
Ergonomique et très léger.
1 tiroir.

Données techniques 1 Tiroir:
Hauteur : 975 mm.
Largeur x profondeur : 450 x 460 mm.
4 roues à frein diamètre 100 mm.
Poids : 11,00 Kg



Non-magnetic trolley table 2 trays
Structure in aluminum tube, epoxy
lacquered.
Ergonomic and very light.

Technical data 1 Drawer:
Height : 975 mm
Width x depth : 450 x 460 mm
Weight: 11,00 Kg

Référence : MIM338 - Gueridon éco. 2 Plateaux - Eco trolley 2 Tray
Référence : MIM323 - Gueridon éco. 3 Plateaux - Eco trolley 3 Tray



Référence : MIM602 - Petit guéridon- Smal trolley





Guéridons amagnétiques 2 plateaux
Structure en tube aluminium, laquée époxy.
Ergonomique et très léger.
Plateau en composite blanc.
Deux types de bloc tiroirs en Polyester que vous pourrez associer.
Bloc 2 petits tiroirs.
Bloc 1 gros tiroir bac.

Non-magnetic trolley table 2 trays
Structure in aluminum tube, epoxy lacquered.
Ergonomic and very light.
White composite tray.
Two types of polyester drawers that you can associate.
Block 2 small titles.
Block 1 large drawer tray.

Données techniques 2 Tiroirs:

Longueur : 1000 mm.
Largeur : 520 mm.
Hauteur 1 er plateau : 790 mm
Hauteur 2 ème plateau : 200 mm.
4 roues à frein diamètre 100 mm.
Poids : 19 Kg

Technical data 2 Drawers:

Length: 1000 mm.
Width: 520 mm.
Height 1 st plateau: 790 mm
Height 2 nd plate: 200 mm.
4 wheels diameter 100 mm.
Weight: 19 Kg

Données techniques 2 Tiroirs:

Longueur : 1000 mm.
Largeur : 520 mm.
Hauteur 1 er plateau : 790 mm
Hauteur 2 ème plateau : 200 mm.
4 roues à frein diamètre 100 mm.
Poids : 19 Kg

Technical data 2 Drawers:

Length: 1000 mm.
Width: 520 mm.
Height 1 st plateau: 790 mm
Height 2 nd plate: 200 mm.
4 wheels diameter 100 mm.
Weight: 19 Kg

Référence : MIM423 - Guéridon 2 tiroirs
Trolley 2 drawers

Référence : MIM424 - Guéridon 1 tiroir
Trolley 1 drawer

Données techniques 4 Tiroirs:

Longueur : 1000 mm.
Largeur : 520 mm.
Hauteur 1 er plateau : 790 mm
Hauteur 2 ème plateau : 200 mm.
4 roues à frein diamètre 100 mm.
Poids : 23,6 Kg

Technical data 4 Drawers:

Length: 1000 mm.
Width: 520 mm.
Height 1 st plateau: 790 mm
Height 2 nd plate: 200 mm.
4 wheels diameter 100 mm.
Weight: 23,6 Kg

Données techniques 2 grands Tiroirs:

Longueur : 1000 mm.
Largeur : 520 mm.
Hauteur 1 er plateau : 790 mm
Hauteur 2 ème plateau : 200 mm.
4 roues à frein diamètre 100 mm.
Poids : 23,6 Kg

Technical data 2 large drawers:

Length: 1000 mm.
Width: 520 mm.
Height 1 st plateau: 790 mm
Height 2 nd plate: 200 mm.
4 wheels diameter 100 mm.
Weight: 22,5 Kg

Référence : MIM482 - Guéridon 4 tiroirs
Trolley 4 drawers

Référence : MIM563 - Guéridon 2 grands tiroirs
Trolley 2 large drawers

Données techniques 6 Tiroirs:

Longueur : 1000 mm.
Largeur : 520 mm.
Hauteur 1 er plateau : 790 mm
Hauteur 2 ème plateau : 200 mm.
4 roues à frein diamètre 100 mm.
Poids : 26 Kg

Technical data 6 Drawers:

Length: 1000 mm.
Width: 520 mm.
Height 1 st plateau: 790 mm
Height 2 nd plate: 200 mm.
4 wheels diameter 100 mm.
Weight: 26 Kg

Données techniques 3 Tiroirs:

Longueur : 1000 mm.
Largeur : 520 mm.
Hauteur 1 er plateau : 790 mm
Hauteur 2 ème plateau : 200 mm.
4 roues à frein diamètre 100 mm.
Poids : 23,6 Kg

Technical data 3 Drawers:

Length: 1000 mm.
Width: 520 mm.
Height 1 st plateau: 790 mm
Height 2 nd plate: 200 mm.
4 wheels diameter 100 mm.
Weight: 23,00 Kg

Référence : MIM564 - Guéridon 6 tiroirs
Trolley 5 drawers


Référence : MIM562 - Guéridon 3 tiroirs
Trolley 3 drawers

Podium
Plateforme permettant au patient de monter sur la table de l'IRM.

Podium
Platform allowing the patient to climb onto the MRI table.

Données techniques :
3 hauteurs possibles : 20 cm et 30 cm.
Dimensions marche : 62 x 40 cm.
Matière : 100% aluminium.

Technical data :
Working height: 20, 30 cm.
Running dimensions: 62 x 40 cm.
Material: 100% aluminum.



Référence : EIM610 - Podium 20 cm - [Podium](#)
Référence : EIM611 - Podium 30 cm - [Podium](#)



Tabouret mobile amagnétique. Non-magnetic mobile stool.
5-spoke base in aluminum.
Fixed height.

Données techniques :
Assise : 300 mm.
Hauteur totale : 600 mm.
5 roulettes à frein

Technical data :
Seat: 300 mm.
Overall height: 600 mm.
5 castors with brakes



Référence : MIM478 - Tabouret amagnétique -
[Non-magnetix stool.](#)



Marchepied monobloc antidérapant Amagnétique
Permet de faire monter un patient sur un plateau de table en toute sécurité.
Marches larges et confortables, équipées de bandes sécurisantes.
Bâti en résine renforcée.

Non-magnetic stepping piece slip
Allows to mount a patient on a table top safely.
Wide and comfortable steps, equipped with safety straps.
Reinforced resin frame

Données techniques :
Hauteur 2 marches : 420 mm
Poids : 10 Kg
Poids maxi autorisé : 150 Kg.

Technical data :
Height 2 steps: 420 mm
Weight: 10 Kg
Maximum weight allowed: 150 Kg.

Support bras/jambe fixe sur pied 5 branches.
Tubes acier chromé.
Pied en aluminium.

Support arm / leg fixed on feet 5 branches.
Chrome-plated steel tubes.
Aluminum foot.

Données techniques :
Dimensions : 500 x 500 mm
Hauteur : 650 à 950 mm
Poids : 8 Kg.

Technical data :
Dimensions: 500 x 500 mm
Height: 650 to 950 mm
Weight: 8 Kg



Référence : AMS009 - Support bras
[Arm / leg support - single](#)



Marchepied monobloc antidérapant Amagnétique
Permet de faire monter un patient sur un plateau de table en toute sécurité.
Marches larges et confortables, équipées de bandes sécurisantes.
Bâti en résine renforcée.

Non-magnetic stepping piece slip
Allows to mount a patient on a table top safely.
Wide and comfortable steps, equipped with safety straps.
Reinforced resin frame

Données techniques :
Hauteur 3 marches : 620 mm
Poids : 15 Kg
Poids maxi autorisé : 150 Kg.

Technical data :
Height 3 steps: 620 mm
Weight: 15 Kg
Maximum weight allowed: 150 Kg.

Référence : EIM468 - Marchepied 3 marches - [Footstep 3 steps](#)

Table de MAYO amagnétiques mobile

Utilisation flexible pour salle IRM .
Permet une meilleure organisation du champs de travail et de libérer la table IRM.

Plateau plat de 2 mm d'épaisseur d'une dimension de 60 x 40 cm et réglable n hauteur.
Réglable en hauteur à votre guise de 85 à 120 cm par cran de 5 cm.

Données techniques :

Hauteur basse: 80 cm
Hauteur haute : 120 cm
Largeur pieds 50 cm
Matière : tube aluminium,
laquée époxy
Charge maxi sur plateau : 15 Kg

Mobile non-magnetic MAYO table

Flexible use for MRI room.
Allows better organization of the work area and frees up the MRI table.
Flat top 2 mm thick with dimensions of 60 x 40 cm and adjustable in height.
Adjustable in height as you wish from 85 to 120 cm in 5 cm increments.

Technical data:

Low height: 80 cm
High height: 120 cm
Feet width 50 cm
Material: aluminum tube, epoxy
lacquered
Maximum load on platform: 15 Kg



NOUVEAUTÉ
2025

Référence : MIM305 - Table Mayo IRM - Mobile non-magnetic MAYO table



Le marchepied conçu pour répondre aux exigences des environnements à champ magnétique élevé jusqu'à 5 Tesla.

La surface des marches antidérapante allie légèreté et robustesse, il se caractérise par une surface antidérapante (larmées) permettant ainsi d'éviter les glissements.

Cette caractéristique est particulièrement importante dans les environnements médicaux où la sécurité est une priorité absolue.

The step stool designed to meet the requirements of high magnetic field environments up to 5 Tesla.

The non-slip step surface combines lightness and robustness, it is characterized by a non-slip surface (teeth) thus preventing slipping.

This feature is particularly important in medical environments where safety is a top priority.

Données techniques :

Dimensions de la plateforme :
560 x 400 mm X H : 600 mm.
Dimensions des marches :
560 x 200 mm

Hauteur 1ere marche : 170 mm
Hauteur 1ere marche : 340 mm

Hauteur de la rampe : 1200mm

Charge maximale : 150 kg

Technical data:

Platform dimensions:
560 x 400 mm x H: 600 mm.
Step dimensions:
560 x 200 mm

Height 1st step: 170 mm
Height 1st step: 340 mm

Ramp height: 1200mm

Maximum load: 150 kg



Option 2 rampes

NOUVEAUTÉ
2025

Référence : MIM306 - Marchepieds avec 1 rampe - Steps with handrail





Chariot de préparation bébé, amagnétique.

Permet la préparation des enfants en bas âge avant l'examen.
Station de travail entièrement amagnétique, livrée avec :

- 1 planche en polycarbonate translucide de 10 mm d'épaisseur 1200 x 320 mm.
- 1 planche en polycarbonate translucide de 10 mm d'épaisseur 800 x 300 mm.
- 1 bac plastique permet le rangement des diverses sangles et accessoires utiles à l'examen.
- 1 matelas mousse et un matelas gonflable Airbéb'x pour les nourrissons.
- 4 bandes auto-agrippantes Magic strip.

Preparation trolley for baby, non-magnetic.

Allows the preparation of infants before the examination.
Completely non-magnetic workstation, delivered with:

- 1 translucent polycarbonate board 10 mm thick 1200 x 320 mm.
- 1 translucent polycarbonate board 10 mm thick 800 x 300 mm.
- 1 plastic tray allows the storage of various straps and accessories useful for examination.

Données techniques :

Longueur : 650 mm.
Largeur : 450 mm.
Hauteur : 1020 mm.
4 roues à frein diamètre 125 mm.
Poids total : 14 Kg.

Technical data :

Length: 650 mm.
Width: 450 mm.
Height: 1020 mm.
4 wheels diameters 125 mm.
Total weight: 14 Kg.

Référence : EIM108 - Chariot de préparation - Preparation trolley



Stop !
Arrêtez les scratches et bandes actuelles impossibles à nettoyer, qui font mal et coûtent cher !

Nouvelles bandes auto-agrippantes issues de plus de 10 ans de recherche.
Ces bandes très souples et douces au touché s'auto-agrippent sur elles-mêmes.
Elles permettent de mettre en contention un bébé, un enfant ou un adulte en salle radio. ou en bloc opératoire, de maintenir un membre, un poignet ou une cheville, de faire un bandage de type «strapping», de tenir un bras cassé le long du corps, etc.
Très utilisées en bloc opératoire, en radiologie, chez les kinés, chez les sportifs...

Vous leur trouverez toujours une utilité pratique.
Lavables en machine.

Données techniques :

Rouleau de 20 m x 60 mm.

New strips from more than 10 years of research.
These very soft and soft strips are self-gripping on themselves. They can be used to restrain a baby, a child or an adult in a radio room. Or to maintain a limb, a wrist or an ankle, to make a strapping, to hold a broken arm along the body, and so on.
Very used in the operating room, in radiology, in kines, in athletes ...
You will always find them useful. Machine washable.

Technical data :
Roll 20 mx 60 mm.

Fixation ultra rapide.
Allez voir les vidéo sur le site internet.
Ultra fast mounting.
Watch the video on the website.



Référence : FMS278 - Rouleau 20 ml x 60 mm -

Station mobile pour la préparation bébé à un examen IRM.
Permet la préparation des enfants en bas âge avant l'examen.
Station de travail entièrement amagnétique, livrée avec :

- 1 Chariot mobile équipé de :
- 1 tiroir PM ou GM à préciser à la commande.
- 1 panier (AIM510) 600 x 400 x 200 mm (Répondant à la norme ISO 3394 (600x400)
- 1 panier (AIM511) 600 x 400 x 100 mm
- 1 planche en polycarbonate translucide de 10 mm d'épaisseur 1200 x 320 mm.
- 1 planche en polycarbonate translucide de 10 mm d'épaisseur 800 x 300 mm.
- 1 matelas mousse et un matelas gonflable Airbéb'x pour les nourrissons.
- 4 bandes auto-agripantes Magic strip.

Mobile station for preparing babies for an MRI scan.
Allows the preparation of young children before the scan.
Fully non-magnetic workstation, supplied with:

- 1 Mobile trolley equipped with:
- 1 PM or GM drawer to be specified when ordering.
- 1 basket (AIM510) 600 x 400 x 200 mm
- 1 basket (AIM511) 600 x 400 x 100 mm
- 1 translucent polycarbonate board 10 mm thick 1200 x 320 mm.
- 1 translucent polycarbonate board 10 mm thick 800 x 300 mm.
- 1 foam mattress and an inflatable Airbéb'x mattress for infants.

Données techniques :

L x l: 700 x 400 mm.
Hauteur: 950 mm.
Roues : D. 100 mm à freins
Poids maxi. en charge : 10 Kg.

Options :

Pompe de gonflage.
FMS320

Technical data:

L x W: 700 x 400 mm.
Height: 950 mm.
Wheels: D. 100 mm with brakes
Max. weight when loaded: 10 kg.

Options:

Inflation pump.
FMS320



NOUVEAUTÉ
2025



Référence : EIM129 - Station de préparation Pédiatrique - *Pediatric Preparation Station*



Système de contention pédiatrique pour IRM et Scanner.

Ce système de contention a été développé avec des spécialistes en la matière, afin de pouvoir maintenir un petit enfant en douceur et en toute simplicité. Dédié uniquement pour les examens d'imagerie à l'horizontal.

Pediatric restraint system for MRI and Scanner.
This system of restraint has been developed with specialists in the matter, so as to be able to maintain a small child smoothly and with ease.
Dedicated only for horizontal imaging exams.

Données techniques :

Bandes : 1600 x 60 mm.
Plateau : 840 x 340 mm.
Poids du plateau vide : 2 Kg.
Poids maxi. en charge : 10 Kg.

Composition:

1 planche équipée:
1 matelas Airbéb'x.
4 bandes Magic strips.
1 matelas mousse.

Options :

Pompe de gonflage.
FMS320

Technical data :

Strips: 1600 x 60 mm.
Tray: 840 x 340 mm.
Weight of the empty tray: 2 Kg.
Weight In load: 10 Kg.

Composition:

1 board equipped:
1 airbéb'x mattress.
4 strips Magic strips.
1 foam mattress.

Options:

Inflation pump.
FMS320



Référence : EIM106 - Berceau baby'x amagnétique - *Non-magnetic baby'x cradle*



Poubelle mobile 90 litres.

En polypropylène, couvercle basculant.
Pédale aux pieds.

Mobile waste bin 90 liters.
Made of polypropylene, tilting lid. Foot pedal.

Données techniques :

Dimensions : 51 x 47 cm.
Hauteur : 93 cm.

Technical data :

Dimensions: 51 x 47 cm.
Height: 93 cm.



Référence : MIM490 - Poubelle 90 litres Amagnétique
Mobile waste bin 90 liters.

Pied à perfusion pour IRM.

Pied 5 roulettes en polyamide, tube en inox 304.
2 Crochets plastiques.
Autres modèles nous consulter.

Infusion feet for MRI.
Foot 5 castors in polyamide, tube and tibe in stainless
steel 304.
2 Plastic hooks.

Données techniques :

Hauteur de : 1000 à 1800 mm.
Poids à vide : 3 Kg.

Technical data :

Height from: 1000 to 1800 mm.
Empty weight: 3 Kg.



Référence : MIM301 - Pieds à perfusion amagnétique
Infusion feet for MRI.



Matelas de transfert patient avec poignées de traction, utilisable dans tous les services
d'imagerie médicale, bloc, urgences, chambres etc.
L'utilisation des matelas FlexiMove est de remonter les patients au lit, de les y retourner et d'effectuer
des transferts latéraux.
Patient transfer mattress with traction handles, suitable for all services: medical imaging,
block, emergencies, rooms, etc.
The use of FlexiMove Mattresses is to bring patients back to bed, return to bed and perform lateral transfers.

Référence : FMS201 - Matelas de transfert - Transfer mattress

Support mobile pour sac à linge ou poubelle.

1 Support avec fixation sac 110-130 litres.

Mobile holder for a laundry bag or trash can.
1 Holder with bag attachment 110-130 liters.

Données techniques :

Dimensions : 62 x 50 cm.
Hauteur : 99 cm
Poids : 4,7 Kg

Technical data :

Dimensions: 62 x 50 cm.
Height: 99 cm
Weight: 4.7 Kg



Référence : MIM341 - Support linge ou poubelle
Mobile holder for a laundry bag or trash can

Poubelle amagnétique 50 litres.
En polypropylène, couvercle basculant.

Non-magnetic waste bin 50 liters.
Made of polypropylene, tilting lid.

Données techniques :

Dimensions : 38 x 30 cm.
Hauteur : 65 cm.

Technical data :

Dimensions: 38 x 30 cm.
Height: 65 cm.



Référence : MIM322 - Poubelle 50 litres Amagnétique
Non-magnetic waste bin 50 liters.



Casque amagnétique.

Atténuation douce en fonction du niveau sonore
ambiant.
Stoppe les claquements produits par l'IRM tout en
permettant à l'utilisateur d'entendre une
conversation.

Non-magnetic headset.
Soft attenuation depending on the ambient sound level. Stops the clicks
produced by the MRI while allowing the user to hear a conversation.

Référence : FIM209 - Casque amagnétique - Non-magnetic headset.

Données techniques :
Dimensions : 150 x 43 cm
Surface radiotransparente

Technical data :
Dimensions: 150 x 43 cm
Radiotransparent surface

INTERVENTIONNEL

I N T E R V E N T I O N A L

E q u i p e m e n t
E q u i p m e n t
A c c e s s o i r e s
A c c e s s o r i e s





D'un seul coup d'oeil, vous avez une vision claire de l'état de votre stock et des modèles disponibles.



*Photos non contractuelles, dans un souci de qualité, nous nous réservons le droit de toutes modifications du produit.
Pictures are not contractual in quality reasons, we reserve the right to modify the product.*

Coulisse pour le rangement des sondes et des cathéters.
Spécialement étudiée pour un rangement aisé des sondes et des cathéters dans les services de cardiologies, vasculaires et du bloc opératoire.
Plus de boîtes qui traînent, possibilité de ranger 50 sondes minimum par coulisse, soit 5 par crochet.
Les coulisses peuvent être installées dans les meubles, sous les étagères, etc...

Elles se déplient vers l'extérieur, ce qui vous permet d'avoir une visualisation d'ensemble et vous permet :

- Un rangement rapide.
- Une visualisation immédiate.
- Une gestion des stocks simplifiée.

Données techniques :

Hauteur : 70mm
Longueur pliée : 400 mm
Longueur dépliée : 700 mm

Poid : 400 gr.

Slide for storing probes and catheters.
At a glance, you have a clear view of the state of your stock and available models.
Specially designed for easy storage of probes and catheters in cardiology, vascular and surgical departments.
More boxes that drag, possibility to store 50 probes minimum by slides, or 5 per hook.
Slides can be installed in furniture, under shelves, etc.

They unfold outwards, allowing you to have an overall viewing and allows you to:

- Fast storage.
- Immediate visualization.
- Simplified inventory management.

Technical data :
Height: 70mm
Folded length: 400 mm
Unfolded length: 700 mm
Weight: 400 gr.



Référence : EBI051 - Coulisse rangement sondes - *Probe storage slide*



Support de sondes mural.
7 crochets permettant le rangement des sondes.

Longueur 60 cm.
Matière acier chromé.

Probe wall Holder.
7 supports for storing probes.

Length 60 cm.
Material chromed steel



Support de sondes mobile.
10 crochets permettant de ranger 50 sondes.

Pied en polymère équipé de 5 roulettes.
Hauteur réglable.

Données techniques :

Hauteur de : 115 à 180 cm
Pied : 5 branches
5 roues diamètre 50 mm.

Probe Mobile holder.
10 supports for storing 50 probes.

Polymer foot with 5 wheels.
Height adjustable.

Technical data :

Height from: 115 to 180 cm
Foot: 5 branches
5 wheels diameter 50 mm.



Référence : EBI054 - Support sondes mural.
Probe wall Holder.



Support de sondes mural rotatif.
10 supports permettant de ranger 50 sondes.

Diamètre 50 cm.
Matière acier chromé.

Probe Rotary wall holder.
10 supports for storing 50 probes.
Diameter 50 cm.
Chromed steel material.



Référence : EBI052 - Support sondes mural rotatif
Probe Rotary wall holder.

Référence : EBI053 - Support sondes mobile
Probe Mobile holder.



Nouveau Clameau pour rail 25x10 type chirurgical

Compatible avec toutes les tables et chariots équipés de rails 25 x 10 mm.
Adaptation pour d'autres modèles de rails possible, nous consulter !

Ce clameau se fixe sur le rail en façade, ce qui offre un plus grand confort de mise en place.
Disposant de 2,4 ou 6 positions, il permet un nombre de combinaisons beaucoup plus important pour votre organisation sur et autour de la table.
Très résistant, corps en Aluminium anodisé et boutons en inox, stérilisable !

Données techniques :

	2 positions	4 positions	6 positions
Longueur :	128 mm	240 mm	300 mm
Poids :	1,1 Kg	1,6 Kg	2,15 Kg
Longueur :	128 mm	240 mm	300 mm

New Clamp for rail 25x10 surgical type

Compatible with all tables and trolleys equipped with 25 x 10 mm rails.
Adaptation for other rail models possible, consult us!

This clamp is fixed on the rail in front, which offers a greater comfort of installation.
Featuring 2.4 or 6 positions, it allows a much greater number of combinations for your organization on and around the table.
Very resistant, anodized Aluminum body and stainless steel buttons, sterilizable!

Technical data :





	2 positions	4 positions	6 positions
Length:	128 mm	240 mm	300 mm
Weight:	1,1 Kg	1,6 Kg	2,15 Kg
Length:	128 mm	240 mm	300 mm

newmedi
innovation



multipoints

Mise en place rapide




Référence : ERP858 - Clameau 2 positions -
Clamp 2 positions

Référence : ERP859 - Clameau 4 positions -
Clamp 4 positions

Référence : ERP847 - Clameau 6 positions
Clamp 6 positions



Clameau simple, unitaire.
Axe diamètre 16 mm maximum.
Matière : acier chromé
Single clam, unitary.
Axis diameter 16 mm maximum.



Référence : ABI006 - Clameau simple
Single clam, unitary.





NOUVEAUTÉ
2025

Plateau support souris pour table interventionnelle.

S'adapte dans tous les clameaux ayant un diamètre de 16 mm minimum.
Tapis de Souris à base de Caoutchouc lavable et Antidérapant.

Données techniques :

Support: D. 200 mm x 200 mm
Matière : inox
Tapis : Caoutchouc
Adaptations : Sur clameau

Mouse support tray for surgical tables.

Fits all clamps with a minimum diameter of 16 mm.
Mouse pad made of washable, non-slip rubber.

Technical data:

Support: D. 200 mm x 200 mm
Material: Stainless steel
Pad: Rubber
Adaptations: On clamps

Référence : ABI597 - Plateau support souris
Mouse support tray



Chariot équipé de 2 rails DIN 25 x 10 mm
Permet de libérer les rails de la table et d'augmenter l'ergonomie du poste de travail.
Hauteur réglable tous les 5 cm.
Peinture époxy blanche texturée
Doubles roulettes à frein.
Collier à l'arrière pour fixation des câbles



Données techniques :

Hauteur de 700 à 1000 mm
Largeur : 550 mm
Matière : INOX

Technical data :

Height from 700 to 1000 mm
Width: 550 mm
Material: Stainless steel



Trolley with 2 DIN rail 25 x 10 mm
Allows to free the rails of the table and to increase the ergonomics of the workstation.
Height adjustable every 5 cm.
White textured epoxy paint
Double castors with brakes Collar in the rear for fixing cables

Référence : EIM573 - Chariot équipé de 2 rails DIN
Trolley with DIN rails 25 x 10 mm



Porte jambes de Goepel confort.
Précisez le diamètre de l'axe souhaité en fonction de vos clameaux.
Avec coussin cousu



Goepel's legs comfort. Specify the diameter of the desired axis according to your clamps.
With cushion sewn

Référence : ABI572 - Porte jambes de Goepel
Spare cushion



Plateau pont en inox.
Toutes dimensions sur demande.

Données techniques :

Longueur : 400 mm
Largeur : 300 mm
Hauteur : 500 mm
Axe tige : Ø 16 mm



Stainless steel deck tray.
All dimensions on request.

Technical data :

Length: 400 mm
Width: 300 mm
Height: 500 mm
Rod shaft: Ø 16 mm

Référence : ABI166 - Plateau pont 400x300 mm
Stainless steel deck tray.



Arceau flexible d'anesthésie
Permet d'accrocher un champ opératoire pour les anesthésies ou pour occulter la vision du patient.

Données techniques :

Longueur : 1600 mm
Diamètre : 16 mm
Axe en inox.

Livré sans étaux.

Flexible arch of anesthesia
Allows to hang an operating field for the anesthesia or to obscure the vision of the patient.

Technical data :

Length: 1600 mm
Diameter: 16 mm
Stainless steel shaft.
Delivered without vices.



Plaque pour arceau flexible
Permet la fixation d'un arceau de champ opératoire lorsqu'il n'est pas possible de le fixer à la table.

Données techniques :

Longueur : 700 mm
Largeur : 280 mm
Matière : Polycarbonate

Plate for flexible arch of anesthesia
Allows the attachment of an operating field bar when it is not possible to fix it to the table.

Technical data :

Length: 700 mm
Width: 280 mm

Material: Polycarbonate



Référence : ABI164 - Arceau flexible d'anesthésie
Flexible arch of anesthesia



Référence : ABI596 - Plaque pour arceau flexible (seule)
Plate for Flexible arch of anesthesia.



Support bras sans clameau.

Permet de poser un bras sans avoir fixé le support.
Celui-ci se trouve auto-bloqué par le poids du patient, le support bras sera disposé entre le plateau de table et le matelas et sous le patient.
Plateau en Polycarbonate d'une équivalence de 0,7 mm d'aluminium.

Données techniques :

Longueur : 1000 mm.
Largeur : 400 mm.
Poids en charge maxi : 10 Kg.

Technical data :

Length: 1000 mm.
Width: 400 mm.

Support arm without cramp.

Allows to place one arm without having to fix the support. The latter is self-locking by the weight of the patient, the arm support will be placed between the table top and the mattress and under the patient. Polycarbonate plate with an equivalent of 0.7 mm aluminum.



Référence : ABI004 - Support bras à poser- *Support arm without cramp.*



Gouttière polycarbonate.
Permet le maintien des bras le long du corps.


Données techniques :

Longueur : 400 mm.
Largeur : 200 mm.
Hauteur : 200 mm.

Polycarbonate gutter.
Allows the arms to be held along the body.

Technical data :

Length: 400 mm.
Width: 200 mm.
Height: 200 mm.



Appui-bras simple.

Livré sans étai.


Données techniques :

Longueur : 600 mm
Avec coussin cousu

Simple armrest.
Delivered without vise.

Technical data :

Length: 600 mm
With sewn cushion



Référence : ABI103 - Gouttière Polycarbonate - *Polycarbonate gutter.*



Référence : ABI001 - appui-bras simple - *Simple armrest.*

INTERVENTIONAL

Equipment
Equipment



Variante, fixation murale

Nacelle murale ou plafonn re.

Constitu e de 2 tubes verticaux en inox bross  diam tre 38 mm fix s   une barre horizontale sous le module technique.
Les diff rents accessoires tels que, plateaux, rails, tiroirs, peuvent  tre mont s facilement en fonction des besoins des utilisateurs.

Donn es techniques :

Longueur bras : 900 mm.

Longueur : 550 mm.

Largeur : 450 mm.

Hauteur : 1200 mm.

Pour tout autre mod le, dimensions, nous consulter.

4 trays ceiling mounted platform.

Consisting of two vertical tubes in brushed stainless steel, diameter 38 mm fixed to a horizontal bar under the technical module.

The various accessories such as trays, rails, drawers, can be mounted easily according to the needs of the users.

For any other model, dimensions, please consult us.



Technical data :

Arm length: 900 mm.

Length: 550 mm.

Width: 450 mm.

Height: 1200 mm.

R f rence : EBI023- Nacelle murale ou plafonn re - *Wall-mounted or ceiling-mounted nacelle*



Selles de chirurgien et tabourets types «  cheval»
Offrant un confort d'assise largement sup rieur aux autres mod les.

Saddles and «horseback» type stools
Providing seating comfort far superior to other models.

Pi tement chrom  avec un patin glisseur prot geant les sols plastifi s.
Assise en mousse Polyur thane noire.
R glage en hauteur sous la selle par un syst me   gaz.
Classement au feu : M1

Chromed base with a sliding pad protecting the plasticised floor.
Seat in black Polyurethane foam.
Adjustable height under the seat by a gas system.
Fire classification: M1



Pi tement en aluminium  quip  de 5 roulettes.
Assise en mousse Polyur thane de couleur.
R glage en hauteur aux pieds par un syst me   gaz.
Classement au feu : M1

Aluminum base with 5 wheels.
Seat in polyurethane color foam.
Height adjustable to the feet by a gas system.
Fire classification: M1

R f rence : MMS214 - Selle   cheval patin glisseur
Saddle with skid slider

R f rence : MMS217 - Selle   cheval   roulette
Saddle on wheels



Selle oscillante de chirurgien.

Sellerie avec grand pommeau, avec assise  paisse et tournante.
Socle chrom  diam tre 350 mm.
P dale de r glage de la hauteur circulaire.
Les selles sont livr es au standard de couleur noire.

Selle oscillante   hauteur variable,
V rin   gaz command  par p dale.

Donn es techniques :

Hauteur de : 640   840 mm

Poids support  : 120 kg.

Oscillating saddle of surgeon.

Saddlery with large knob, with thick and rotating seat.
Chromed base diameter 350 mm.
Pedal for adjusting the circular height.
The saddles are delivered to the black standard.

Height adjustable swing seat,
Gas cylinder controlled by pedal.

Technical data :

Height from: 640 to 840 mm

Weight: 120 kg.



R f rence : MBI143 - Selle oscillante de chirurgien - *Surgical oscillating saddle*

Nouvelle selle oscillante permettant de soulager les jambes du praticien ainsi que le bas du dos lors de long examen, le praticien se trouve en position «assis-debout», elles ne sont en aucun cas faites pour s'asseoir.
Revêtement mousse compacte injectée (POLYURETHANE) autour d'une structure porteuse de polyuréthane résistant aux chocs, coupures.
Dessous d'assises sans agrafes ni coutures.

Autres caractéristiques, idem au modèle MBI174 ci-dessous.



Référence : MBI186 - Selle oscillante à cheval -
Oscillating saddle



Bras articulé aluminium support de tuyaux.

Données techniques :

Longueur du bras déplié : 1200 mm.
Livré au standard avec une araignée, 3 clips.
1 axe diamètre 16 mm.
1 flexible longueur : 200 mm.

Articulated aluminum support arm.

Technical data :

Length of the unfolded arm: 1200 mm.
Comes standard with a spider, 3 clips.
1 axis diameter 16 mm.
1 flexible length: 200 mm.



Araignée double en plastique 2 x 22 mm
Plastic double spider 2 x 22 mm

Clip en plastique 16 / 22 mm
Plastic clip 16/22 mm

Référence : ABI008 - Bras articulé aluminium support de tuyaux.
Articulated aluminum support arm

Selle oscillante permettant de suivre les mouvements du praticien et de soulager les jambes ainsi que le bas du dos lors de long examen, le praticien se trouve en position «assis-debout», elles ne sont en aucun cas faites pour s'asseoir.

Assise tournante et sellerie «confort plus», coussin amovible composé d'une mousse recouverte de simili anti-statique.
Socle en inox et équipé d'un patin glisseur anti-statique facilitant la mise en place entre les jambes du chirurgien.

Le patin glisseur de par sa conception protège les sols plastifiés.
Les selles sont livrées au standard de couleur noire.
Selle oscillante à hauteur variable.
Vérin à gaz commandé par pédale non débordante.

Charge minimum pour descente = 40 Kg.

Données techniques :

Socle : diamètre 350 mm.
Hauteur : 700 à 900 mm.
Poids : 13 kg.



Swivel seat in aluminum foundry and upholstery "comfort plus", removable cushion composed of a foam covered with anti-static imitation.
Stainless steel base and fitted with anti-static slider to facilitate placement between the surgeon's legs.

Thanks to its design, the sliding skate protects the plasticized floors.
The saddles are delivered to the black standard.
Height adjustable saddle.
Gas cylinder controlled by pedal not overflowing.
Minimum load for descent = 40 Kg.

Technical data :

Socket: diameter 350 mm.
Height: 700 to 900 mm.
Weight: 13 kg.



Référence : MBI174 - Selle de type Pauchet - *Pauchet Saddle*





Marchepied 2 marches inox
Tubes inox 18/10 (qualité 304).

2 steps stainless steel footstep
Tubes stainless steel 18/10 (quality 304).

Données techniques :

Dimensions : 400 x 350 mm
Hauteur marches : 200/370 mm
Poids : 5 Kg.

Technical data :

Dimensions: 400 x 350 mm
Height steps: 200/370 mm
Weight: 5 Kg.

Référence : EMS063 - Marchepied 2 marches
2 steps stainless steel footstep



Podium inox sur mesure.
Toutes autres dimensions sur demande.
Tubes carrés mécano-soudés.

Données techniques :

Tube en inox 30 x30 mm.
Plateforme en polymère.

Custom stainless steel podium.
All other dimensions on request.
Mechano-welded square tubes.

Technical data :

30 x 30 mm stainless steel tube.
Polymer platform.

Référence : EMS590 - Podium inox sur mesure
Podium stainless steel.



Chariot échelle avec supports paniers.
Tubulures en acier inox.
Répondant à la norme ISO 3394 (600x400).

Paniers : [Allez voir en page 55](#)
[Go to page 55](#)



Trolleys ladder racks.
Stainless steel piping.
Responding to the ISO 3394 standard
(600x400).



Référence : MBI146 - Chariots échelle supports paniers
Trolleys ladder racks.



Table pont à hauteur variable.
Structure et plateaux entièrement soudés sous argon.
4 roues de diamètre 100 mm avec pare-chocs.

Données techniques :

Dimensions : 900 x 600 mm
Hauteur variable : de 880 à 1400 mm.

Height adjustable bridge table.
Structure and trays entirely welded under argon.
4 wheels diameter 100 mm with bumpers.

Technical data :

Dimensions: 900 x 600 mm
Variable height: from 880 to 1400 mm.



Référence : MBI162 - Table pont hauteur variable
Height adjustable bridge table



Table à instruments en inox sur-mesure, nous consulter.
Structure et plateaux entièrement soudés sous argon.

Custom-made stainless steel instrument table, contact us.
Structure and trays entirely welded under argon.



RADIOPROTECTION

R A D I O P R O T E C T I O N

L o u r d e
H e a v y
M a t é r i e l
M a t e r i a l s
U t i l i s a t e u r s
U s e r s



Salle PRIMAX

RADIOPROTECTION


Paravent fixe
Traditional screen



Paravent traditionnel
Dimensions au standard et sur mesure.

Toute une gamme de paravents standards et sur mesures, avec un vitrage panoramique, partiel ou plein.
Ossature en profilé aluminium satiné ou laqué blanc.
Sous-bassement d'une hauteur de 120 cm, constitué d'une feuille de plomb de 1 à 5 mm (en fonction de votre besoin) collée entre deux plaques mélaninées.
Le tout est assemblé, puis collé sous presse hydraulique afin d'obtenir un collage et une planéité parfaite.
Le vitrage est d'une équivalence de 1 à 5 mm de plomb.

Au standard l'équivalence de plomb est de 2 mm, la hauteur de 205 cm.
Poids au mètre : +/- 90 Kg



Nos paravents sont disponibles en plusieurs versions :

- sans retour.
- avec 1 retour.
- avec 2 retours.
- * angle 90°, 135°, autre sur demande.
- sur roulettes.
- pliant ou coulissant.

Diverses options :

- plan de travail
- retour pivotant
- trappe de visite ou passe câble
- hauteur plus ou moins grande

Traditional x-ray screen

Standard size and customized.

A wide range of standard and customized screens, with panoramic, partial glass or without glass. Frame satin white or aluminum lacquered profile.
Underbody of a height of 120 cm, comprised of a lead plate of 1 to 5 mm (depending on your need) bonded between two plates melanins.
Everything is assembled and glued in hydraulic press to obtain bonding and perfect flatness.
The glass is an equivalence of 1 to 5 mm of lead.

Standard lead equivalence is 2 mm, the height of 200 cm.
Weight per meter: +/- 90 Kg

Our screens are available several versions:

- without return.
- with 1 return.
- with 2 returns.
- * Angle 90°, 135°, on another application.
- on wheels.


Various options:

- workplan
- Swivel return
- visit or pass cable hatch
- greater or lesser height

Installations

Nous assurons les installations de nos paravents et cabines, ainsi que des équipements suspendus.
Contactez-nous.

We provide installations of screens and cabins, as well as suspended equipment. Contact us.



Paravent traditionnel
Modèle fixe au sol, droit sans retour.
Equivalence 2 mm de plomb.

Traditional x-ray screen
Fixed on the ground, right without return.
Equivalence 2 mm of lead.



Paravent plein



Paravent panoramique

Précisez les dimensions lors de votre commande.
Specify the size when ordering.

Paravent traditionnel
Modèle fixe au sol, droit avec 1 retour.
Equivalence 2 mm de plomb.

Traditional x-ray screen
Fixed on the ground, right with 1 return.
Equivalence 2 mm of lead.



Paravent 1 retour plein



Paravent 1 retour vitré

Précisez les dimensions lors de votre commande.
Specify the size when ordering.

Référence : ERP107 - Paravent droit plein
Full Screen
Référence : ERP 100 - Paravent droit vitrage panoramique
Panoramic screen



Référence : ERP114 - Paravent avec 1 retour plein
Screen with 1 full return
Référence : ERP 121 - Paravent avec 1 retour vitré
Screen with 1 glassed return



Paravent traditionnel
Modèle fixe au sol, droit avec 2 retours.
Equivalence 2 mm de plomb.

Traditional x-ray screen
Fixed on the ground, right with 2 returns.
Equivalence 2 mm of lead.



Paravent 2 retours pleins
Screen with 2 full returns



Paravent 1 retour vitré, 1 retour plein
Screen with 1 glassed return and 1 full return



Paravent 2 retours vitrés
Screen with 2 glassed returns

Précisez les dimensions lors de votre commande. Specify the size when ordering.

Référence : ERP128 - Paravent 2 retours pleins
Screen with 2 full returns - Référence : ERP135 - Paravent 1 retour vitré, 1 plein
Screen with 1 glassed return and 1 full return - Référence : ERP148 - Paravent 2 retours vitrés
Screen with 2 glassed returns



Plan de travail.

Finition melaminé blanc.
Longueur : 400 cm maximum.
Largeur : 65 cm maxi.
Epaisseur 3.8 mm.

Workplan.

white melamine finish.
Length: 400 cm maximum.
Width: 65 cm Max.
Thickness 3.8 mm.



Référence : ERP098 - Plan de travail L. 200 cm maxi - Workplan. L 200 cm
Référence : ERP099 - Plan de travail L. 300 cm maxi - Workplan. L 300 cm
Référence : ERP149 - Plan de travail L. 400 cm maxi - Workplan. L 400 cm



RADIOPROTECTION

Paravent mobile
Mobile screen



Paravent mobile l. 80 cm panoramique
Paravent mobile l. 100 cm panoramique
Equivalence 2 mm de plomb.

The mobile screen. 80 cm panoramic
The mobile screen. 100 cm panoramic
Equivalence 2 mm of lead.

Toutes autres dimensions sur demande.
All other dimensions on request

Référence : ERP 151 - Paravent mobile vitrage 80 cm

The mobile screen. 80 cm panoramic:

Référence : ERP 152 - Paravent mobile vitrage 100 cm

The mobile screen. 100 cm panoramic:



Paravent mobile plein.
Equivalence 2 mm de plomb.

Full right mobile screen
Equivalence 2 mm of lead.

Toutes autres dimensions sur demande.
Specify the size when ordering.

Référence : ERP784 - Paravent mobile droit plein
Full right mobile screen



Paravent mobile l. 100 cm panoramique
1 retour 50 cm plein
Paravent mobile l. 100 cm panoramique
1 retour 50 cm vitré
Equivalence 2 mm de plomb.

The mobile screen. 100 cm panoramic
1 full return
The mobile screen. 100 cm panoramic
1 glassed return
Equivalence 2 mm of lead.

Toutes autres dimensions sur demande.
Specify the size when ordering.



Référence : ERP 867- Paravent avec 1 retour plein

The mobile screen. 100 cm panoramic 1 full return

Référence : ERP868 - Paravent avec 1 retour vitré

The mobile screen. 100 cm panoramic 1 glassed return



Paravent mobile 80cm x 200cm
avec oculus 30cm x 40cm
Paravent mobile 100cm x 200cm
avec oculus 30cm x 40cm
Paravent mobile 80cm x 200cm
avec vitre 50cm x 80cm
Paravent mobile 100cm x 200cm
avec vitre 50cm x 80cm
Equivalence 2 mm de plomb.

Reference: ERP153- Mobile screen 80 cm - G. 30x40
Reference: ERP154- Mobile screen 100 cm - G.30x40
Reference: ERP096- Mobile screen 80 cm - G. 50x80
Reference: ERP097- Mobile screen 100 cm - G.50x80
Equivalence 2 mm of lead.

Référence : ERP153 - Paravent mobile 80 cm - V. 30x40
Mobile screen 80 cm - G. 30x40

Référence : ERP154 - Paravent mobile 100 cm - V.30x40
Mobile screen 100 cm - G.30x40

Référence : ERP 096 - Paravent mobile 80 cm - V. 50x80
Mobile screen 80 cm - G. 50x80

Référence : ERP097 - Paravent mobile 100 cm - V.50x80
Mobile screen 100 cm - G.50x80



Paravent mobile avec 2 retours pliants, 1 vitrage.
Paravent mobile avec 2 retours pliants, 3 vitrages.
Equivalence 2 mm de plomb.

Mobile screen with 2 folding returns, 1 glass.
Mobile screen with 2 folding returns, 3 glass.
Equivalence 2 mm of lead.

Données techniques :

Hauteur du vitrage : 80 cm.

Sous-bassement : 120 cm.

Protection anti X :

Vitrage : équivalence, 2 mm de plomb.

Sous-bassement : 2 mm de plomb.

Toutes autres dimensions sur demande.
Specify the size when ordering.

Référence : ERP869 - Paravent pliant mobile 1 vitrage.

Mobile screen with 2 folding returns, 1 glass.

Référence : ERP870 - Paravent pliant mobile 3 vitrages.

Mobile screen with 2 folding returns, 3 glass



Modul'X



Paravent mobile et pliant avec Flycase, permet un transport avec un encombrement minimisé.
Structure alu 42x42mm avec parcloses, sandwich plomb (épaisseur sur demande) entre 2 panneaux mélamines.
Surplombage central et plein pour assurer l'étanchéité.
Dimensions pliés 1200x800 ou 1000 mm.

Folding X-ray screen mobile with Flycase, allows transport with a minimized size.
Aluminum structure with 42x42mm cover strips, lead sandwich (thickness on request) between 2 melamine panels
Central and full overlay to ensure tightness.
Dimensions folded 1200x800 or 1000 mm



Référence : ERP857 - Paravent pliant - *Folding X-ray screen*

Paravent mobile mi-hauteur.
De 1 à 3 panneaux pliants
Précisez les dimensions lors de votre demande de devis.
Equivalence 2 mm de plomb.

Mid-height screen
From 1 to 3 panels.
Specify the dimensions of your request for quote.
Equivalence 2 mm of lead.



Référence : ERP781 - Paravent mi-hauteur
Mid-height screen



Paravent mobile pédiatrique permettant de maintenir un enfant par les bras lors d'une radiographie.
Il est équipé d'un support capteur en façade.
Peut aussi être utilisé pour la protection des intervenants lors d'actes interventionnels.

Données techniques :

Hauteur du vitrage : 60 cm.
Sous-bassement : 90 cm.
Largeur : 88 cm.

Protection anti X :

Vitrage : équivalence, 2 mm de plomb.
Sous-bassement : 2 mm de plomb.
Bavettes : équivalence 1 mm de plomb.



A des fins économiques, il y a possibilité de remplacer le vitrage par un panneau plein, la vue sur l'enfant se faisant par l'ouverture des bras.

For economic purposes, it is possible to replace the glazing with a solid panel, the view of the child being through the opening of the arms.

Multipurpose mobile screen for protection of workers during interventional procedures.
Also helps support a child by the arms during an x-ray.

Technical data :

Glass height: 80 cm.
Basement: 100 cm.
Width: 88 cm.

Anti X protection:

Glazing: equivalent, 2 mm lead.
Sub-base: 2 mm of lead.
Mud flaps: 1 mm lead equivalent.



Vue de l'intérieur
Inside view



Référence : ERP836 - Paravent pédiatrique mobile - *Pediatric mobile screen*



RADIO BOX

Cabine de la gamme « RADIOBOX ® » répondant parfaitement aux normes exigées par la CEE.
Dimensions au standard et sur mesure.



Modèle cabine 2 pans, hauteur 230 cm.
Porte battante.

Cabin model with 2 sides, height 230 cm. Swing door.



Cab range "Radiobox ®" complies fully with the standards required by the EEC.
Standard size and customized.

Installing a dental panoramic and get to the protection of radio standards, today is not a problem.



Bandeau haut vitré en option
Optional glass headband

This cabin consists of 2,3 or 4 panels with a door, a dental panoramic isolates and protects the X-rays practitioner .
It thus avoids all the work of filling the walls and their pitfalls.
The assembly time for a cab estimated half a day.

Clad laminates chipboard lealed interior by a lead sheet 0.5 mm thick.
Door mounted on 3 hinges with 1 oculus in leaded glass.
Safety door switch, red diffuser presence of X-rays and stop punch.
Frame in white painted aluminum sections and lealed.
To ensure stability, the cabin must be fixed to the floor and the wall, except on the 4-panel model.

Possible interior fitting:
A chute (not supplied) equipped with 2 sockets 220V + T
1 socket RJ 45 computer.



Modèle cabine 2 pans, hauteur 205 cm.
Porte coulissante en option.
Cabin model with 2 sides, height 205 cm. Optional sliding door.



Modèle de 16 m²
Model of 16 m²

Pour Panoramique seul, 3,24 M².

ERP048 Cabine plombée 1mm 2 pans : 180 x 180 cm hauteur 205 cm
ERP049 Cabine plombée 1mm 3 pans : 180 x 180 x 180 cm, hauteur 205 cm
ERP050 Cabine plombée 1mm 4 pans : 180 x 180 x 180 x180 cm, hauteur 205 cm

For Panoramic with Ceph, 3.24 ²

ERP048 1mm leaded Cabin 2 sides: 180 x 180 cm, hight 205 cm
ERP049 1mm leaded Cabin 3 sides: 180 x 180 x 180 cm, height 205 cm
ERP050 1mm leaded Cabin 4 sides : 180 x 180 x 180 x180 cm, height 205 cm

Autre plombage nous consulter
For another leaded equivalence contact us



Pour Panoramique avec céphalostat, 3,96 M².

ERP051 Cabine plombée 1mm 2 pans : 180 x 220 cm, hauteur 205 cm
ERP052 Cabine plombée 1mm 3 pans : 180 x 220 x 180 cm, hauteur 205 cm
ERP053 Cabine plombée 1mm 4 pans : 220 x 180 x 220 x 180 cm, hauteur 205 cm

For Panoramic with Ceph, 3.96 ²

ERP051 1mm leaded Cabin 2 sides: 180 x 220 cm, hight 205 cm
ERP052 1mm leaded Cabin 3 sides: 180 x 220 x 180 cm, height 205 cm
ERP053 1mm leaded Cabin 4 sides : 180 x 220 x 180 x220 cm, height 205 cm

Autre plombage nous consulter
For another leaded equivalence contact us



Rouleaux de Plomb, laminés bruts.

- Référence : FRP873 - Feuille de plomb 0,5 mm, largeur 1m, le m².
 Référence : FRP189 - Feuille de plomb 1 mm, largeur 1m, le m².
 Référence : FRP190 - Feuille de plomb 1,5 mm largeur 1m, le m².
 Référence : FRP191 - Feuille de plomb 2 mm, largeur 1,2m, le m².




Lead rolls, rolled crudes

- Reference: FRP873- Sheet lead 0.5 mm, width 1m, per m².
 Reference: FRP189- Sheet lead 1 mm, width 1m, the m².
 Reference: FRP190- Sheet lead 1.5 mm width 1m, the m².
 Reference: FRP191- Sheet lead 2 mm, width 1,2m, the m².

Référence : ERP - Rouleau de plomb - Lead rolls, rolled crudes.

Autocollant de signalisation de présence de rayons-X.
 Support adhésif en PVC 18 x 12 cm.
 Précisez le type souhaité.

X-ray warning presence sticker.
 PVC adhesive backing 18 x 12 cm.
 Please specify the desired model



Référence : FRP726 - Trèfles de signalisation - X-ray warning presence sticker



Photo non contractuelle
Not contractual pictures

Obligatoire à poser au-dessus de toutes les portes
 des salles ayant des émissions de rayons-X.
 Boitier plastique blanc.
 Dimensions :
 80 x 80 mm x 90 mm.
 Ampoule : 220V- 5 W.

Required to pose above all the doors of the rooms
 having X-ray emissions. white plastic case.

Dimensions:
 80 x 80 mm x 90 mm.
 Bulb: 220V- 5W

Référence : FRP198 - Boitier de signalisation - Signalisation case

Panneaux murs plombés


Panneaux en bois (aggloméré ou médium suivant arrivage)
 prêts à peindre, en mélaminé ou stratifié.

- ERP157- Panneau plombé 1 mm 200 x 100 cm, finition prêt à peindre
 ERP158- Panneau plombé 1 mm 200 x 100 cm, finition mélaminé
 ERP159- Panneau plombé 1 mm 220 x 100 cm, finition mélaminé

- ERP160 - Panneau plombé 2 mm 200 x 100 cm, finition prêt à peindre
 ERP161 - Panneau plombé 2 mm 200 x 100 cm, finition mélaminé
 ERP162 - Panneau plombé 2 mm 220 x 100 cm, finition mélaminé

ERP763 - Option Cornière alu, le mètre

- FRP192 - Bande de plomb 1 mm, largeur 50 mm x 2200 mm.
 FRP193 - Bande de plomb 2 mm, largeur 50 mm x 2200 mm.



wall Leaded panels

Wood panels (chipboard or medium after arrival) ready to paint,
 melamine or laminate.

- ERP157 1 mm Leaded panel 200 x 100 cm, ready to paint finish
 ERP158 1 mm Leaded panel 200 x 100 cm, melamine finish
 ERP159 1 mm Leaded panel 220 x 100 cm, melamine finish

- ERP160 2 mm Leaded panel 200 x 100 cm, ready to paint finish
 ERP161 2 mm Leaded panel 200 x 100 cm, melamine finish
 ERP162 2 mm Leaded panel 220 x 100 cm, melamine finish

SRP763 Option Angle wheels, the meter


- FRP192 1 mm lead tape, 5 cm wide x 220 cm.
 FRP193 2 mm lead tape, 5 cm wide x 220 cm.



Référence : ERP157 - Panneaux murs plombés - Wall Leaded panels

Verre plombé pour paravent, châssis, oculus, etc.
 Equivalence 2 mm de plomb.

Leaded glass to screen, frame, occulus etc.
 Equivalence 2 mm lead.



Référence : FRP185 - Vitrage plombé 2 mm - Leaded glass, equivalence 2 mm of lead.




Paravent courbe type «tunnel» pour la médecine nucléaire.

Structure en tube acier peinture époxy ral 9016.
Equivalence de plomb de 20 mm d'épaisseur, plus épais nous contacter.
Equipé de 4 roues à frein de diamètre 75 mm.
Les épaisseurs de plomb peuvent être augmentées ou diminuées.

Données techniques :

Paravent bombé sur roulettes (tunnel)
Hauteur totale : 1020 mm
Largueur totale : 370 mm
Surface plombée : 800x350x20 mm
Rayon : 560 mm
Poids : 67 Kg



X-Ray Screen type curve "tunnel" for nuclear medicine.

Structure in tubular steel steel epoxy paint 9016. Lead equivalence of 20 mm thick, thicker contact us. Equipped with 4 wheels brakes diameter 75 mm. Lead thicknesses can be increased or decreased.

Technical data :

curved screen on roulette (tunnel)
Total height: 1020 mm
Total Width: 370 mm
Surface leaded: 800x350x20 mm
Radius: 560 mm
Weight: 67 kg



Référence : SRP794 - Paravent courbe Médecine nucléaire - X-Ray Screen type curve «tunnel» for nuclear medicine.



Paravent semi-bombé sur roulettes pour la médecine nucléaire.

Structure en tube acier peinture époxy ral 9016.
Equivalence de plomb de 20 mm d'épaisseur, plus épais nous contacter.
Equipé de 4 roues à frein de diamètre 75 mm.
Les épaisseurs de plomb peuvent être augmentées ou diminuées.

Données techniques :

Hauteur totale : 1240 mm
Largueur totale : 370 mm
Surface plombée : 800x350x20 mm
Rayon : 650 mm
Poids : 65 Kg



Screen semi curved on wheels for nuclear medicine.

Structure in tubular steel steel epoxy paint 9016.
Lead equivalence of 20 mm thick, thicker contact us.
Equipped with 4 wheels brakes diameter 75 mm.
Lead thicknesses can be increased or decreased.


Technical data :

Total height: 1240 mm
Total Width: 370 mm
Surface leaded: 800x350x20 mm
Radius: 650 mm
Weight: 65 kg



Dalle plombée horizontale mobile

Les dalles plombées horizontales ont vocation à bloquer le rayonnement primaire sous le lit de la patiente. Elles sont utilisées aussi bien pour les applications vaginales que pour les traitements de seins. Elles sont mobiles et en forme de T. Elles sont équipées de 4 roues orientables dont deux avec frein au pied. La plaque de radioprotection a des dimensions de 480mm x 300mm et a une équivalence plomb de 20mm.



Données techniques :

Structure de finition en INOX brossé.
Surface plombée : 480 x 300 mm.
Dimensions hors tout : 600 x 480 mm.
Poids : 40 Kg (+ ou-).
4 roues diamètre 75 mm.
Plomb : 20 mm.

Mobile horizontal slabs leaded

Horizontal leaded slabs are intended to block the primary radiation under the bed of the patient. They are used for both vaginal applications for breast treatments. They are mobile and T-shaped They are equipped with 4 steerable wheels, two with brake foot. The radiation plate has dimensions of 480mm x 300mm and a 20mm lead equivalence.

Technical data :

Structure brushed finish stainless steel.
Dimensions sealed: 480 x 300 mm.
Overall Dimensions: 600 x 480 mm.
Weight: 40 kg (+ or-).
4-wheel diameters 75 mm.
Lead: 20 mm.



Référence : SRP816 - Paravent semi-courbe Médecine nucléaire
Screen semi curved on wheels for nuclear medicine.



Référence : SRP814 - Dalle plombée Médecine nucléaire
Mobile horizontal slabs leaded



Permet de protéger la patiente de façon complémentaire contre la diffusion du rayonnement primaire vers le haut lors de traitement de curiethérapie de sein.

Cette plaque vient se fixer sur les paravents courbes verticaux présents dans le service au moyen d'un système de fixation adapté (nous consulter).

Le système de fixation permet une orientation multiple de la plaque dans le plan horizontal.

Une encoche sur un coin permet de dégager la partie du menton de la patiente.

Cette plaque peut être positionnées à la droite ou à la gauche de la patiente en fonction du sein traité.

Données techniques :

Structure de finition en inox brossé.

Dimension de la plaque : 220 x 220 mm.

Poids : environ 14 kg.

Plomb : 20 mm.

Allows to protect the patient in a complementary way the diffusion of the primary radiation upwards during treatment of breast brachytherapy.

This plate is fixed on the vertical curved screens present in the service by means of a suitable fixing system (consult us).

The fixing system allows multiple orientation of the plate in the horizontal plane (rotation in the horizontal plane).

A notch on a corner allows to clear the part of the chin of the patient.

This plate can be positioned to the right or left of the patient depending on the breast being treated.




Technical data :

Finish structure in brushed stainless steel.

Size of the plate: 220 x 220 mm.

Weight: approx. 14 kg.

Lead: 20 mm



MADE IN
NEWMEDI

Référence : SRP813- Plaque sein - *Breast plate for nuclear*

Paravent droit sur roulettes pour la médecine nucléaire.

Données techniques :

Hauteur totale : 1200 mm

Largueur totale : 800 mm

Surface plombée : 1100x750x20 mm

Poids : 192 Kg

Les épaisseurs de plomb peuvent être augmentées ou diminuées.

Les structures peuvent être modifiées.

Right screen on wheels for nuclear medicine.

Technical data :

Total height: 1200 mm

Total Width: 800 mm

Surface leaded: 1100x750x20 mm

Weight: 192 kg

Lead thicknesses can be increased or decreased.

The structures can be changed.



Référence : ERP793 - Paravent mobile Médecine nucléaire - *Right screen on wheels for nuclear medi-*

Paravent droit pour la médecine nucléaire.

Dalle murale à fixer au mur.

Right Screen for nuclear medicine.

wall tile for wall mounting.

Données techniques :

Dimensions : 1300 x 820 mm.

Surface plombée : 800 x 800 mm.

Structure en acier laquée époxy blanc ou Inos brossé.

Poids du modèle ci-dessous : 160 Kg.

Epaisseur plomb : 20 mm

Technical data :

Size: 1300 x 820 mm.

Leaded surface: 800 x 800 mm.


Structure white epoxy steel or Inos brushed.

Weight of the model below: 160 Kg.

Lead Thickness: 20 mm

Les épaisseurs sont à préciser lors du devis.

The thicknesses are specified in the quote.



MADE IN
NEWMEDI

Référence : SRP815 - Dalle murale Médecine nucléaire - *Right Screen for nuclear medicine*

RADIOPROTECTION

M o b i l e
M o b i l

Bavolet mobile, compatible avec les éléments de la ref. ERP818 (page de droite).
Permet de radio-protéger le médecin en partie basse «sous le plateau de la table».
Idéal lorsqu'il n'est pas possible de se fixer sur les rails.
Polyvalent entre les salles.
Permet de protéger des rayons X, lors de radio au lit dans les chambres par exemple.
Bavolet en une seule partie sur pied à roulettes à hauteur réglable.
Structure équipée d'un contrepoids pour l'équilibrage.

Données techniques :

Bavette plombée : 80 x 60 cm.
Equivalence ; 0,5 mm plomb.

Hauteur réglable : 30 cm
Pied : D. 50 cm
5 roulettes à frein.

Matière : Acier Epoxy blanc



Mobile Tableshield.

Lets protect the radio doctor bottom "under the table top."
Ideal when it is not possible to attach to the rails.
Versatile between rooms.
Protects from X-rays during Radio to bed in the rooms for example.
Tableshield in one part of height adjustable caster feet.
Structure with a counterweight for balancing.

Technical data :

Flap leaded: 80 x 60 cm.
Equivalence : 0.5 mm lead.
Height adjustable: 30 cm
Feet: D. 50 cm
5 castors with brakes.

Material: Steel Epoxy white



Option :
Pied à roulettes double portant.
Optional:
Double-roller legs «Allow 2 baskets»

Référence : ERP015 - Bavolet mobile - *Mobile Tableshield.*
Référence : ERP874 - Pied double portant - *Double-sided feet*



Bavolet à poser.
Bavolet sans fixation métal. Permet de radio-protéger le médecin en partie basse «sous la plateau de la table».
Se fixe sans clameau, entre le plateau de la table et le matelas.
Bavette supérieure escamotable.
Bavolet en une seule partie ou multi-lamelles, sur demande.

Données techniques :

Volet plombé: 90 x 65 cm.
Equivalence : 0,5 mm de plomb

Plateau sous matelas :
Polycarbonate radiotransparent.



Tableshield to put on table.
Tableshield without fixing metal.
Lets protect the radio doctor bottom "under the table top."
Attaches without clamp between the table top and the mattress.
Superior retractable flap.
Lower component in one piece or multi-lamella upon request.

Technical data :

Component leaded: 90 x 65cm.
Equivalence: 0.5 mm Lead

Plateau under mattresses:
Radiolucent polycarbonate.



Bavette plombée pour diaphragme.

Permet de limiter les rayons diffusés et/ou indirect sur le patient ou sur le médecin lors d'acte d'infiltration par exemple.
Fixation directe sur les rails du diaphragme (sous réserve que ceux-ci soient en bon état).

Données techniques :

Equivalence : 0,5 mm de plomb.
Dimensions : L- 30 cm x H- 30 cm.

Leaded bib for diaphragm.

Allows to limit the scattered and / or indirect rays on the patient or on the doctor during the act of infiltration, for example.
Direct fixing on the diaphragm rails (provided that they are in good condition).

Référence : ERP780 - Bavolet à poser
Tableshield to put on table.




Référence : FRP874 - Bavette plombée pour diaphragme
Leaded bib for diaphragm



Bavolet modulable et évolutif de protection contre les rayons-X de la collection Ant'X, «TOUT EN UN»

Du simple bavolet au plus complet, le seul système du marché à offrir autant de combinaisons pour la protection des utilisateurs. Permet la protection jusqu'à 3 opérateurs.



Polyvalent d'une salle à l'autre, grâce à son chariot de rangement.

Utilisable avec un clameau standard (acceptant D.16 mm minimum)

Ou alors avec son clameau de fixation 2, 4 ou 6 positions, fixation sur le rail en façade, interchangeable de droite à gauche de la table, pour rail type chirurgical 25x10, autre type, nous contacter.

A composer soit-même :

- 1- ERP813 : - Bavette supérieure : H 26 x 60 cm
- 2- ERP814 : - Bavette inférieure : H 75 x 60 cm
- 3- ERP815 : - Ecran plombé : 50 x 40 cm
- 4- ERP816 : - Chariot de rangement
- 5- ERP831 : - Bavette centrale : H 75 x 40 cm
- 6- ERP847 : - Clameau 4 positions
- 7- ERP848 : - Bavette sup. centrale : H 26 x 40 cm
- 8- ERP849 : - Rallonge, longueur 400 mm.
- 9- ERP850 : - Extension double-articulation : H 75 x 19 cm

Composition du kit de base :

- 1 Clameau 2 positions, ref. ERP858
- 1 Bavette inférieure, ref. ERP814
- 1 bavette supérieure, ref. ERP813




Baie de protection, fixation sur clameau,
une idée NEWMEDI !
Protective bay, Fixing on flange,
a NEWMEDI idea !



Réf. ERP847

Allez voir en page 65
Go to page 65



ERP818- Kit de base

NEWMEDI
innovation



Modular and scalable set of protection against X-rays of the Ant'X collection, «ALL IN ONE»

From the smallest to the largest, the only system on the market to offer as many combinations for the protection of users. Versatile one room to another. Provides protection up to 3 operators.

Height adjustable allowing greater medical protection.

New fixing cramp 2, 4 or 6 positions, fastening to the front rail, interchangeable from right to left of the table.

To be composed yourself:

- 1 - ERP813 : - Upper flap: H 26 x 60 cm
- 2 - ERP814 : - Lower flap: H 75 x 60 cm
- 3 - ERP815 : - Lead screen: 50 x 40 cm
- 4 - ERP816 : - Storage trolley
- 5 - ERP831 : - Center flap: H 75 X 40 cm
- 6 - ERP847 : - Multiposition clamp
- 7 - ERP848 : - Bottom Central flap
- 8 - ERP849 : - Extension
- 9 - ERP850 : - Double articulation extension: H 75 x 19 cm


Composition of the basic kit:

- 1 cramp 2 positions.
- 1 lower flap.
- 1 upper flap.



Panier
Cage

Chariot de rangement
Storage trolley



Complet
Full

Référence : ERP818 - Bavolet modulable, kit de base - Adjustable tableshield, basic kit

ANT'X

MADE IN
NEWMEDI

RADIOPROTECTION

Suspendue
Suspended



Les suspensions anti-x assurent une excellente protection des utilisateurs en particulier dans les salles interventionnelles.

Elles permettent de protéger l'utilisateur tout en dégagant la surface au sol et offrent une grande mobilité dans l'espace. Plusieurs choix vous sont offerts : fixe, murale ou plafonnrière, sur rail ou mobile à roulettes. Différentes combinaisons avec des périphériques sont possibles, comme une lampe opératoire, un écran LCD ou une bavette plombée.

Nos suspensions sont étudiées au standard pour être installées dans une salle dont la hauteur sous plafond varie entre 220 cm et 320 cm.

Pour toute autre hauteur, nous consulter.

Anti-x suspensions provide excellent protection of users especially in interventional rooms. They help protect the user while clearing floor space and offer great mobility in space. Several choices are available: fixed, wall or ceiling, mobile or rail on wheels. Different combinations of devices are possible, such as an operating lamp, an LCD screen or a flap sealed. Our suspensions are discussed in standard to be installed in a room whose ceiling height is between 220 cm and 320 cm.

For any other height, contact us.



Rail plafond ou mural, voir en page 43.
Rail ceiling or wall, see page 43.



NOUVEAUTÉS
NEWS

Ecran en verre feuilleté, plus clair,
pas de jaunissement dans le temps.



Nouveau bras équilibré, plus résistant,
plus ergonomique.

Modèle LED 120- 40.000 Lux
Model LED 120- 40.000 Lux
Référence : EMS021

Modèle LED 130- 70.000 Lux
Model LED 130- 70.000 Lux
Référence : EMS024

Modèle LED 150- 100.000 Lux
Model LED 150- 100.000 Lux
Référence : EMS027

Les options : Lampes LED
Options: LED lights
Allez voir en page 64
Go to page 64



* Le design des bras peut être modifié en fonction des évolutions technologiques.
* The design of the arms can be modified according to technological developments.

Les standards The standards

Référence : ERP163

Suspension fixe au plafond avec écran 55 x 45 cm

Ceiling fixed suspension with screen 55 x 45 cm



Référence : ERP164

Suspension fixe au plafond avec écran 55 x 45 cm
+ Lampe Led 120.

Ceiling fixed suspension with screen 55 x 45 cm
+ Lamp 120F.



Référence : ERP165

Suspension fixe au plafond avec écran 55 x 45 cm
+ Lampe Led 130.

Ceiling fixed suspension with screen 55 x 45 cm
+ Triaflex lamp.



Référence : ERP166

Suspension fixe au plafond avec écran 76 x 61 cm
anatomique.

Ceiling fixed suspension with anatomical screen
76 x 61 cm.



Référence : ERP168

Suspension fixe au plafond avec écran 76 x 61 cm
+ Lampe 120 Led.

Ceiling fixed suspension with screen 76 x 61 cm
+ Lamp 120F.



Référence : ERP169

Suspension fixe au plafond avec écran 76 x 61 cm
+ Lampe 130 Led.

Ceiling fixed suspension with screen 76 x 61 cm
+ Triaflex lamp.



Référence : ERP - Suspension plombée simple
Ceiling suspension



Référence : ERP - Suspension plombée anatomique
Ceiling suspension anatomical



Référence : ERP171

Suspension anti x murale vitre 55 x 45 cm

Anti x wall Suspension with screen 55 x 45 cm



Référence : ERP172

Suspension anti x murale vitre 76 x 61 cm


Anti x wall Suspension with screen 76 x 61 cm



Référence : ERP167

Suspension fixe au plafond avec écran 76 x 61 cm
sur berceau orientable en inox et bavette.

Ceiling fixed suspension with screen 76 x 61 cm
on stainless steel swiveling cradle and flap.



Référence : ERP170

Suspension fixe au plafond avec écran 76 x 61 cm
sur berceau orientable et bavette + Lampe Led 130.

Ceiling fixed suspension with screen 76 x 61 cm
on stainless steel swiveling cradle and flap
+ Triaflex lamp.



Référence : ERP - Suspension plombée murale
Anti x wall Suspension



Référence : ERP - Suspension plafond plombée sur berceau
Ceiling fixed suspension on swiveling



RADIOPROTECTION

Suspendue
Suspended

Sur mesure
Custom made

Couronne acier : AIM538
Steel crown: AIM538
Plaque pour rails Alfen : AIM552
Alfen rails Plate
Chaise réglable : AIM553
Adjustable chair
Fixation murale : AIM558
Mounting Wall
Rail plafonnier ou sol : EIM096
Ceiling or floor rail

Semelle Alu. : AIM554
Aluminium sole

Coupole d'habillage : AIM545
Dressing oome

Colonnes pour 1 bras
Columns for 1 arm
Colonne L 300 mm : AIM539
Colonne L 500 mm : AIM540
Colonne L 800 mm : AIM541

Bras compensés, poids maxi
Compensated arm, max weight

Pour vitrage 40x50 et anatomique
de 12,5 à 21,5 Kg : AIM544
From 12,5 to 21,5 Kg: AIM544

Tige orientable et piv. : AIM545
Adjustable stem
Arceau orientable : AIM546
Adjustable headband

I - Commencez par choisir le type de fixation :
I - Start by choosing the type of fixing:



II - Choisissez la longueur de la colonne
II - Choose column length

III - Choisissez le bras (plage de poids autorisés)
III - Choose the arm (weight range allowed)

de 12,5 à 21,5 Kg : AIM544
From 12,5 to 21,5 Kg:

IV - Choisissez le type de support vitrage
IV - Choose the type of glass support

Tige orientable et pivotant
Tilting and turning

ou
or

Arceau orientable
Swiveling rod headband

Sur mesure Custom made

Vitrage rectangulaire :
Rectangular glass:

50 x 40 cm : **ARP868**
76 x 60 cm : **ARP869**

Vitrage anatomique :
Anatomical glass :

76 x 60 cm : **ARP872**

Passage bras : **ARP874**
Arm passage
Neurochirurgie : **ARP873**
Neurosurgery

Bavettes plombées :
Leaded flap:


L 50 x 20 cm : **ARP870**
L 76 x 30 cm : **ARP871**

(Passage bras) (Passage arm)
L 35 x 40 cm : **ARP875**


Potence pour suspension :
Colonne seule : **ERP173**
Single column:

V - Choisissez le vitrage
V - Choose the glass

Vitrage rectangulaire
Rectangular



Anatomique
Anatomic



Passage bras
Arm Passage



Neurochirurgie
Neurosurgery



VI - Bavettes plombées
VI - Leaded flaps



Colonne fixation au sol
Hauteur 200 cm
«Autre hauteur sur demande»
Puis choisir à partir de la section III

Floor-standing column
Height 200 cm
«Other height on request»
Then choose from Section III



Suspension anti-x mobile
Lorsque la fixation au plafond ou au mur est impossible, ou en cas de besoin supplémentaire ou de polyvalence, 3 modèles au choix.
Ecran en verre feuilleté, d'une équivalence de 0,5 mm de plomb rectangulaire.
Bavettes possibles, hauteur 25 cm.

Données techniques :

Hauteur colonne : 185 cm.
Hauteur du bras maxi : 235 cm.
Longueur bras : 80 cm.
Ecran : 50 x 40 ou 76 x 60 cm.
Pied à roulettes : 70 x 60 cm.

Mobile anti-x suspension
When mounted on the ceiling or wall is impossible, or if additional needs or versatility, 3 models to choose from.
acrylic display of an equivalence of 0.5 mm rectangular lead.
Possible Mud flaps, height 25 cm.

Technical data :

Height: 185 cm.
Arm length: 80 cm.
Screen size: 50 x 40, 76 x 50, 76 x 61 cm.
Feet on wheels: 70 x 60 cm.

NOUVEAUTÉS
NEWS

Ecran en verre feuilleté, plus clair,
pas de jaunissement dans le temps.



ERP782



ERP783



ERP862

Référence : **ERP782** - Suspension anti-x mobile 50 x 40 cm - **Mobile anti-x suspension**
Référence : **ERP862** - Suspension anti-x mobile 76 x 60 cm avec bavettes - **Mobile anti-x suspension with leaded flaps**
Référence : **ERP783** - Suspension anti-x mobile 76 x 60 cm Anatomique - **Mobile anti-x suspension anatomical**



RADIOPROTECTION

Suspendue
Suspended



Bras compensé, permettant le réglage en hauteur suivant la taille du chirurgien.

Vitrage en acrylique d'une équivalence de 0,5 mm de plomb.

Colonne plafonnière.

Rail permettant le rapprochement au plus près de la table.

Bavettes latérales permettant le passage des bras.
Aucun poids sur les avant-bras.

Bavette intérieure doublant la protection du haut du corps.
Equivalence de protection, Jusqu'à 1 mm.

2 x plus qu'un tablier !

Operate under X without clothes of radiation protection !!

Free-Weights is an evolution in radiation protection equipment, it protects the operator from ionizing rays on both sides (right-face-left) of the user, offering almost total protection, a real bulwark against direct X-rays and broadcast, while freeing the body of the weight and inconvenience of EMI equipment (chasuble apron and leaded jacket / skirts).

Benefits :

Better comfort, no excess weight on shoulders, hips and back, no feeling of suffocation in clothing, less perspiration, working comfort is increased.

Reinforced efficiency, gestures are freed from constraints, and weight on the forearms.

Less fatigue and more precision.

Eliminates the risks of pathologies due to overweight anti-x aprons.

Increases body radiation protection.

Rediscovered freedom, time saved without the obligation of dressing and undressing.

Operator / equipment synchronization:

Very easy to use, using the side flaps rising under the armpits, the operator just has to tighten the arms to that the equipment follows these movements.

The vision of the screens is not affected by reflections, the glass protection is inclined at 30 ° which reduces the intensity of the spoke coming from below and clearing the operator's mink, the operator looking from above the glazing.

Standard configuration:

Vertical ceiling station, equipped with a linear rail allowing a wide range of action of shifting and movements flexible in x-y-z. over a length and a radius of 200 cm.

The height adjustment is ensured by a compensated arm (as for surgical lights for example)

Equipped with a protected radio vision bay (0.5 mm lead equivalent) and leaded flaps in the lower part of a equivalence (cumulative equivalent over a part up to 1 mm)


The flaps will envelop the body while facilitating the passage of sterilized hands.

These same flaps will be protected by sterile and disposable protective covers to guarantee asepsis optimal.

Other possible configurations depending on the environmental needs of the rooms:

Ceiling station on vertical axis.

Ceiling station on two parallel rails, crossed movements.



Technical data :

Rail length = 140 cm.

Arm length = 60 cm.

Total logger = 200 cm.

Rotation of the whole = 360 °.

Apron rotation = 360 °.

Variable height = 50 cm.


Height of the apron = 110 cm.

Lead equivalence = 0.5 to 1 mm.

Acrylic glass equivalent = 0.5 mm lead.

ERP877 : Modèle sur axe vertical

ERP877 : Model on vertical axis



Intervenez sous X sans vêtement de radioprotection !!



Cabine interventionnelle suspendue, souple et ergonomique

Free-Weights est une évolution dans les équipements de radioprotection. Il permet de protéger l'opérateur des rayons ionisants de part et d'autre (droite-face-gauche) de l'utilisateur offrant une protection optimale. Un vrai rempart contre les rayons X directs et diffusés, tout en lui libérant le corps du poids et des désagréments d'un équipement EPI (tablier chasuble et veste/jupes plombés).

Les atouts :

- Un meilleur confort, pas de poids superflu sur les épaules, les hanches et le dos, ni de sensation d'étouffement dans le vêtement, moins de transpiration, le confort de travail est augmenté.
- Efficacité renforcée, les gestes sont libérés des contraintes et du poids sur les avant-bras.
- Moins de fatigue et d'avantage de précision.
- Élimine les risques de pathologies dues au surpoids des tabliers anti-x.
- Augmente la radioprotection corporelle.
- Offre une grande mobilité dans l'espace.
- Une liberté et un gain de temps retrouvé sans l'obligation de l'habillage et déshabillage des vêtements plombés.

Synchronisation opérateur/équipement :

Très simple d'utilisation, à l'aide de bavettes latérales remontantes sous les aisselles, il suffit à l'opérateur de resserrer les bras pour que l'équipement suive ces déplacements.

La vision des écrans n'est pas affectée par des reflets, la protection vitrée est inclinée à 30° ce qui permet, un, de réduire l'intensité du rayon venant par le dessous et de deux, de dégager la vision de l'opérateur, celui-ci regardant par le dessus du vitrage.

Configuration standard :

Station plafonnière verticale, équipée d'un rail linéaire permettant un large rayon d'action des déplacements et mouvements souples en x-y-z sur une longueur et un rayon de 200 cm.

Le réglage en hauteur est assurée par un bras compensé (comme pour les scialytiques par exemple).

Équipée d'une baie de vision radio protégée (équivalence 0,5 mm de plomb) et de bavettes plombées en partie basse d'une équivalence allant jusqu'à 1 mm de plomb.

Les bavettes viendront envelopper le corps tout en facilitant le passage des mains stérilisées.

Ces même bavettes seront protégées par des housses de protection stériles et à usage uniques de façon à garantir une asepsie optimale.




Kit de housses stériles



ERP878 : Modèle sur rails parallèle

ERP878 : Model on parallel rails



Données techniques :

Longueur du rail = 140 cm.
Longueur du bras = 60 cm.
Logueur totale = 200 cm.
Rotation de l'ensemble = 360°.
Roration du tablier = 360°.

Hauteur variable = 50 cm.
Hauteur du tablier = 110 cm.

Equivalence plomb = de 0,5 à 1 mm.
Vitrage acrylique équivalence = 0,5 mm plomb.

Référence : ERP877 : Station plafonnière sur axe vertical pour bloc opératoire. - *Anti x Suspension FreeWeights*
ERP878 : Station plafonnière sur deux rails parallèles, mouvements croisés pour les salles radio.
CIM817 : Jeux de housses stériles à usages uniques. - *Sets of sterile single-use covers.*





Support à roulettes 6 Tabliers.
Livré démonté.

Données techniques :

Bâti en acier époxy blanc.
4 roulettes toutes à frein.
Hauteur x L x l : 1500 x 600 x 500 mm
Poids : 17 Kg.

6 Aprons mobile support

Technical data :

white epoxy steel frame.
All 4 wheels brake.
Height x L x W: 1500 x 600 x 500 mm
Weight: 17 Kg.



Support à roulettes 12 Tabliers.
Livré démonté.

Données techniques :

Bâti en acier époxy blanc.
4 roulettes toutes à frein.
Hauteur x L x l : 1500 x 600 x 800 mm
Poids : 23 Kg.

12 Aprons mobile support

Technical data :

white epoxy steel frame.
All 4 wheels brake.
Height x L x W: 1500 x 600 x 800 mm
Weight: 23 Kg.



Référence : ERP013 - Support mobile 6 tabliers - 6 Aprons mobile support

Référence : ERP014 - Support mobile 12 tabliers - 12 Aprons mobile support



NOUVEAUTÉS NEWS




Référence : ERP001 - Boite à lunettes x 4 - Glasses box - x4
Référence : ERP002 - Boite à lunettes x 12 - Glasses box - x12




Option panier
A fixer à l'arrière du support mobile.
Fils en acier rilsanisé.
Hauteur: 420 x 190 x 140 mm

To fix to the rear of the Apron mobile support.
Rilsan-coated steel son.
Height: 420 x 190 x 140 mm



Fonction des disponibilités,
le panier peut changer,
photo non contractuelle.
Function of availability, the basket ca
change, non-contractual photo



Référence : ERP007 - Option panier - Cart option



Référence : ERP006 - Support Gants - Gloves support





Support de tabliers ergonomique avec nez anti-chute et support jupes indépendant.

Attention :

Lors de l'installation, si les murs sont de type «placo-plâtre» il sera nécessaire de prendre une plaque de répartition afin de ne pas endommager votre mur.

Aprons ergonomic support with anti-fall nose and independent skirts holder.

Warning :


During installation, if the walls are of the «drywall» it will be necessary to take a distribution plate to prevent damage to the wall.

Données techniques :

Tube cintré en acier traité.
Peinture thermo-lacquée blanche.
Epingles en acier zingué.
Cintres : L = 500 mm.
Hauteur pour les muraux : 190 mm.

Technical data :

Tube bent steel treaty.
White thermo-lacquered paint.
Pin stainless steel wire
Hangers: L = 500 mm.
Height to the wall: 190 mm.




Support 6 mural
wall support 6




Support 6 et 12 mobile page 88
mobile support 6 and 12 leaf 88



Référence : ERP008 - Support 1 tablier mural
1 Apron wall support



Référence : ERP009 - Support 2 tabliers mural
2 Aprons wall support




Référence : ERP010 - Support 3 tabliers mural
3 Aprons wall support



Référence : ERP011 - Support 6 tabliers mural
6 Aprons wall support



NOUVEAUTÉ
2025



Supports cintres mobile pour EPI plombés.

Pour 15 tabliers.

Tringle à vêtements: tube oval 40/20, chromé

Charge maximal en statique: 140 kg

Charge maximal en mobile : 100 Kg

Construction en Z prenant peu de place, permettant d'encastrer plusieurs chariots les uns dans les autres si vous ne les utilisez pas.

Livré démonté.

Données techniques :

Bâti en acier époxy.

4 roulettes dont 2 à frein.

Hauteur x L x l : 162 x 104 x 50 cm

Mobile hanger racks for sealed PPE.

For 15 aprons

Clothes rail: 40/20 oval tubing, chrome-plated

Maximum static load: 140 kg

Maximum mobile load: 100 kg

Space-saving Z-shaped design allows multiple trolleys to be nested inside each other when not in use.

Delivered disassembled.

Technical data :

Epoxy-coated steel frame.

4 casters, 2 of which have brakes.

Height x Length x Width: 162 x 104 x 50 cm

Ce cintre est idéal pour les tabliers, chasuble, veste et jupes plombées, mais aussi pour les équipements de protection individuelle (EPI) lourds.

Chaque cintre est conçu pour résister à une charge supérieure à 25 kg.

Solidité et durabilité : Grâce à sa structure en métal, ce cintre est particulièrement robuste et durable. Il est conçu pour maintenir des vêtements et des équipements lourds sans se déformer.

Son crochet est apprécié pour accrocher les accessoires.

Vendu par lot de 5 cintres.

This hanger is ideal for aprons, vests, jackets, and weighted skirts, as well as heavy personal protective equipment (PPE).

Each hanger is designed to withstand a load of over 25 kg.

Strength and durability: Thanks to its metal structure, this hanger is particularly sturdy and durable. It is designed to hold heavy clothing and equipment without warping.

Its hook is ideal for hanging accessories.

Sold in packs of 5 hangers.

Données techniques :

Longueur : 44,5 cm

Epaisseur : 8 mm

Charge maximale : Plus de 25 kg

Technical data :

Length: 44.5 cm

Thickness: 8 mm

Maximum load: More than 25 kg

Référence : ERP016 - Support cintres mobile - *Mobile clothes hanger support*

Référence : ERP017 - Lot de 5 cintres - *Set of 5 hangers*

MADE IN
NEWMEDI



En partenariat avec un spécialiste du domaine de la radioprotection individuelle et des vêtements techniques, doté d'un savoir-faire professionnel de haut niveau enrichi par de nombreuses années d'expérience, nous vous proposons toute une gamme de radioprotection corporelle. Notre gamme se décline en deux versions, vinyl plombé extra-light et sans plomb.

Confort : Fabrication multicouches, élaborée à partir de minces feuilles de caoutchouc plombé (par projection), nos tabliers comprennent de surcroît un élastique leur assurant une parfaite tenue dans le temps.

Hygiène : Très bonne résistance aux salissures, traitement antibactérien, surface décontaminable par spray ou lingettes.

Choix : Large choix de modèles, tailles et coloris. Possibilité de personnalisation par broderie (en option).
Revêtement Nylon pour usage standard ou PVC pour usage interventionnel.
Indices de protection : Plomb 0,35 et 0.50 mm.

In partnership with a specialist in the field of personal radiation protection and technical clothing, with professional know-how high-level enriched by many years of experience, we offer a range of personal radiation protection. Our range is available in two versions, extra-light vinyl leaded and unleaded.

Comfort: Multilayer Manufacture, made from thin sealed rubber sheets (projection), our aprons include furthermore an elastic assuring them a perfect fit in time. Hygiene: Very good resistance to dirt, antibacterial treatment, decontaminate surface spray or wipes.

Choice: Wide selection of styles, sizes and colors. embroidery by customizing possibilities (optional).
Nylon or PVC coating for standard use for interventional use.
Potection factors: Lead 0.35 and 0.50 mm.

Radioprotection corporelle Radiation protection apron

Les demi-chasubles avec velcro à Protection Frontale 0,35 et 0,50mm Sans Plomb

Nos demi-chasubles comportent, pour les modèles présentés,
- une protection frontale : équivalence de 0,35 mm ou de 0,50 mm,
- une protection dorsale de Pb 0,25 mm (au niveau des omoplates uniquement).

Avec pour objectif de vous proposer un tablier très agréable à porter, convivial, nous nous sommes appliqués à choisir un tissu à la fois très souple et résistant, ayant présent à l'esprit les contraintes d'utilisation dans les Services concernés.

Avec leurs épaulettes renforcées, les demi-chasubles se mettent en place aisément et se fixent par une fermeture par bandes velcro ou par une ceinture à boucle, cousue, pour une meilleure conservation de vos tabliers.

Pour que nous puissions vous conseiller au mieux, communiquez-nous votre tour de poitrine, le tour de hanches et la distance nuque/sous genoux..

Coat Apron with Velcro and Frontal Protection 0.35 and 0.50mm Unleaded

For the models shown, our coat apron have a frontal protection:
0.35 mm or 0.50 mm equivalence,-
a back protection of Pb 0.25 mm (in the shoulder blades only).

With the objective to offer you a nice apron to wear, friendly, we applied to choose a fabric both flexible and strong, bearing in mind the constraints of use in the affected Services.

With their reinforced shoulders, half-jumpers are set up easily and are fixed by a Velcro closure or a belt buckle, sewn, for better preservation of your aprons.

For us to give you the best, send us your bust, the hips and the distance neck / on knees .



Tablier sans plomb :
Matériau disposant des caractéristiques de radioprotection équivalentes au modèle léger.
Parfait pour la lutte contre la pollution de l'environnement.

Lead-free apron: Material with radiation protection characteristics equivalent to the lightweight model.
Perfect for the fight against environmental pollution.



Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine x tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

1/2 Chasubles 0,35 mm Sans Plomb, Unleaded	1/2 Chasubles 0,50 mm Sans Plomb, Unleaded
Référence : Taille/Size	Référence : Taille/Size
M FRP257 90 x 50	FRP272 90 x 50
L FRP260 100 x 50	FRP275 100 x 50
XL FRP264 110 x 60	FRP279 110 x 60
XXL FRP267 120 x 60	FRP282 120 x 60
FRP271 130 x 75	FRP286 130 x 75



Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine x tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

1/2 Chasubles 0,35 mm Sans Plomb, Unleaded	1/2 Chasubles 0,50 mm Sans Plomb, Unleaded
Référence : Taille/Size	Référence : Taille/Size
S FRP317 90 x 50	FRP332 90 x 50 S
M FRP320 100 x 50	FRP335 100 x 50 M
L FRP324 110 x 60	FRP339 110 x 60 L
XL FRP327 120 x 60	FRP342 120 x 60 XL
XXL FRP331 130 x 75	FRP346 130 x 75 XXL



Demi-chasubles avec velcro à Protection Frontale
0,35 mm et 0,50 mm X- LIGHT

Gamme «confort plus»

Nos demi-chasubles comportent, pour les modèles présentés,

- une protection frontale : équivalence de 0,35 mm ou de 0,50 mm
- une protection dorsale de Pb 0,25 mm (au niveau des omoplates uniquement).

Avec pour objectif de vous proposer un tablier très agréable à porter, convivial, nous nous sommes appliqués à choisir un tissu à la fois très souple et résistant, ayant présent à l'esprit les contraintes d'utilisation dans les Services concernés.

Avec leurs épaulettes renforcées, les demi-chasubles se mettent en place aisément et se fixent par une fermeture à bandes velcro ou par une ceinture à boucle, cousue, pour une meilleure conservation de vos tabliers.

Afin que nous puissions vous conseiller au mieux, communiquez-nous votre 1/2 tour de poitrine, tour de hanches et la distance nuque/sous genoux.



Tablier léger :
Afin d'augmenter le confort des utilisateurs, l'usage de ce matériau innovant permet désormais de réduire le poids des tabliers de 30% par rapport à un modèle standard.

Lightweight Apron: To increase user comfort, the use of this innovative material now allows to reduce the weight of the aprons by 30% compared to a standard model.



Coat Apron with Velcro for Front
Protection 0.35 mm and 0.50 mm X- LIGHT

Range "comfort more»

Our coat apron have, for the models,

- frontal protection: 0.35 mm or 0.50 mm equivalence
- a back protection of Pb 0.25 mm (in the shoulder blades only).

With the objective to offer you a nice apron to wear, friendly, we applied to choose a fabric both flexible and strong, bearing in mind the constraints of use in the affected Services.

With their reinforced shoulders, half-jumpers are set up easily and are fixed by a Velcro fastener or a belt buckle, sewn, for better preservation of your aprons.

So we can give you the best, send us your 1/2 chest, hips and neck remote / on knees.



Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine x tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

1/2 Chasubles 0,35 mm				1/2 Chasubles 0,50 mm			
Coat Apron 0.35mm				Coat Apron 0.50mm			
X- Light				X- Light			
Référence :		Taille/Size		Référence :		Taille/Size	
S FRP227		90 x 50		FRP242		90 x 50	
M FRP230		100 x 50		FRP245		100 x 50	
L FRP234		110 x 60		FRP249		110 x 60	
XL FRP237		120 x 60		FRP252		120 x 60	
XXL FRP241		130 x 75		FRP256		130 x 75	





Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine x tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

1/2 Chasubles 0,35 mm				1/2 Chasubles 0,50 mm			
Coat Apron 0.35mm				Coat Apron 0.35mm			
X- Light				X- Light			
Référence :		Taille/Size		Référence :		Taille/Size	
FRP287		90 x 50		FRP302	90 x 50	S	
FRP290		100 x 50		FRP305	100 x 50	M	
FRP294		110 x 60		FRP309	110 x 60	L	
FRP297		120 x 60		FRP312	120 x 60	XL	
FRP301		130 x 75		FRP316	130 x 75	XXL	



La prise de mesures.
Taking measures.



Personnalisation du tablier.
Customizing the apron.

H.C.DEL OL.U.V.I.

POCHE DOSIMETRE.
Option pochette intérieure pour dosimètre.

DOSIMETER POCKET.
Inside pocket dosimeter option.

Référence : FRP605 - Marquage tablier
Apron marking
Référence : FRP697 - Pochette intérieure
Interior pocket

Gamme demi-chasuble «confort plus»
Sur ce modèle, un élastique au niveau des lombaires permet d'avoir un vêtement toujours bien tenu, pour les modèles à boucle, la ceinture est intégrée au vêtement, ceci afin de répondre aux normes et contraintes particulières d'hygiène en bloc et interventionnel.

Coat Apron range «confort plus»
On this model, an elastic at the level of the lumbar makes it possible to have a garment always kept well, for the models with buckle, the belt is integrated to the garment, this to meet the norms and particular constraints sanitary block and interventional.

Gamme chasuble «intégrale» Chasuble avec velcro, équivalence plomb frontale 0,35 et 0,50 mm.

Pour vous proposer notre Chasuble Frontale Croisée, nous avons adapté nos procédures de fabrication à vos besoins modulables de protection :

- Protection Frontale : équivalence plomb de 2 fois Pb 0,25 mm ou plus par multiples de Pb 0,125 mm par pan à croiser devant.
- Protection Dorsale : équivalence plomb de 1 fois Pb 0,25 mm.

Le résultat proposé est une protection bien équilibrée avec une distribution des poids au profit des hanches et non des épaules.

D'ailleurs, nos ceintures accentuent cet équilibre.

Merci de nous préciser votre choix de poche : avec ou sans.

Pour que nous puissions vous conseiller au mieux, communiquez-nous votre tour de poitrine, le tour de hanches et la distance nuque/sous genoux.

"Integral" chasuble range with velcro, front lead equivalent 0.35 and 0.50 mm. To offer you our Crusader Cross Chasuble, we have adapted our manufacturing procedures to your modular protection needs:

- Frontal protection: lead equivalence of 2 times Pb 0.25 mm or more in multiples of Pb 0.125 mm per pan to cross in front.
- Back Protection: 1 time equivalency lead Pb 0.25 mm. The proposed result is a well balanced protection with a weight distribution in favor of the hips, not the shoulders. Besides, our belts accentuate this balance.

Thank you specify your pocket choice: with or without.

For us to give you the best, send us your bust, the hips and the distance neck / sub knees.



Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine x tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

Chasubles X-Light,
protection frontale 0,35 mm
frontal protection 0,35 mm
protection dorsale 0,25mm
back protector 0,25mm

Chasubles X-Light,
protection frontale 0,50 mm
frontal protection 0,50 mm
protection dorsale 0,25mm
back protector 0,25mm

Référence : Taille/Size

S	FRP347	90 x 95/107
M	FRP353	100 x 107/117
L	FRP359	110 x 117/127
XL	FRP360	120 x 117/127
XXL	FRP361	130 x 117/127

Référence : Taille/Size

FRP362	90 x 95/107
FRP368	100 x 107/117
FRP374	110 x 117/127
FRP375	120 x 117/127
FRP376	130 x 117/127



Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine x tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

Chasubles Sans Plomb,
protection frontale 0,35 mm
frontal protection 0,35 mm
protection dorsale 0,25mm
back protector 0,25mm

Chasubles Sans Plomb,
protection frontale 0,50 mm
frontal protection 0,50 mm
protection dorsale 0,25mm
back protector 0,25mm

Référence : Taille/Size

FRP377	90 x 95/107
FRP383	100 x 107/117
FRP389	110 x 117/127
FRP390	120 x 117/127
FRP391	130 x 117/127

Référence : Taille/Size

FRP392	90 x 95/107	S
FRP398	100 x 107/117	M
FRP404	110 x 117/127	L
FRP405	120 x 117/127	XL
FRP406	130 x 117/127	XXL

Gamme «prêt-à-porter» Chasuble à boucle, équivalence plomb frontale 0,35 et 0,50 mm.

Les velcros ont été supprimés sur ce modèle et remplacés par une ceinture large élastique renforcée et intégrée dans le vêtement.

Pour vous proposer ce modèle SANS VELCRO, nous avons adapté nos procédures de fabrication à vos besoins modulables de protection :

- Protection Frontale : équivalence plomb de 1 fois Pb 0,35 mm ou 0,50 mm ou plus.
- Protection Dorsale : équivalence plomb de 1 fois Pb 0,25 mm.

Le résultat proposé est une protection bien équilibrée avec une distribution des poids au profit des hanches et non des épaules.

Ready-to-wear range Loop chasuble, front lead equivalent 0.35 and 0.50 mm. Velcro were removed on this model and replaced by a wide elastic belt reinforced and integrated into the garment. To offer you this model without VELCRO, we have adapted our manufacturing procedures to your modular protection needs:

- Front protection: lead equivalence of 1 times Pb 0.35 mm or 0.50 mm or more.
- Back Protection: 1 time equivalency lead Pb 0.25 mm.

The proposed result is a well balanced protection with a weight distribution in favor of the hips, not the shoulders.



Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine x tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

Chasubles X-Light,
protection frontale 0,35 mm
frontal protection 0,35 mm
protection dorsale 0,25mm
back protector 0,25mm

Chasubles X-Light,
protection frontale 0,50 mm
frontal protection 0,50 mm
protection dorsale 0,25mm
back protector 0,25mm

Référence : Taille/Size

S	FRP407	90 x 95/107
M	FRP413	100 x 107/117
L	FRP419	110 x 117/127
XL	FRP420	120 x 117/127
XXL	FRP421	130 x 117/127

Référence : Taille/Size

FRP422	90 x 95/107
FRP428	100 x 107/117
FRP434	110 x 117/127
FRP435	120 x 117/127
FRP436	130 x 117/127



Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine x tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

Chasubles Sans Plomb,
protection frontale 0,35 mm
frontal protection 0,35 mm
protection dorsale 0,25mm
back protector 0,25mm

Chasubles Sans Plomb,
protection frontale 0,50 mm
frontal protection 0,50 mm
protection dorsale 0,25mm
back protector 0,25mm

Référence : Taille/Size

FRP437	90 x 95/107
FRP443	100 x 107/117
FRP449	110 x 117/127
FRP450	120 x 117/127
FRP451	130 x 117/127

Référence : Taille/Size



FRP452	90 x 95/107	S
FRP458	100 x 107/117	M
FRP464	110 x 117/127	L
FRP465	120 x 117/127	XL
FRP466	130 x 117/127	XXL

Gamme veste et jupe «intégrale» Vestes et Jupes avec velcro, équivalence plomb frontale 0,35 et 0,50 mm. Voir détails page de gauche.

Range «integral» Vest and Skirts with velcro, lead equivalent lead 0.35 and 0.50 mm. See details left page.



La prise de mesures.
Taking measures.



Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine + tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

Ensembles Vestes et Jupes
Vests and skirts
Sans Plomb, Unleaded
protection frontale 0,35 mm
frontal protection 0.35 mm
protection dorsale 0,25mm
back protection 0.25 mm

Ensembles Vestes et Jupes
Vests and skirts
Sans Plomb, Unleaded
protection frontale 0,50 mm
frontal protection 0.50 mm
protection dorsale 0,25mm
back protection 0.25 mm

Table with 2 columns: Référence, Taille/Size. Rows include FRP491, FRP496, FRP501, FRP502.

Table with 2 columns: Référence, Taille/Size. Rows include FRP503, FRP508, FRP513, FRP514.

«Gamme «prêt-à-porter» Vestes et Jupes à boucle, équivalence plomb frontale 0,35 et 0,50 mm. Voir détails page de gauche.

«Ready-to-wear range» Vests and skirts with loop, front lead equivalent 0.35 and 0.50 mm. See details left page.



Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine + tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

Ensembles Vestes et Jupes
Vests and skirts
Sans Plomb, Unleaded
protection frontale 0,35 mm
frontal protection 0.35 mm
protection dorsale 0,25mm
back protection 0.25mm

Ensembles Vestes et Jupes
Vests and skirts
Sans Plomb, Unleaded
protection frontale 0,50 mm
frontal protection 0.50 mm
protection dorsale 0,25mm
back protection 0.25mm

Table with 2 columns: Référence, Taille/Size. Rows include FRP539, FRP544, FRP549, FRP550.

Table with 2 columns: Référence, Taille/Size. Rows include FRP551, FRP556, FRP561, FRP562.





Tabliers Enfants avec velcro,
0,35 et 0,50 mm X-Light

Ces demi-chasubles comportent pour les modèles présentés,- une protection frontale : équivalence de 0,35 mm ou de 0,50 mm, une protection dorsale de Pb 0,25 mm (au niveau des omoplates uniquement).

Pour que nous puissions vous conseiller au mieux, communiquez-nous votre tour de poitrine, le tour de hanches et la distance nuque/sous genoux.
D'autres modèles disponibles sur demande.



Aprons Children with velcro,
0.35 and 0.50 mm X-Light

These child coat apron include, for the models shown,
- a frontal protection: 0.35 mm or 0.50 mm equivalence,
- a back protection of Pb 0.25 mm (in the shoulder blades only).

For us to give you the best, send us your bust, the hips and the distance neck / sub knees.

Other models available on request.

Taille = hauteur nuque/genoux x tour de poitrine x tour de hanches
Size = neck height / knee x chest x hip circumference

1/2 Chasubles velcro protection
Child Coat apron
frontale 0,35 mm X- Light

1/2 Chasubles velcro protection
Child Coat apron
frontale 0,50 mm X- Light

Référence :	Taille/Size
FRP563	50 x 45
FRP567	60 x 50
FRP570	60 x 55
FRP571	70 x 55

Référence :	Taille/Size
FRP572	50 x 45
FRP576	60 x 50
FRP579	60 x 55
FRP580	70 x 55

Pagnes avec ceinture à boucle.
Taille = Dimension du panneau plombé.
Equivalence plomb : 0,50 mm.

Half apron with belt loop.
Size = size of leaded panel.
Equivalence Lead: 0.50 mm.


Référence :	Taille/Size
FRP654	20 X 25
FRP655	30 X 30
FRP656	37 X 45
FRP657	40 X 45
FRP658	45 x 50
FRP659	50 x 50



Couverture plombée.
Toutes dimensions sur demandes.

Leaded cover.
All dimensions on request.

Référence :	Taille/Size
FRP675	Couvertures plombées 0,50 mm / le m² Sheets leaded 0.50 mm / per m²
FRP677	Couvertures plombées 1 mm / le m² Sheets leaded 1 mm / per m²



Les Cache-Thyroïdes (Hauteur Col en cm / Hauteur Bavette en cm)

The Thyroid collar (Col Height in cm / Height in cm Flank)


Référence :	Taille/ Size
FRP614	Cache-Thyroïde 4/5, pb 0,35, X-Light
FRP616	Cache-Thyroïde 4/10, pb 0,35, X-Light
FRP617	Cache-Thyroïde 6/10, pb 0,35, X-Light
FRP619	Cache-Thyroïde 6/15, pb 0,35, X-Light
FRP620	Cache-Thyroïde 4/5, pb 0,50, X-Light
FRP622	Cache-Thyroïde 4/10, pb 0,50, X-Light
FRP623	Cache-Thyroïde 6/10, pb 0,50, X-Light
FRP625	Cache-Thyroïde 6/15, pb 0,50, X-Light



Les Cache-Thyroïdes (Hauteur Col en cm / Hauteur Bavette en cm)

The Thyroid collar (Col Height in cm / Height in cm Flank)

Référence :	Taille/ Size	Unleaded
FRP632	Cache-Thyroïde 4/5, pb 0,35, Sans Plomb	
FRP634	Cache-Thyroïde 4/10, pb 0,35, Sans Plomb	
FRP635	Cache-Thyroïde 6/10, pb 0,35, Sans Plomb	
FRP637	Cache-Thyroïde 6/15, pb 0,35, Sans Plomb	
FRP638	Cache-Thyroïde 4/5, pb 0,50, Sans Plomb	
FRP640	Cache-Thyroïde 4/10, pb 0,50, Sans Plomb	
FRP641	Cache-Thyroïde 6/10, pb 0,50, Sans Plomb	
FRP643	Cache-Thyroïde 6/15, pb 0,50, Sans Plomb	



Référence : FRP651 - Ceinture étroite 5 cm de haut
Narrow belt 5 cm high



Référence : ERP000 - Ceinture élastique large 15 cm de haut
Wide elastic waistband 15 cm high



INTERVENTIONAL

Divers
Various



Visière intégrale, équivalence 0,1 mm Pb.
Matière, plexiglass au plomb.

Integral visor, equivalent 0.1 mm Pb Material,
plexiglass with lead



Référence : FRP706 - Visière intégrale - *Integral visor*



Visière large, équivalence 0,1 mm Pb.
Matière, plexiglass au plomb.

Wide visor, equivalent 0.1 mm Pb Material,
plexiglass with lead




Référence : FRP705 - Visière large - *Wide visor*



Lunettes anti-X équivalence 0,70 mm de plomb en
façade et 0,50 mm sur le latéral.
Verre colaminé chargé au plomb, permet de
stopper le rayon-X
Livrée avec boîte, lingette et cordon réglable.
Poids : 160 gr.

Anti-X eyewear equivalence 0,75mm lead on face and 0.50 mm on the side.
Glass colaminated with lead, allows to stop the ray-X Delivered with box,
wipe and adjustable cord.
Weight: 160 gr.

Référence : FRP225 - Lunettes anti-x - *Anti-X eyewear*



Sur-lunettes plombées.
Equivalence : 0,75 mm Pb.
Poids : 106 gr.

Leaded On-eyewear
Equivalence: 0,75 mm leaded
Weight: 106 gr.



Référence : FRP682 - Sur-lunettes anti-x - *Leaded On-eyewear*



Lunettes plombées design.
Equivalence : 0,75 mm Pb.
Poids : 60 gr.

Leaded design eyewear.
Equivalence: 0,75 mm
Weight: 60 gr.

Référence : FRP777 - Lunettes anti-x design. - *Leaded design eyewear.*



Gants plombés pour la radioprotection.
Equivalence : 0,50 mm Pb ou 0,25 Pb.
Taille unique.

Leaded Gloves for radiation protection.
Equivalence: 0.50 mm Pb or Pb 0.35.
Unique size.

Référence : FRP202 - Gants plombés 0,50 - FRP203 - Gants plombés 0,35
Leaded Gloves 0,50 *Leaded Gloves 0,35*



Protecteur Ovaire souple, le set complet (3 tailles)
Equivalence : 0,50 mm Pb.

Flexible ovary Protector, the complete set (3 sizes)
Equivalence: 0,50 mm Pb.

Référence : FRP668 - Set protecteurs ovaires - *Ovary protector set*



Protecteur de Gonade Souple, le set complet (3 tailles)
Equivalence : 0,50 mm Pb.

Flexible Gonad Protector, complete set (3 sizes)
Equivalence: 0,50 mm Pb.

Référence : FRP732 - Set protecteurs Gonades - *Gonad protector set*



Caisson trans-mural.

Caisson composé de deux portes avec serrure.
Bâti bois prêt à peindre.

Données techniques :

Dimensions : 1100 x 600 x 600 mm
Equivalence : 2 mm Pb.



Trans-wall subwoofer.

Box with two doors with locks. wood frame
ready to paint.

Technical data :

Dimensions: 1100 x 600 x 600 mm
Equivalence: 2 mm Pb.

Référence : ERP183 Caisson trans-mural - *Trans-wall subwoofer.*



EQUIPEMENT GENERAL

GENERAL EQUIPMENT

E q u i p e m e n t
E q u i p m e n t




Référence : EMS055 - Pied à perfusion polyamide 2 crochets
Polyamide infusion foot 2 hooks

Référence : EMS056 - Pied à perfusion polyamide 4 crochets
Polyamide infusion foot 4 hooks

Référence : EMS057 - Pied à perfusion inox 2 crochets
Stainless steel infusion stand 2 hooks

Référence : EMS058 - Pied à perfusion inox 4 crochets
Stainless steel infusion stand 4 hooks



Pied à perfusion polyamide 2 crochets.
Polyamide infusion foot 2 hooks
Pied à perfusion polyamide 4 crochets.
Polyamide infusion foot 4 hooks

Pied à perfusion inox 4 crochets inox.
Stainless steel infusion stand 4 hooks
Pied à perfusion inox 2 crochets inox.
Stainless steel infusion stand 2 hooks



Bras mural pour perfusions.
Support en aluminium anodisé desing, pivotant à 2 crochets.

Données techniques :

Longueur : 100 cm
Charge maxi : 1,25 Kg par crochet
Poids : 0,5 Kg.

Wall arm for infusions.
Anodised aluminum design, swivel with 2 hooks.

Technical data :

Length: 100 cm
Maximum load: 1.25 Kg per hook
Weight: 0.5 Kg.



Référence : EMS064 - Bras support sérum mural - Wall arm for infusions.

Référence : AMS610 - Plateau carré
Square tray

Référence : AMS611 - Plateau rond
Round tray

Référence : AMS612 - Poignée
Handle

Référence : AMS613 - Crochet poche à urines
Urine bag hook

Référence : AMS614 - Alourdisseur
Weight Losser



Rail plafond avec tige à perfusions .
Dégage l'encombrement au sol et permet de lutter
contre la dispersion des bactéries au sol.
Longueur du rail au standard de 2,50 m.
Possibilité d'installer plusieurs tiges sur le rail.
Préciser la hauteur sous plafond lors de la commande.

Ceiling rail with infusion stem.
Removes the footprint from the ground and helps to control
the dispersion of bacteria on the ground.
Length of rail to standard of 2.50 m.
Several rods can be installed on the rail.
Specify ceiling height when ordering.

Référence : EMS311 - Rail plafond avec tige à perfusions.
Ceiling rail with infusion stem.



Lampe loupe mobile sur piétement 5 branches
aluminium.
Tube vertical en acier chromé.

Données techniques :

Eclairage : tube fluorescent 22 W.
Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
Hauteur : de 1100 à 1900 mm.
Poids : 7 Kg

Mobile magnifier lamp on 5 star aluminum legs.
Vertical tube in chromed steel.

Technical data :

Lighting: fluorescent tube 22 W.
Power supply: 220-240 V / 50 Hz
Height: from 1100 to 1900 mm.
Weight: 7 Kg

Référence : FMS205- Lampe loupe mobile - Mobile magnifier lamp

Lampe à LED montée sur flexible gainé blanc.
Nouvelle technologie permettant une durée de vis de 100.000 heures.

LED lamp mounted on flexible white sheathed.
New technology allowing a screw time of 100,000 hours.

Données techniques :

Longueur du bras : 650 mm
Eclairage : Led 4,2 W.
Alimentation : 230 V / 50 Hz
Température : 6000° K.
12.000 Lux à 30 cm.
Câble 3 m
Classe II

Technical data :

Arm Length: 650 mm
Lighting: Led 4.2 W.
Power supply: 230 V / 50 Hz
Temperature: 6000 ° K. 12.000 Lux to
30 cm.
Cable 3 m
Class II



Référence : MMS212 - Lampe à LED - LED lamp

Pied roulant pour lampe Halogène ou à LED.
Pied 5 branches en acier époxy blanc équipé de 5 roulettes.
Réglage de 600 à 1000 mm.

Rolling foot for Halogen or LED lamp.
5 legs leg in white epoxy steel with 5 castors.
Adjustment from 600 to 1000 mm.
EMS042



Référence : EMS042 - Pieds pour lampe - Rolling foot



Table pour tests d'efforts, spécialement étudié pour les examens des tests d'efforts en cardiologie, peut être aussi utilisé en phlébologie.
Mémorisation de trois positions possible.
Basculante jusqu'à 85°.
Repose-pieds amovible.

Données techniques :

Dimensions : 1900 x 620 mm
Inclinaison table : + 85°/- 10°
Hauteur : de 680 à 1030 mm
Poids : 95 Kg.

Table for stress tests, specially studied for the examination of stress tests in cardiology, can also be used in phlebology.
Three position memorization possible.
Tilting up to 85°. Removable footrest.

Technical data :

Dimensions: 1900 x 620 mm
Inclination table: + 85° /- 10°
Height: from 680 to 1030 mm
Weight: 95 Kg.



Référence : MMS298 - Table test d'efforts - Table for stress tests

Divan bi-plans inox
Divan d'examen multi-secteur médical.
Livré en noir si couleur non spécifiée.

Stainless steel bi-planes couch
Medical multi-sector examination couch.
Supplied in black if unspecified color.

Données techniques :

Dimensions : 1850 x 650 x h. 700 mm
Inclinaison dossier : 70°
Poids : 20 Kg.

Technical data :

Dimensions: 1850 x 650 x h. 700 mm
Backrest inclination: 70°
Weight: 20 Kg.



Support rouleau papier.
Paper roll holder.
Référence : AMS006



Support jambe gynéco.
A commander avec le divan, perçage des tubes obligatoire.
Gynecological leg support.
To order with the couch, mandatory tubing.
Référence : AMS007



Support bras.
Livré avec clameau universel, page : 23.
Support arm. Supplied with universal
Référence : AMS004



Référence : MMS266 - Divan bi-plans inox - Stainless steel bi-planes couch



Divan pour échographie.
Bâti en tube rond en acier époxy blanc.
Hauteur fixe et dossier inclinable.
Inclinaison par crémaillères.

Couch for ultrasound.
Frame in round tube in white epoxy steel.
Fixed height and tilting backrest.
Inclination by racks.

Données techniques :

Longueur : 1850 mm
Largeur : 700 mm
Hauteur : 500 mm
Inclinaison : 70°
Poids : 25 Kg

Technical data :

Length: 1850 mm
Width: 700 mm
Height: 500 mm
Inclination: 70°
Weight: 25 Kg



Divan pour échographie large.
Bâti en tube carré en acier époxy.
Hauteur fixe et dossier inclinable.
Inclinaison par autoblocage.

Wide couch for ultrasound.
Frame in square tube made of epoxy steel.
Fixed height and tilting backrest.
Inclination by self-locking.

Données techniques :

Longueur : 1950 mm
Largeur : 800 mm
Hauteur : 500 mm
Inclinaison : 60°
Poids : 21 Kg

Technical data :

Length: 1950 mm
Width: 800 mm
Height: 500 mm
Inclination: 60°
Weight: 21 Kg



Référence : MMS260- Divan pour Echographie - Couch for ultrasound.



Référence : MMS259 - Divan pour Echographie large - Wide couch for ultrasound.

Brancard à hauteur fixe.
Brancard destiné au transport des patients entre les différents services.
Structure en acier inoxydable
Dossier réglable par système de crémaillère.

Données techniques :

Dimensions : 2000 x 750 mm
Inclinaison dossier : + 70°/- 30°
Hauteur : 850 mm
Poids : 40 Kg.

Stretcher at fixed height.
Stretcher for transporting patients between different departments.
Stainless steel frame Adjustable backrest by rack system.

Technical data :

Dimensions: 2000 x 750 mm
Reclining backrest: + 70° /- 30°
Height: 850 mm
Weight: 40 Kg



Brancard à hauteur variable équipé
Brancard destiné au transport des patients entre les différents services. Brancard complet disposant d'une hauteur variable, d'une proclive/déclive, d'une cinquième roue et d'une paire de barrière rabatable.
Bâti en tube acier époxy blanc, matelas confort de couleur bleu.

Données techniques

Dimensions : 2060 x 730 mm
Inclinaison dossier : 90°
Hauteur : de 640 à 890 mm
Proclive/déclive : +/- 16°
Poids : 85 Kg

Height adjustable stretcher
Stretcher for transporting patients between different departments.
Full stretcher with variable height, a tilt / tilt, a fifth wheel and a pair of folding barrier.
Frame in white epoxy steel tube, comfort mattress in blue color.



Référence : MMS242- Brancard à hauteur fixe - Stretcher at fixed height.



Référence : MMS241 - Brancard à hauteur variable - Height adjustable stretcher

Lève patient

Les systèmes de levage sur rail sont les plus performants en terme d’adaptabilité à l’environnement des personnes en milieu hospitalier. Ils assurent une sécurité optimale pour l’utilisateur et son patient.

Rail lifting systems are the most efficient in terms of adaptability to the environment of people in hospitals. They ensure optimal safety for the user and his patient.



Travaux, installations, voir en page 86.
works, installations, see page 86.

Déplacement en toute confiance, pas de fléau : les deux sangles motorisées assurent la montée et la descente de la personne jusqu’à 200 Kg. L’absence de fléau donne à l’utilisateur une impression de liberté et réduit les inquiétudes.



Move with confidence
No flail: the two motorized straps ensure the rise and descent of the person up to 200 Kg. The absence of flail gives the user an impression of freedom and reduces worries.

Portique 2 pieds
Pieds réglables en hauteur afin de s’adapter au mieux à l’environnement de la salle de 2160 mm à 2510 mm.

Gantry 2 feet
Feet adjustable in height to adapt to the best to the environment of the hall from 2160 mm to 2510 mm.

Portique 4 pieds
Permet de couvrir toute une salle (ou presque) sans toucher aux murs. Pieds réglables en hauteur afin de s’adapter au mieux à l’environnement de la salle de 2180 mm à 2530 mm.

Gantry 4 feet
Cover a whole room (or almost) without touching the walls. Feet adjustable in height to better adapt to the environment of the room from 2180 mm to 2530 mm.



Rail courbe.
Curved track.

manuel.	470 mm	250 mm	190 mm	2,5 mètres	30 mm/s (85 kg), 40 mm/s (0 kg)	1200 mm	7 kg	200 kg
électrique.	470 mm	250 mm	310 mm	2,5 mètres	30 mm/s (85 kg), 40 mm/s (0 kg)	1200 mm	9,5 kg	200 kg

Référence : EMS315- Lève patient - Patient lift

Chariot Urgence

Spécialement étudié pour les services d'urgence, réanimation, soins intensifs, etc.

Equippé de :

- 1 tiroir équipé d'un panier 600x400x50 mm
- 3 tiroirs équipés de paniers 600x400x100 mm
- 1 tiroir équipé d'un panier 600x400x200 mm

Données techniques :

Dimensions : 800 x 580 x h. 980 mm

4 roues diamètre 125 mm.

Poids : 62 Kg.

Emergency Trolley Specially designed for emergency services, intensive care, etc.

Equipped with :

- 1 drawer equipped with a basket 600x400x50 mm
- 3 drawers with baskets 600x400x100 mm
- 1 drawer equipped with a basket 600x400x200 mm

Technical data :

Dimensions: 800 x 580 x h. 980 mm

4 wheels diameter 125 mm.

Weight: 62 Kg.



Toutes options
Full option



MIM233

Référence : MMS233- Chariot d'urgence, sans option - *Emergency Trolley*



FMS185-Option boîtes de rangement

Option storage boxes



FMS187-Option Planche

Option Board



FMS191-Option support rotatif

Option Rotary Support



FMS195-Option fermeture à clef

Option Closing




FMS197-Option poubelle

Option Trash



FMS186-Option support boîte à aiguilles

Needle box support option



FMS189-Option support bouteille O2

Option Oxygen bottle Support



FMS192-Option support panier 40x30 cm

Option support basket 40x30 cm



FMS196-Option rail latéral

Option side rail



FMS190-Option support latéral

Option Side Support



Chariots porte paniers.

Spécialement étudiés pour le transport des consommables lors des visites en chambres ou pour les services d'urgence, réanimation, soins intensifs, etc. Paniers aux choix, voir en page 53.

Fermeture à clefs.

Trolley carrying baskets.

Specially designed for the transport of consumables during the visits in rooms or for emergency services, intensive care, etc. Baskets of choice, see page 53.

Locking system.

Données techniques :

Dimensions Pm : 800 x 580 x h. 1200 mm

Poids : 62 Kg.

Dimensions Pm : 800 x 580 x h. 1560 mm

Poids : 75 Kg.

4 roues diamètre 125 mm.

Technical data :

Dimensions Pm: 800 x 580 x h. 1200 mm

Weight: 62 Kg.

Dimensions Hm: 800 x 580 x h. 1560 mm

Weight: 75 Kg.

4 wheels diameter 125 mm.



Paniers ABS, voir en page 53.
ABS baskets, see page 53.

Référence : EIM208- Chariot porte paniers petit modèle - *Trolley carrying baskets, small.*

Référence : EIM209- Chariot porte paniers grand modèle - *Trolley big model*

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

General condition of sale

Traitement des commandes

Toute commande sera formulée obligatoirement par un bon de commande écrit, transmis à la Société par courrier, télécopie, courriel ou sur son site internet. Aucune commande verbale ne sera acceptée. Les devis ou factures pro-forma feront office de commande avec tacite acceptation des conditions générales de vente par signature desdits documents avec les mentions « Bon pour commande, date et signature ». Les commandes de tabliers de radioprotection font l’objet de confirmation de commande. Toute confirmation de commande non contestée dans les 24 heures entérine le descriptif du tablier commandé. Aucune réclamation sur le descriptif ne sera alors acceptée.

Acceptation

Toute commande implique l’acceptation des présentes conditions générales de vente, même si celles-ci sont contradictoires avec les conditions générales de l’acheteur. Dans ce dernier cas, les présentes conditions primeront. La réception de nos matériels par l’acheteur sera réputée constituer l’acceptation par ce dernier des présentes conditions.

Prix – Facturation

Les prix sont ceux en vigueur le jour de la livraison ou ceux figurant sur les devis en cours de validité de la Société NEWMEDI. Ils s’entendent en Euros, nets hors taxes, départ usines. Les frais de port et d’emballage sont en sus sauf accord particulier. Le taux de TVA appliqué est celui en vigueur à la date d’émission de la facture.

Conditions de Livraison

La Société NEWMEDI se réserve le droit d’établir des quantités minimales de commande en fonction des produits. Le non- respect de cette clause dite de livraison quantitative minimale pourra entraîner l’annulation pure et simple de la commande sans possibilité de contestation du client. L’acceptation de livraison de quantités inférieures aux minima pour un client donné ne saurait être considérée comme discriminatoire à l’encontre de l’ensemble de la clientèle. Par contre, une majoration forfaitaire pour frais de traitement sera appliquée, dont le montant sera décidé annuellement. Les délais qu’impliquent l’exécution d’une commande ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuels. Les retards éventuels ne peuvent en aucun cas justifier l’annulation de la commande par l’acheteur, ni entraîner une exigence de dommages et intérêts. La Société NEWMEDI est notamment déliée de toute obligation en cas de survenance de cas fortuits ou de force majeure, empêchant soit la fabrication, soit l’expédition du matériel proposé. L’annulation d’une commande pour quelque raison que ce soit entraîne la perte définitive des arrhes versées à la commande comme précisé ci-dessous.

Expéditions

Nos marchandises sont vendues départ usines et voyagent aux risques et périls du destinataire, même en cas de retour. D’autres modalités de livraison peuvent être mises en place après accord mutuel, en cas de vente à l’exportation notamment. Il appartiendra au destinataire d’effectuer le contrôle des marchandises à réception et d’émettre les réserves appropriées sur le bon de livraison du transporteur, puis de lui en adresser la notification par lettre ecommandée avec AR dans les 48 heures suivant la réception des marchandises. A défaut, le destinataire s’interdit tout recours quel qu’il soit contre la Société NEWMEDI.

Garantie

Le matériel livré est garanti contre tout vice de fabrication pendant une durée de un an, pièces et main d’oeuvre, retour en usine. Les canules ventouses de Bommelaer en verre, ainsi que les produits consommables et les vitres plombées ne sont pas couverts par cette garantie. La garantie est exclusivement limitée au remplacement par NEWMEDI de la marchandise défectueuse dans la mesure où il n’y aurait aucun motif d’application de l’article 1645 du Code Civil. La marchandise ou la pose de matériels ne pourra être reconnue comme éventuellement défectueuse que sous réserve du contrôle des experts de la Société NEWMEDI ou experts indépendants. Cette garantie prend effet :

- au lendemain de la date de livraison départ nos entrepôts pour les matériels non posés par nos soins,
- à la finition des travaux de pose pour les autres.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par :

- un usage incorrect, non conforme aux règles et recommandations exprimées dans les instructions d’utilisation du matériel,
- toute utilisation non prévue par les instructions d’utilisation,
- toute tentative de réparation par un tiers non autorisé.

Réclamations

Les réclamations éventuelles relatives à la qualité des produits expédiés doivent être notifiées à NEWMEDI par écrit dans les dix jours à compter de la date d’expédition ou de mise en oeuvre. En cas de réclamation justifiée, notre responsabilité sera limitée à la garantie stipulée au paragraphe « Garantie ».

Les présentes conditions générales de vente, en date du 1er Janvier 2017 annulent et remplacent tout document antécédent pouvant s’y rapporter.

General condition of sale, see on the site newmedi.fr

Pour toutes questions sur nos produits, faites-nous part de vos requêtes par mail «contact@newmedi.fr» ou par téléphone au numéro 05.49.41.34.40. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, est illicite et constituerait une contrefaçon sanctionnée suivant le code de la propriété intellectuelle, article L 335-2. Toutes les illustrations et photographies présentes dans ce formulaire sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et de ce fait, ne sont pas contractuelles.

For any questions about our products, send us your requests by e-mail «contact@newmedi.fr» or by phone at number 05.49.41.34.40. Any representation or reproduction in whole or in part, by any means whatsoever, is unlawful and would constitute a sanctioned infringement The Intellectual Property Code, Article L 335-2. All illustrations and photographs on this form are subject to change without notice and are not contractual.

A	Arceau pour champ. opératoire	67	G	Gants plombés	96		Selle de chirurgien	68
	Adaptation chambre ionisation	22		Goépel support cuisse	26- 66		Selle de Pauchet	68
	Armoire amagnétique mobile	53		Goutière de bras	67		Siège défécographie	14
				Guéridon amagnétique	56		Stand vertical	13
B	Bac de rangement capteur, mural	28					Station pédiatrique	33
	Bande de contention en rouleau	32	I	I.R.M	47		Stitching	21
	Bandes de contentions	23		Imagerie médicale	05		Support capteur/cassette mural	16
	Barre de maintien de table	26		Interventionnel	63		Support bras	26- 67
	Barre de maintien murales	23					Support capteur mobile	16
	Barrière rétractables	08	L	Lampe d'examens	82- 100		Support capteur/cassette à ventouse	28
	Barrières de table	08		Lunettes plombées	96		Support capteur/cassettes motorisé	20
	Bassin de récupération de table	31					Support chambre d'ionisation	22
	Bas-volet plombé	80	M	Marchepieds amagnétique	58		Support cuisses	26
	Berceau bébé amagnétique	60		Marchepieds aluminium	14		Support cuisses de Goepel	26- 66
	Berceau de contention bébé	34		Marchepieds pieds en charges	15		Support écrans mobile	40
	Boitier de signalisation	77		Marchepieds pour capteur plan	14		Support écrans plafond	42
	Brancard amagnétique	48		Marchepieds universelle	12		Support média	39
	Bras télescopique pour sonde écho.	25		Matelas à dépression	60		Support règle	22
	Brides de fixations sur table	26		Matelas de table	26		Support rouleau papier	27
C	Cabines anti-x	76		Matelas de transfert amagnétique	62		Support sonde mural	64
	Cache thyroïde	95		Matériels amagnétique	62		Support tabliers	88
	Câles en mousse	38		Médecine nucléaire	78		Suspension anti-x	82
	Casque amagnétique	62		Meuble amagnétique mobile	53		Support sérum	100
	Chaise amagnétique	50		Mammographie	11	T	Table mayo amagnétique	59
	Champs lumineux de bloc	82	N	Nacelle plateau plafond	68		Table gynécologie	10
	Chariot d'urgence	101		Négatoscopes	98		Table inox	70
	Chariot mobile pour PC/Tablette	42	P	Panneau plombé	77		Table mammographie	11
	Chariot multi-fonctions	101		Paravent anti-x	72		Table pont	70
	Chariot panier 60/40 amagnétique	55		Paravent blindé	78		Table raio-transparente	06
	Chariot préparation bébé	33		Paravent courbe	78		Table test d'efforts	99
	Chariot radio-transparent	09		Pédiatrie amagnétique	61		Tabliers plombés	91
	Clameau pour rails 25/10	65		Plateau porte accessoires	66		Tablier plombé suspendu	87
	Clameau universelle	27		Plomb en rouleau	77		Tabouret amagnétique	58
	Clameaux multi-positions	65		Poignées de table	26		Tabouret de bloc	68
	COMBI	51		Porte gobelet	31		Tabouret de marchepieds	27
	Comparateur d'angle	29		Porte sérum amagnétique	62		Talonnières	26
	Contention bébé	33		Potter grand-axes	20		Télos	30
	Coulisse porte sonde	64		Poubelle amagnétique	62		Trame plombée	22
	Coxomètre de cochin	24		Pousse seringue manuel	31		Treuil de compression	23
	Couverture Plombée	95		Protection capteur pieds en charges	18	V	Valisette de protection capteur	18
D	D.F.P	29		Protection des PC	42		Visière plombée	96
	Dispositif du genou	29		Protection écran	42		Vitrage plombé	78
	Divan d'examen	99		Pédiatrie	34			
	Divan écho	99		Poubelle amagnétiques	62	R		
E	Epaulière	26						
	Equipement générale	97						
	Escabot amagnétique	58	R	Radioprotection	71			
	Etrier gynéco.	26		Rails plafond	45			
F	Fauteuil ambulatorio amagnétique	50		Règle plombée	22			
	Fauteuil dossier radio-transparent	12	S	Sachet de protection capteur	18			
	Fauteuil mammographie	11		Sacoche de protection capteur	18			
	Filtres Rachis	24		Sacs de sable	30			
	Fixateur céphalique à ventouse	29		Sangle de contention	23			
	Freeweights	86						





Sales : Tél. : +33 (0)5 49 41 34 40 - Mob. : +33 (0)6 48 37 53 50

Technical service : Mob. : +33 (0)6 45 51 84 93

Fax. : +33 (0)1 77 65 64 79

10 rue du Château
28310 BAUDREVILLE
FRANCE

SIRET : 523 769 065 00047 - FR36 523 769 065

contact@newmedi.fr

Agent commercial local
Local Commercial Officer

www.newmedi.fr

